

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799158-1
Сатып алудың атауы:	Жарықдиодты төбелік панель.
Лоттың нөмірі:	№ 87155789-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты төбелік панель. Сипаттамасы. Жарық көзінің түрі: жарық диодтары (LED). Номиналды қуат тұтыну: кемінде 48 Вт. Өлшемдері: кем дегенде 595 мм × 595 мм. Түс температурасы: кем дегенде 6500 К (суық ақ жарық). Қабықты қорғау дәрежесі: IP40. Диффузор түрі: призматикалық. Орнату түрі: аспалы төбеге салынған. Қуат кернеуі: кем дегенде 220-240 В айнымалы ток, кем дегенде 50 Гц. Корпус: металл. Бір бөлікте: LED драйвері бар жарықдиодты панель; өнімнің дизайнында қарастырылған бекіту элементтері.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік Ел даңғылы, 22/1 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, егер отандық тауар өндірісін жеткізуші 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты панель. Сипаттамасы. Өнім түрі: Жарықдиодты төбелік панель. Жарық көзінің түрі: жарық диодтары (LED). Номиналды қуат тұтыну: кем дегенде 48 Вт. Жалпы өлшемдері: кем дегенде 595 мм × 595 мм. Түс температурасы: кем дегенде 6500 К (суық ақ жарық). Қабықты қорғау дәрежесі: IP40. Диффузор түрі: призматикалық. Орнату түрі: аспалы төбеге салынған. Қуат кернеуі: кем дегенде 220-240 В айнымалы ток, кем дегенде 50 Гц. Жарықтың таралуы: біркелкі, айқын қараңғы жерлер мен жыпылықтаусыз, визуалды жайлылықты нашарлатады. Корпус: қажетті беріктік пен жылуды таратуды қамтамасыз ететін металл немесе басқа материал. Корпустың түсі: ақ немесе бейтарап ашық. Бір бөлікте: LED драйвері бар жарықдиодты панель; бұйымның конструкциясында көзделген бекіту элементтері. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Жағдайы: өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар, чиптер, деформациялар және басқа да көрінетін ақаулар болмауы керек. ҚР СТ 3056-2017 Кепілдік мерзімі жарықдиодты панель тауарды Тапсырыс берушіге жеткізген сәттен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу және түсіру өнім берушінің қаражаты мен күштері есебінен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799158-1
Наименование закупки:	Светодиодная потолочная панель.
Номер лота:	№ 87155789-ЗЦП1
Наименование лота:	Панель светодиодная
Описание лота:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание лота:	Светодиодная потолочная панель. Характеристика. Тип источника света: светодиоды (LED). Номинальная потребляемая мощность: не менее 48 Вт. Размеры: не менее 595 мм × 595 мм. Цветовая температура: не менее 6500 К (холодный белый свет). Степень защиты оболочки: IP40. Тип рассеивателя: призматический. Тип установки: встраиваемый в подвесной потолок. Напряжение питания: не менее 220-240 В переменного тока, не менее 50 Гц. Корпус: металлический. В одной штуке: светодиодная панель с LED-драйвер; элементы крепления, предусмотренные конструкцией изделия.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Проспект Мангилик Ел, здание 22/1
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней, в случае если поставщик отечественного товаропроизводства, 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодная панель. Характеристика. Тип изделия: светодиодная потолочная панель. Тип источника света: светодиоды (LED). Номинальная потребляемая мощность: не менее 48 Вт. Габаритные размеры: не менее 595 мм × 595 мм. Цветовая температура: не менее 6500 К (холодный белый свет). Степень защиты оболочки: IP40. Тип рассеивателя: призматический. Тип установки: встраиваемый в подвесной потолок. Напряжение питания: не менее 220-240 В переменного тока, не менее 50 Гц. Светораспределение: равномерное, без выраженных тёмных участков и мерцания, ухудшающего зрительный комфорт. Корпус: металлический или иной материал, обеспечивающий необходимую прочность и отвод тепла. Цвет корпуса: белый или нейтральный светлый. В одной штуке: светодиодная панель с LED-драйвер; элементы крепления, предусмотренные конструкцией изделия. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке и хранении. Состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, трещин, сколов, деформаций и иных видимых дефектов. СТ РК 3056-2017 Срок гарантии на светодиодная панель составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Заказчику. Доставка и разгрузка товара до склада Заказчика осуществляется за счёт средств и сил Поставщика.