

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17763827-1
Тендер атауы:	Тауарларды техникалық блок үшін сатып алу
Лоттың №:	№ 88114379-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Майлау

Майлау	дана	15	ТМҚ-ның (өнімнің/тауардың) толық атауы Толық техникалық сипаттама	Станоктардың сызықтық жүйелеріндегі роликтерді майлауға арналған жалпы тағайындалымдағы майлау Өнеркәсіптік жабдықтың үйкеліс тораптарын, оның ішінде сызықтық бағыттағыштарды, роликті элементтерді, механикалық берілістерді және жоғары механикалық жүктемелер жағдайында жұмыс істейтін басқа да тораптарды майлауға арналған литийлі кешенді сабын негізіндегі пластикалық жартылай сұйық майлау материалы. Сипаттамасы Станоктарды майлауға арналған литийлі кешенді сабын негізіндегі майлау материалы; Жоғары тұрақтылыққа және суға төзімділікке ие; Коррозияға және тотығуға төзімді; Тозудан қорғаудың жоғары қасиеттеріне және жоғары тиімді абсорбциялық қабілетке ие; DIN 51826 стандартына сәйкес GP 000 N-30 классификациясы; ISO/DIS 6743-9 стандартына сәйкес ISO-L-XCDNB 000 классификациясы. Рұқсаттар DMG Ident. Nr. 27078178 Vogel Сипаттамалары Сыртқы түрі - сары Көлемі - 1 литр Қоюландырғыш - литийлі кешенді сабын Жұмыс температураларының диапазоны - -30 °C-тан +140 °C-қа дейін NLGI класы - 000, DIN 51818 стандартына сәйкес Негізгі майдың тұтқырлығы/40 °C - 380 мм²/с, ASTM D 7042 стандартына сәйкес Тамшы түзілу темпратурасы - >160 °C, DIN ISO 2176 стандартына сәйкес Енуі/0,1 мм, 60 батыру - 460, DIN ISO 2137 стандартына сәйкес Енуі/0,1 мм, 5 000 батыру - 465, DIN ISO 2137 стандартына сәйкес -20 °C температурадағы ағу қысымы - 300 гПа, DIN 51805-2 стандартына сәйкес Майдың бөлінуі - 5%, DIN 51817 стандартына сәйкес Мыстың коррозияға ұшырауы, 24 сағ./100 °C - 1, DIN 51811 стандартына сәйкес Дәнекерленуге әкелетін шекті жүктеме - 2800 N, DIN 51350-4 стандартына сәйкес FZG A/2.8/50 сынағы - >12 жүктеме сатысы, DIN ISO 14635-3 стандартына сәйкес FZG A/8.3/90 сынағы / меншікті масса жоғалтуы - 12 мг/кВт·сағ, DIN ISO 14635-3 стандартына сәйкес Пайдалану талаптары Майлау материалы: · жоғары механикалық тұрақтылыққа ие болуы; · үйкеліс тораптарын тозудан қорғауды қамтамасыз етуі; · судың әсеріне төзімді болуы; · тотығуға төзімді болуы; · металл беттерін коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі; · жоғары механикалық жүктемелер кезінде жоғары жүк көтергіштік қабілетке ие болуы; · орталықтандырылған майлау жүйелері арқылы беруді қамтамасыз етуі; · белгіленген жұмыс температураларының барлық диапазонында талап етілетін пайдалану сипаттамаларын сақтауы тиіс. Қолдану саласы Майлау материалы келесі мақсаттарда қолдануға жарамды болуы тиіс: · өнеркәсіптік жабдықтың сызықтық бағыттағыштарында; · роликті және бағыттаушы механизмдерде; · жоғары жүктемелер жағдайында жұмыс істейтін механикалық берілістерде; · орталықтандырылған майлау жүйелерінде; · жабдық өндірушісі NLGI 000 класты пластикалық майлау материалын қолдануды көздейтін өзге де үйкеліс тораптарында. Сапаға қойылатын талаптар · Жеткізілетін өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, физикалық қасиеттерінің өзгеру белгілерінсіз, ластанбаған және қаптамасының бүтіндігі бұзылмаған болуы тиіс. · Жеткізілетін өнімнің нақты техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген мөндерге сәйкес келуі тиіс. · Жарамдылық мерзімі өткен өнімді, егер мұндай мерзім белгіленген болса, сондай-ақ зақымдалған, герметикалығы бұзылған немесе тиісті түрде таңбаланбаған қаптамадағы өнімді жеткізуге жол берілмейді. · Тауарды жеткізу сәтінде тауардың қалған жарамдылық мерзімі кемінде 80% болуы тиіс. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар Өнім зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде майлау материалының пайдалану қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Қаптамада өнімді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ақпарат, оның ішінде: · майлау материалының атауы/түрі; · консистенция класы; · массасы немесе көлемі; · өндірілген күні; · жарамдылық мерзімі немесе белгіленген жағдайда ұсынылатын сақтау мерзімі; · партия нөмірі; · сақтау шарттары; · өндіруші туралы ақпарат көрсетілуі тиіс. Құжаттарға қойылатын талаптар Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізу кезінде Жеткізуші жеткізілетін өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды, оның ішінде сапа паспортын, сапа сертификатын немесе өнімнің техникалық паспортын ұсынуы тиіс. Құжаттамада жеткізілетін партияның нақты техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер қамтылуы тиіс. Қабылдау Қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан саны, жиынтықтылығы, қаптамасының жай-күйі, таңбалануы және осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады. Өнімнің белгіленген талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Жеткізуші сәйкессіз өнімді өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. Келісу · Кепілдік міндеттемелері - мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда тауарды қайтару. · Жөнелту алдында Тапсырыс берушімен келісу. · Байланыс телефоны: +7 708 515 04 93
			Жеткізу мерзімі / партия көлемін көрсете отырып жеткізу кестесі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
			Жеткізу орны мен шарттары	Астана қ., Тұран көшесі 89, «Ghalam» ЖШС
			ТМҚ-ға (өнімге/тауарға) қойылатын негізгі талаптар:	
			-жеткізу күнінен бастап жарамдылық мерзімі	жоқ
			-стандарттың атауы (ГОСТ, СТ РК және т.б.)	иә
			-өндірушінің сәйкестік сертификатының болуы	иә
			Қосымша ақпарат:	
			- тасымалдауға, таңбалауға және қаптамаға қойылатын талаптар	иә
			- сақтау шарттарына қойылатын талаптар	жоқ

--	--	--	--	--

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 17763827-1
Наименование Тендера:	Закупка товаров для технического блока
№ лота:	№ 88114379-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Смазка

Смазка	Штука	15	Полное наименование ТМЦ (продукта/товара) /	Смазка общего назначения для смазки роликов в линейных системах станков
			Полное техническое описание	Пластичная полужидкая смазка на основе литиевого комплексного мыла, предназначенная для смазывания узлов трения промышленного оборудования, в том числе линейных направляющих, роликовых элементов, механических передач и других узлов, работающих при повышенных механических нагрузках. Описание Литиевая комплексная мыльная смазка для смазки станков; Высоко-стабильная и водостойкая; Устойчива к коррозии и окислению; Имеет отличные защитные свойства против износа и высокоэффективную абсорбиционную способность; Классификация GP 000 N-30 в соответствии с DIN 51826; Классификация ISO-L-XCDHB 000 в соответствии с ISO/DIS 6743-9. Допуски DMG Ident. Nr. 27078178 Vogel Характеристики Внешний вид - желтый Объем - 1 литр Загуститель - литиевое-комплексное мыло Диапазон рабочих температур - -30 °C - +140°C Класс NLGI - 000 Согласно DIN 51818 Вязкость базового масла/40°C - 380 мм²/с согласно ASTM D 7042 Точка каплепадения - >160 °C согласно DIN ISO 2176 Пенетрация/0.1 мм , 60 погружений - 460 согласно DIN ISO 2137 Пенетрация/0.1 мм , 5 000 погружений - 465 согласно DIN ISO 2137 Давление течения при -20°C - 300 гПа согласно DIN 51805-2 Выделение масла - 5% согласно DIN 51817 Коррозионное воздействие на медь 24 ч./100°C - 1 согласно DIN 51811 Предельная нагрузка, вызывающая сваривание - 2800 N согласно DIN 51350-4 Тест FZG A/2.8/50 - >12 ступень нагрузки согласно DIN ISO 14635-3 Тест FZG A/8.3/90 / удельная потеря массы - 12 мг/кВтч согласно DIN ISO 14635-3 Эксплуатационные требования Смазка должна: · обладать высокой механической стабильностью; · обеспечивать защиту узлов от износа; · обладать устойчивостью к воздействию воды; · обладать устойчивостью к окислению; · обеспечивать защиту металлических поверхностей от коррозии; · обладать высокой несущей способностью при повышенных механических нагрузках; · обеспечивать возможность подачи через централизованные системы смазывания; · сохранять требуемые эксплуатационные характеристики во всем установленном диапазоне рабочих температур. Область применения Смазка должна быть пригодна для применения: · в линейных направляющих промышленного оборудования; · в роликовых и направляющих механизмах; · в механических передачах, работающих при повышенных нагрузках; · в централизованных системах смазывания; · в иных узлах трения, для которых производителем оборудования предусмотрено применение пластичной смазки класса NLGI 000. Требования к качеству · Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, без признаков изменения физических свойств, загрязнения или нарушения целостности упаковки. · Фактические технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать значениям, указанным в настоящей технической спецификации. · Не допускается поставка продукции с истекшим сроком годности, при наличии такового, либо продукции с поврежденной, негерметичной или ненадлежащим образом промаркированной упаковкой. · Оставшийся срок годности товара не должна быть менее 80% на момент поставки товара Требования к упаковке и маркировке Продукция должна поставляться в заводской герметичной упаковке, обеспечивающей сохранность эксплуатационных свойств смазки при транспортировке и хранении. На упаковке должна быть указана информация, позволяющая идентифицировать продукцию, в том числе: · наименование/тип смазочного материала; · класс консистенции; · масса или объем; · дата изготовления; · срок годности или рекомендуемый срок хранения, если установлен; · номер партии; · условия хранения; · информация о производителе. Требования к документам При поставке по требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемой продукции заявленным техническим характеристикам, в том числе паспорт качества, сертификат качества или технический паспорт продукции. Документация должна содержать сведения о фактических технических характеристиках поставляемой партии. Приемка Приемка осуществляется Заказчиком по количеству, комплектности, состоянию упаковки, маркировке и соответствию установленным настоящей технической спецификацией требованиям. При выявлении несоответствия продукции установленным требованиям Поставщик обязан заменить несоответствующую продукцию за свой счет. Согласование · Гарантийные обязательства - Возврат товара в случае несоответствия заявленным характеристикам · Перед отправкой согласовать с Заказчиком · Контактный телефон: +7 708 515 04 93
			Срок поставки/график поставки с указанием объема партий	30 календарных дней с даты подписания договора
			Место и условия поставки	г. Астана, ул. Туран 89, ТОО «Ghalam»
			Основные требования к ТМЦ (продукту/товару):	
			- срок годности от даты поставки	нет
			- наименование стандарта (ГОСТ, СТ РК и т.п.)	Да
			- наличие сертификата соответствия производителя	Да
			Дополнительная информация	
			- требования к транспортировке, маркировке, упаковке	Да
			- требования к хранению	нет

