

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858541-1
Сатып алудың атауы:	Бақылау алаңдарының конструкцияларында қолданылатын көпқабатты қауіпсіз шыныға (триплексе) арналған көтергіш қаңқаны сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88003770-ОИЗ
Лоттың атауы:	Тіреу
Лоттың сипаттауы:	күштік, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шолу алаңдарын жабдықтауға арналған көпқабатты қауіпсіз триплекс әйнек астындағы тіреуіш қаңқа (күштік рама)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Әмір темір көшесі 53А
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 17 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рама құрылымдық қаттылықты қамтамасыз етеді, ауытқудың алдын алады және әйнек пен жаяу жүргіншілердің салмағын ғимараттың жүк көтергіш қабырғаларына немесе едендеріне біркелкі таратады. – 3 құрылымдық тот баспайтын болат (AISI 304). Тірек рамасы Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи-мәдени мұражай-қорығының Шығыс Моншасы мұражайының еденіндегі көру аймақтарын орналастыруға арналған. Бұл келушілерге еденнің астында орналасқан тарихи түтін (жылу) арналарына көрнекі қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жасалған. 2. Саны Саны: 3 (үш) құрылымдық рама Әрбір раманың болжамды өлшемі: 1610 × 820 мм. Болат рамалардың соңғы өлшемдері дайындалған ламинатталған қауіпсіздік әйнегінің нақты өлшемдерін ескере отырып, дайындау алдында Тапсырыс берушімен келісілуі керек. 3. Мақсаты Тірек рамасы қоғамдық мұражай кеңістігінің қолданыстағы еденінің деңгейінде көлденең күйде шыны панельдердің астына орнатуға арналған. Келушілер ағыны әйнек беті арқылы үнемі қозғалады деп күтілуде. Тірек жақтауы артқы жағындағы/еденге қойылатын мөлдір құрылымның негізі ретінде пайдалану үшін арнайы жасалған болуы керек. Терезелерді, витриналарды, есіктерді немесе аралықтарды тік әйнектеуге арналған құрылымдық жақтауларды пайдалануға рұқсат етілмейді. 4. Рама түрі және құрылымы Дәнекерленген: Максималды қаттылықты қамтамасыз етеді. Жіктер мұқият тегістелген. Көлденең еденге қойылатындай етіп жасалған. Құрылымдық пішіні: Шаршы түтік, 60x40x3 мм. Материалы: Негізгі материал – құрылымдық тот баспайтын болат (AISI 304). Сөре (тірек беті) Геометриясы: Әйнек орналасқан тірек контурының ені бүкіл периметр бойынша кемінде 60 мм болуы керек. Бұл ауыр триплексті әйнекті сенімді тіреуді қамтамасыз ету үшін қажет (қалыңдығы 30 мм триплексті әйнектің 1 м² салмағы шамамен 75 кг). 5. Қалыңдық талаптары Профиль қабырғасының минималды қалыңдығы 3 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858541-1
Наименование закупки:	Приобретение несущий каркас для многослойного безопасного стекла (триплекса), используемого в конструкциях смотровых площадок.
Номер лота:	№ 88003770-ОИЗ
Наименование лота:	Опора
Описание лота:	силовая, металлическая
Дополнительное описание лота:	Несущий каркас для многослойного безопасного стекла (триплекса), используемого в конструкциях смотровых площадок.
Количество:	15
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан ул Амир тимура 53А
Срок поставки:	в течение 17 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Каркас обеспечивает жесткость конструкции, исключает прогибы и равномерно распределяет вес стекла и пешеходов на несущие стены или перекрытия здания. – 3 конструкционная нержавеющая сталь (AISI 304). Несущий каркас предназначается под устройства смотровых участков в полу музея «Шығыс моншасы» Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» с целью обеспечения визуального доступа посетителей к расположенным под полом историческим дымовым (тепловым) каналам. 2. Количество Количество: 3 (три) конструкционные каркасы Расчётный размер каждого каркаса: 1610 × 820 мм. Окончательные размеры стальных каркасов должны быть согласованы с Заказчиком до изготовления с учётом фактических размеров подготовленного многослойного безопасного стекла триплекс. 3. Назначение Несущий каркас предназначены для установки под Стекланные панели в горизонтальном положении в уровне существующего пола общественного музейного помещения. По поверхности стекла предусматривается постоянное движение посетителей. Несущий каркас должно быть специально предназначено для применения в качестве основания ходовой/напольной светопрозрачной конструкции. Применение конструкционных каркасов, предназначенного исключительно для вертикального остекления, окон, витрин, дверей или перегородок, не допускается. 4. Тип и конструкция каркаса Сварная: Обладает максимальной жесткостью. Швы тщательно шлифуются. Предназначенное для горизонтального напольного применения. Конструктивная форма: Профильная труба квадратного сечения 60x40x3 мм, Материал: Основной материал — конструкционная нержавеющая сталь (AISI 304). Геометрия полочки (опорной поверхности): Ширина опорного контура, на который ложится стекло, должна быть не менее 60 мм по всему периметру. Это необходимо для надежного опирания тяжелого триплекса (вес 1 м² триплекса толщиной 30 мм составляет около 75 кг). 5. Требования к толщине Минимальная толщина стенки профиля – 3 мм