

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17025392-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (Левый КОС)
Лоттың нөмірі:	№ 86810115-3ЦП1
Лоттың атауы :	Пневмоцилиндр
Лоттың сипаттауы:	піспекті, диаметрі 50-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пневматикалық цилиндр Екі жақты жұмыс режимі Өзекті орындау бір жақты өзек Сабақтың соңы сыртқы жіп М20х1.5 өзек жіптері Жылдамдығы 50 ÷ 800 мм/с Демпферлік пневматикалық демпфер, теңшелетін Демпферлік Ұзындығы 36 мм 6 бар 3016 Н кезіндегі тікелей соққылардың теориялық күші Датчиктерді орнатуға арналған профиль түрі 3 жағынан позиция датчиктеріне арналған ойықтар Құрылыс түрі Датчиктерге арналған магнитпен позицияны анықтау Масс-габариттік және монтаждық сипаттамалары G3/8 Қосылымы Пайдалану шарттары Жұмыс ортасы ISO сәйкес Сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] Жұмыс қысымы 1 ÷ 10 бар Жұмыс температурасы -20 ÷ 80 °C Материалдар Негізгі материал алюминий Анодталған алюминий корпусы Қақпақ алюминий Өзек қатты хромдалған S45c Болат. ГОСТ 15608-81. (Левый КОС)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тіркелімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пневматикалық цилиндр Екі жақты жұмыс режимі Өзекті орындау бір жақты өзек Сабақтың соңы сыртқы жіп M20x1.5 өзек жіптері Жылдамдығы 50 ÷ 800 мм/с Демпферлік пневматикалық демпфер, теңшелетін Демпферлік Ұзындығы 36 мм 6 бар 3016 Н кезіндегі тікелей соққылардың теориялық күші Датчиктерді орнатуға арналған профиль түрі 3 жағынан позиция датчиктеріне арналған ойықтар Құрылыс түрі Датчиктерге арналған магнитпен позицияны анықтау Масса-габариттік және монтаждық сипаттамалары G3/8 Қосылымы Пайдалану шарттары Жұмыс ортасы ISO сәйкес Сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] Жұмыс қысымы 1 ÷ 10 бар Жұмыс температурасы -20 ÷ 80 °C Материалдар Негізгі материал алюминий Анодталған алюминий корпусы Қақпақ алюминий Өзек қатты хромдалған S45c Болат. ГОСТ 15608-81
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17025392-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (Левый КОС)
Номер лота:	№ 86810115-3ЦП1
Наименование лота:	Пневмоцилиндр
Описание лота:	поршневой, диаметр 50-100 мм
Дополнительное описание лота:	Пневматический цилиндр Двусторонний режим работы Исполнение штока одностороннее Конец штока наружная резьба Резьба штока M20x1,5 Скорость 50 ÷ 800 мм/с Амортизирующий пневматический амортизатор, регулируемый Длина амортизатора 36 мм Теоретическая сила при прямых ударах 3016 Н при 6 бар Профиль для установки датчиков Пазы для датчиков позиции с 3 сторон Тип конструкции Определение положения с магнитом для датчиков Массо-габаритные и монтажные характеристики Соединение G3/8 Условия эксплуатации Рабочая среда Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Рабочее давление 1 ÷ 10 бар Рабочая температура -20 ÷ 80 °C Материалы Основной материал алюминий Корпус из анодированного алюминия Крышка алюминиевая Шток из твердо хромированной стали S45c. ГОСТ 15608-81. (Левый КОС)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 30 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пневматический цилиндр Двусторонний режим работы Исполнение штока одностороннее Конец штока наружная резьба Резьба штока M20x1,5 Скорость 50 ÷ 800 мм/с Амортизирующий пневматический амортизатор, регулируемый Длина амортизатора 36 мм Теоретическая сила при прямых ударах 3016 Н при 6 бар Профиль для установки датчиков Пазы для датчиков позиции с 3 сторон Тип конструкции Определение положения с магнитом для датчиков Массо-габаритные и монтажные характеристики Соединение G3/8 Условия эксплуатации Рабочая среда Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Рабочее давление 1 ÷ 10 бар Рабочая температура -20 ÷ 80 °С Материалы Основной материал алюминий Корпус из анодированного алюминия Крышка алюминиевая Шток из твердо хромированной стали S45c. ГОСТ 15608-81.
--	--