

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799465-1
Сатып алудың атауы:	Университетке керекті құрал жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 82479122-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Сұрту
Лоттың сипаттауы:	тақта аралық жіктерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұрту
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Гоголь к-сі, 114, корпус 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ РК 31189-2014. Ерітіндісі. Салмағы кемінде 5 кг. Негізі: цемент + полимер қоспалар. Тігіс ені: кемінде 1-5 мм Ерітіндінің өміршеңдігі: кемінде 50 мин Аяқпен жүру уақыты: кемінде 12 сағ Толық беріктікке жету: кемінде 28 тәулік Қысуға беріктік: кемінде 15 МПа Иілуге беріктік: кемінде 3 МПа Жабысу беріктігі: кемінде 0,8 МПа Температура режимі: -50 °С ... +70 °С Жұмыс температурасы: +5 °С ... +25 °С Су мөлшері: 0,26-0,29 л/кг Аязға төзімділігі: кемінде F50 Жеткізуші тауарды жеткізбес бұрын Тапсырыс берушімен барлық мәліметтерді Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес алдын ала келісуі тиіс. Тауар жаңа және сапалы болуы қажет. Жеткізу және Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру Жеткізушінің көлігі және күшімен жүзеге асырылады

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799465-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы для университета/
Номер лота:	№ 82479122-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Затирка
Описание лота:	для межплиточных швов
Дополнительное описание лота:	Затирка
Количество:	250
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул. Гоголя, 114, корпус-1
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с даты вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ РК 31189-2014. Затирка. Вес не менее 5 кг. Основа: цемент + полимерные добавки. Ширина шва: не менее 1-5 мм. Жизнеспособность раствора: не менее 50 мин Возможность хождения: не менее 12 ч Полный набор прочности: не менее 28 суток. Прочность на сжатие: не менее 15 МПа. Прочность на изгиб: не менее 3 МПа Адгезия: не менее 0,8 МПа Температурный режим эксплуатации: -50 °С ... +70 °С. Температура применения: +5 °С ... +25 °С. Количество воды: 0,26-0,29 л/кг. Морозостойкость: не менее F50Поставщик перед поставкой товара должен предварительно согласовать с Заказчиком все детали в соответствии с техническими спецификациями Заказчика. Товар должен быть новым и качественным. Поставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика.