

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850657-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (техникалық ерекшеліктерге сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87385248-3ЦП1
Лоттың атауы:	Техтілімше жылу-аяз-қышқыл-сілті төзімді
Лоттың сипаттауы:	түрі ТМКШ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалыңдығы 4 мм және Парақ форматы 1000 × 3000 мм ТМКСН (жылу аязға қышқылға төзімді) техпластинасы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	114620100, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. ул,Ч. Валиханова 51
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Техникалық пластина (техникалық пластина) резеңке. Маркасы: ТМКШ (жылуға, суыққа, сілтіге төзімді). Сынып: 1-сынып (0,1 МПа жоғары қысыммен жұмыс істейтін бөлшектер үшін). Түрі (орындау түрі): пішінсіз (орама). Өлшемдері (ені x ұзындығы): кемінде 1000 X 3000 мм (1 X 3 метр). Көрсетілген алаңның орамында бірыңғай кенеппен жеткізуге жол беріледі. Қалыңдығы: 4 мм (ГОСТ сәйкес стандартты технологиялық ауытқуға ±0,4 мм артық емес рұқсат етіледі). Қаттылық дәрежесі: орташа (С) - Шор а бойынша 50-65 бірлік шегінде. Жұмыс ортасы және тұрақтылық: бекітілген қосылыстарды тығыздау, металл беттер арасындағы үйкелісті болдырмау, бір соққы жүктемелерін қабылдау үшін қызмет ететін резеңке бұйымдарды жасауға арналған. Ауаға, азотқа, инертті газдарға, суға (теңіз және өнеркәсіпті қоса алғанда), тұзды ерітінділерге, қышқылдарға және сілтілерге 10,0 МПа дейінгі қысымда 20% - ға дейінгі концентрацияда төзімді болуға тиіс. Температура диапазоны: -45°С-тан +80°С-қа дейін, икемділік пен крекинг жоғалмайды. Сапа және стандарттар: өнімдер ГОСТ 7338-90 (немесе қазіргі баламасы) талаптарына сәйкес келуі керек. Беті тегіс, жарықтар, тесіктер, механикалық зақымданулар және бөгде заттар болмауы керек. Жеткізу шарттары: тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Өндірушінің тауар белгісі, Маркасы, сыныбы және жасалған күні көрсетілген анық зауыттық таңбасы (мөртабаны) бар орамдарда жеткізу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850657-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (согласно техническим спецификациям)
Номер лота:	№ 87385248-3ЦП1
Наименование лота:	Техпластина тепломорозокислотощелочестойкая
Описание лота:	тип ТМКЩ
Дополнительное описание лота:	Техпластина ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая) толщиной 4 мм и форматом листа 1000 × 3000 мм
Количество:	5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	114620100, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау ул,Ч. Валиханова 51
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления в силу Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Техническая пластина (техпластина) резиновая. Марка: ТМКЩ (Тепломорозокислотощелочестойкая). Класс: 1-й класс (для деталей, работающих под давлением свыше 0,1 МПа). Вид (тип исполнения): Неформовая (рулонная). Размеры (Ширина х Длина): Не менее 1000 х 3000 мм (1 х 3 метра). Допускается поставка единым полотном в рулоне указанной площади. Толщина: 4 мм (допускается стандартное технологическое отклонение согласно ГОСТ не более ±0,4 мм). Степень твердости: Средняя (С) — в пределах 50-65 единиц по Шору А. Рабочая среда и устойчивость: Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, восприятия одиночных ударных нагрузок. Должна быть устойчива к воздействию воздуха, азота, инертных газов, воды (включая морскую и промышленную), рассолов, кислот и щелочей концентрацией до 20% при давлении до 10,0 МПа. Температурный диапазон эксплуатации: От -45°С до +80°С без потери эластичности и растрескивания. Качество и стандарты: Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 7338-90 (или актуальному эквиваленту). Поверхность должна быть гладкой, без трещин, пор, механических повреждений и посторонних включений. Условия поставки: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставка в рулонах с четкой заводской маркировкой (штампом), где указаны товарный знак производителя, марка, класс и дата изготовления.