

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850681-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 ӨСБ
Лоттың нөмірі:	№ 88227554-ОИ2
Лоттың атауы:	Сантехникалық бұранда
Лоттың сипаттауы:	қысқа, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ үшін бұрандалар диаметр 32 сол жақ бұрандалы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұрандалар Ø32 сол жақ бұрандалы (Резьбы Ø32 с левой резьбой) Атауы: Дәнекерленетін болат бұранда (сол жақ бұрандалы) Шартты өту диаметрі: DN 32 (1¼ дюйм / Ø32 мм) Бұранда түрі: Түтікті цилиндрлік (G) Бұранда бағыты: Сол жақ (LH) Қосылу түрі: Бұрандалы / дәнекерленетін Материалы: Болат Жұмыс ортасы: Су, бу, газ Максималды жұмыс қысымы (P_{y}): 1,6 МПа (16 бар) Қолданылуы: Сол жақ бұрандасы бар элементтерді (радиатор секциялары, сгондар) қосу үшін пайдаланылады. Саны — 4 дана. Сол жақ бұрандалы тығын (Заглушка с левой резьбой) Атауы: Радиаторлық тығын (пробка) сол жақ бұрандалы Шартты өту диаметрі: DN 32 (1¼ дюйм / Ø32 мм) Бұранда бағыты: Сол жақ (LH / G 1¼-LH) Бұранда түрі: Түтікті цилиндрлік Материалы: Созылмалы шойын немесе жоғары берік болат Тағайындалуы: Жылыту радиаторының коллекторын сол жағынан тұйықтау (жабу) Жұмыс ортасы: Су, антифриз, бу Жұмыс қысымы (P_{y}): 0,9-1,6 МПа (9-16 бар) Максималды жұмыс температурасы: +130 °C ... +150 °C дейін Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 8960-75. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 707 828 37 35

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850681-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ 13
Номер лота:	№ 88227554-ОИ2
Наименование лота:	Резьба сантехническая
Описание лота:	короткая, стальная
Дополнительное описание лота:	Резьбы диаметр 32 с левой резьбой для ПЧ-13
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Резьба стальная приварная (длинная / короткая) Условный проход (диаметр): DN 32 (1¼ дюйма / ø32 мм) Тип резьбы: Трубная цилиндрическая (G) Направление резьбы: Левая (RH) Тип соединения: С одной стороны — наружная трубная резьба, с другой — торчащий конец под сварку (приварной) Материал: Сталь (электросварная или бесшовная, например, ст. 3, ст. 10, ст. 20) Рабочая среда: Вода, пар, горючий и негорючий газ, нефтепродукты Максимальное рабочее давление (P_{y}): До 1,6 МПа (16 бар) Рабочая температура: От -40 °C до +175 °C (в зависимости от среды и типа уплотнения) Соответствие стандартам: ГОСТ 8969-75 (или аналогичным ТУ) Назначение и применение Предназначена для сварного соединения стальных труб с фасонными деталями, арматурой (краны, вентили), а также радиаторами отопления, имеющими внутреннюю правую резьбу аналогичного размера. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 707 828 37 35