

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848810-1
Сатып алудың атауы:	Акустикалық модуль LD Systems Mon 101 а G2 белсенді сахна монитормы
Лоттың нөмірі:	№ 86439898-3ЦП1
Лоттың атауы:	Акустикалық модуль
Лоттың сипаттауы:	өрт және басқа төтенше жағдайлар пайда болған кезде сөйлеу хабарландырулар сигналдарын ұдайы өндіруге және трансляциялауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	LD Systems Mon 101 а G2 белсенді сахна монитормы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Мекен-жайы: Ақмола облысы Степногорск қаласы 3 ш / а ғимарат 85 Индекс 021500
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	LD Systems MON 101 A G2 сахналық монитормы Бренд: LD Systems Модель: LDMON101AG2 Сериясы: ACTION Өндіруші елі: Германия Кепілдік мерзімі: 12 ай Түрі: Белсенді сахналық монитор Техникалық сипаттамалары Сипаттамасы Мәліметі Жиілік диапазоны 90 Гц – 20 кГц Салмағы 10,5 кг Габариттік өлшемдері (Е × Б × Т) 380 × 335 × 466 мм Қуат көзі 230 В / 50-60 Гц Қуат блогы Трансформаторлық Кірісі 1 желілік кіріс: 6,3 мм TRS (Jack), XLR Шығысы 1 желілік XLR шығысы Жоғары жиілікті динамиктің диаметрі 1 дюйм Орташа және төменгі жиілікті динамиктің диаметрі 10 дюйм Дыбыс катушкасының диаметрі 25,4 мм Жоғары жиілікті динамиктің дыбыс катушкасы 1 дюйм (25,4 мм) Орташа және төменгі жиілікті динамиктің дыбыс катушкасы 2 дюйм (50,8 мм) Индикаторлар Лимитер, қуат, сигнал Максималды қуат санаты 501-1000 Вт Құрылымы Коаксиалды Корпус конструкциясы Фазоинверторлық Максималды қуаты 600 Вт Номиналды жұмыс қуаты (RMS) 150 Вт Магнит түрі Ферритті Жоғары жиілікті динамиктің магниті Ферритті Орташа және төменгі жиілікті динамиктің магниті Ферритті Максималды дыбыстық қысым (SPL, шындық) 121 дБ Үздіксіз дыбыстық қысым (SPL) 113 дБ Корпус материалы Қалыңдығы 15 мм фанера Жоғары жиілікті динамиктің моделі Арнайы әзірленген (Custom-made) Орташа және төменгі жиілікті динамиктің моделі Арнайы әзірленген (Custom-made) Жоғары жиілікті динамиктің өлшемі 25,4 мм Орташа және төменгі жиілікті динамиктің өлшемі 254 мм Алдыңғы панельдің көлбеу бұрышы 35° Бағытталу бұрышы 75° × 75° Басқару элементтері Қуат қосқышы және дыбыс деңгейін реттегіш Қуат күшейткіші АВ класы Кроссовер жиілігі 3300 Гц Сезімталдығы (1 Вт/м) 99 дБ Негізгі ерекшеліктері • 10 дюймдік динамик және 1 дюймдік жоғары жиілікті драйвері бар белсенді сахналық монитор. • Бағытталу диаграммасы — 75° × 75°. • Шындық қуаты — 600 Вт, номиналды қуаты (RMS) — 150 Вт. • Екі жолақты акустикалық жүйе. • Максималды дыбыстық қысымы — 121 дБ. • АВ класты қуат күшейткішімен жабдықталған. • Жиілік диапазоны — 90 Гц-20 кГц. • Қалыңдығы 15 мм фанерадан жасалған фазоинверторлық корпус. • Корпусы берік қорғаныш жабынмен қапталған.

- Өлшемдері: ені — 380 мм, биіктігі — 466 мм, тереңдігі — 335 мм.
- Өндіруші: LD Systems, Германия.
- Кепілдік мерзімі — 12 ай.

Өнімнің сипаттамасы

LD Systems MON 101 A G2 — ықшам өлшемді және кең жиілік диапазонына ие белсенді сахналық монитор. Коаксиалды түрде орналасқан 10 дюймдік динамик пен 1 дюймдік жоғары жиілікті твитер $75^{\circ} \times 75^{\circ}$ бағытталу бұрышын қамтамасыз етеді. Бұл модельді сахналық көпфункционалды дыбыс жүйелерінде монитор ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Коаксиалды құрылым жиілік спектрі бойынша дыбыстың біркелкі таралуын қамтамасыз етіп, акустикалық кері байланыстың пайда болу ықтималдығын азайтады.

Белсенді монитор 600 Вт шыңдық қуаты бар AB класты күшейткішпен жабдықталған. Қысқа тұйықталудан қорғау жүйесі мен лимитер құрылғының сенімді әрі ұзақ жұмыс істеуіне көмектеседі.

Артқы панелінде біріктірілген XLR-TRS (Jack) кірісі, XLR шығысы, дыбыс деңгейін реттегіш, IEC қуат қосқышы, желілік қуатты қосу-өшіру тетігі және жарықдиодты индикаторлар орналасқан.

Эстетикалық көрінісі бар Bass-Reflex корпусы қалыңдығы 15 мм фанерадан жасалған және берік қорғаныш жабынмен қапталған. Құрылғы тасымалдауға ыңғайлы тұтқалармен және металл қорғаныш торымен жабдықталған.

Алдыңғы панельдің көлбеу бұрышы — 35° .

Ескерту: бастапқы мәтінде салмағы екі түрлі көрсетілген: 10,5 кг және 15,3 кг.

Сондай-ақ 600 Вт қуаттың шыңдық қуат ретінде берілгені көрсетілген. Ресми техникалық құжаттама бойынша нақты мәндерін тексерген дұрыс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848810-1
Наименование закупки:	Модуль акустический Активный Сценический монитор LD Systems MON 101 A G2
Номер лота:	№ 86439898-3ЦП1
Наименование лота:	Модуль акустический
Описание лота:	для воспроизведения и трансляции сигналов речевого оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций
Дополнительное описание лота:	Активный Сценический монитор LD Systems MON 101 A G2
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск АДРЕС: Акмолинская область г Степногорск 3 мкр здание 85 Индекс 021500
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сценический монитор LD System MON 101 A G2 Бренд: LD Systems Модель: LDMON101AG2 Серия: ACTION Страна: Германия Гарантия: 12 месяцев Тип: Активная Частотный диапазон: 90 Гц – 20 кГц Вес, кг: 10,5 кг Габариты (Ш x В x Д), стандартно: 380 x 335 x 466 мм Питание: 230 В / 50 - 60 Гц Блок питания: Трансформаторный Вход: Линейные входы - 1, 6,3 мм TRS (jack), XLR Выход: Линейные выходы 1 XLR Диаметр ВЧ-излучателя: 1" Диаметр СЧ/НЧ-излучателя: 10" Звуковая катушка: 1", 25,4 мм Звуковая катушка ВЧ-излучателя: 1" Звуковая катушка ВЧ-излучателя (мм): 25,4 мм Звуковая катушка СЧ/НЧ-излучателя: 2 Звуковая катушка СЧ/НЧ-излучателя (мм): 50,8 мм Индикация: Лимитер, питание, сигнал Категория мощности (макс.): 501-1000 Вт Конструкция: Коаксиальная Конструкция кабинета: Фазоинвертор Максимальная мощность: 600 Вт Рабочая мощность (RMS): 150 Вт Магнит: Ферритовый Магнит ВЧ-излучателя: Ферритовый Магнит СЧ/НЧ-излучателя: Ферритовый Максимальное звуковое давление (SPL): (SPL пиковый) - 121 дБ. (SPL продолжительный) - 113 дБ Материал корпуса: Фанера 15 мм Модель ВЧ-излучателя: Custom-made Модель СЧ/НЧ-излучателя: Custom-made Размер ВЧ-излучателя: 25,4 мм Размер СЧ/НЧ-излучателя 254 мм Угол наклона фронтальной части: 35° Угол раскрытия: 75° x 75° Управление: Сетевой выключатель (вкл. / выкл.), громкость Усилитель мощности: Класс AB Частота кроссовера: 3300 Гц Чувствительность (1 Вт/м): 99 дБ Сценический монитор LD Systems MON 101 A G2 Основные особенности: • Активный сценический монитор 10" динамик с 1" ВЧ драйвером. • диаграмма направленности 75 ° x75 °. • мощность пиковая 600 Вт, RMS 150 Вт. • двухполосный, звуковое давление 121 Дб.

- монитор приводится в действие усилителем мощности класса АВ.
- диапазон частот 90 Гц - 20 кГц.
- корпус с фазоинвертором сделан из 15 мм фанеры.
- покрыт мультиплексом.
- Ширина 380 мм, Глубина 335 мм, Высота 466 мм.
- Масса 15,3 кг.
- Производитель: LD SYSTEMS (Германия).
- Гарантия - 12 месяцев.

Сценический монитор LD Systems MON 101 A G2 - активный монитор компактных размеров с большим частотным диапазоном. 10-дюймовый излучатель с коаксиально расположенным 1-дюймовым твитером обеспечивает угол раскрытия 75° x75°, что делает его оптимальным для применения в сценических multifunctional системах в качестве монитора. Коаксиальная конструкция обеспечивает однородность звука по всему спектру дисперсии, а также низкую восприимчивость к обратной связи. Активный монитор оснащен усилителем класса АВ с выходной мощностью 600 Вт. Защита от короткого замыкания и лимитер обеспечивают надежную и долгую работу. На задней панели имеется комбинированный вход XLR-TRS (jack) и выход XLR, также есть регулятор уровня громкости, разъем питания IEC, выключатель и светодиодные индикаторы. Элегантный корпус Bass-Reflex из 15-мм фанеры имеет прочное покрытие, удобные ручки для переноски и металлическую решетку гриль. Угол наклона фронтальной части составляет 35°.