

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766552-1
Сатып алудың атауы:	Счетчик газовый турбинный, монометр и термометр с установкой
Лоттың нөмірі:	№ 84788440-ОИ2
Лоттың атауы:	Газ есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	турбиналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Счетчик газовый турбинный, монометр и термометр с установкой
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	234647100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Жүмекен а. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Жүмекен ауылы, К.Өмірбаев көшесі, 8 үй
Жеткізу мерзімі:	қол қойылған күннен бастап 17 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Счетчик газа турбинный G100 Ду 50 Характеристики и описание Состояние -Новое Вид газа-Природный Вид счетчика-Турбинный Максимальный расход, Q_{max}-1200 куб. м/час Номинальный расход, Q_n-160 куб. м/час Минимальный расход, Q_{min}-5 куб. м/час Порог чувствительности, не более-5 куб. м/час Погрешность-±0,1% Способ монтажа-Горизонтальный Тип присоединения-Фланцевое Гарантийный срок-24 мес Максимальное рабочее давление-12 бар Межповерочный интервал-5 лет Счетчики газа турбинные промышленные предназначены для измерения объема газа, Термометр биметаллический БТ 100 мм Термометр радиальный биметаллический предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов в отопительных установках, в системах кондиционирования и вентиляции. Корпус термометра изготавливается из коррозионностойкой стали, шток — из нержавеющей стали. • Диаметр корпуса: 100 мм • Класс точности: 1,5 (1,0-по заказу) • Диапазон рабочих температур, °С: Окружающая среда: -10...+60 • Шток: Нержавеющая сталь 08X18H10 • Корпус: IP43, коррозионностойкая сталь 12X15Г9НД • Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное • Резьба присоединения (на гильзе): G½ или M20×1,5 • Межповерочный интервал: 3 года Манометр для газа Манометры предназначены для измерения с повышенной точностью вакуумметрического и избыточного давления некристаллизующихся жидкостей, паров и газов, неагрессивных к медным сплавам. Нержавеющий байонетный корпус обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды и доступность большинства опций. Модификация ремонтпригодная: основные узлы имеют разборные соединения, в механизме имеются регулировочные винты трёхпозиционной настройки. Диаметр прибора 160мм; Класс точности 0,6/1,0 Степень пылевлагозащиты (IP) 54 Материал корпусаНержавеющая сталь. Материал механизма медный сплав Расположение штуцераРадиальное Комплектация: Счетчик, монтажный комплект, Монометр, Термометр, руководство по эксплуатации. Год выпуска не старше 2025 год. Для установки приобретенного газового оборудования необходимо иметь соответствующее разрешение.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766552-1
Наименование закупки:	Счетчик газовый турбинный, манометр и термометр с установкой
Номер лота:	№ 84788440-ОИ2
Наименование лота:	Счетчик газовый
Описание лота:	турбинный
Дополнительное описание лота:	Счетчик газовый турбинный, манометр и термометр с установкой
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	234647100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Жумекен Атырауская область, Курмангазинский район, с.Жумекен ул. Умирбаева 8
Срок поставки:	в течение 17 дней со дня подписания
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Счетчик газа турбинный G100 Ду 50 Характеристики и описание Состояние -Новое Вид газа-Природный Вид счетчика-Турбинный Максимальный расход, Q_{max}-1200 куб. м/час Номинальный расход, Q_n-160 куб. м/час Минимальный расход, Q_{min}-5 куб. м/час Порог чувствительности, не более-5 куб. м/час Погрешность-±0,1% Способ монтажа-Горизонтальный Тип присоединения-Фланцевое Гарантийный срок-24 мес Максимальное рабочее давление-12 бар Межповерочный интервал-5 лет Счетчики газа турбинные промышленные предназначены для измерения объема газа, Термометр биметаллический БТ 100 мм Термометр радиальный биметаллический предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов в отопительных установках, в системах кондиционирования и вентиляции. Корпус термометра изготавливается из коррозионностойкой стали, шток — из нержавеющей стали. • Диаметр корпуса: 100 мм • Класс точности: 1.5 (1.0-по заказу) • Диапазон рабочих температур, °С: Окружающая среда: -10...+60 • Шток: Нержавеющая сталь 08Х18Н10 • Корпус: IP43, коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД • Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное • Резьба присоединения (на гильзе): G½ или M20×1,5 • Межповерочный интервал: 3 года Манометр для газа Манометры предназначены для измерения с повышенной точностью вакуумметрического и избыточного давления некристаллизующихся жидкостей, паров и газов, неагрессивных к медным сплавам. Нержавеющий байонетный корпус обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды и доступность большинства опций. Модификация ремонтпригодная: основные узлы имеют разборные соединения, в механизме имеются регулировочные винты трёхпозиционной настройки. Диаметр прибора 160мм; Класс точности 0,6/1,0 Степень пылевлагозащиты (IP) 54 Материал корпусаНержавеющая сталь. Материал механизма медный сплав Расположение штуцераРадиальное Комплектация: Счетчик, монтажный комплект,Манометр,Термометр, руководство по эксплуатации.Год выпуска не старше 2025 год. Для установки приобретенного газового оборудования необходимо иметь соответствующее разрешение.