

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17815596-1
Сатып алудың атауы:	Жарықдиодты панель, 80 Вт, 6500 К, 600 x 600 мм (Техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88304761-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты панель, 80 Вт, 6500 К, 600x600 мм, призма. 600×600 мм Жарықдиодты төбелік панель Өнім атауы: 600×600 мм с Жарықдиодты төбелік панель "Призма" типті диффузор. Мақсаты: жалпы ішкі әкімшілік жарықтандыру үшін, қоғамдық және тұрмыстық үй-жайлар. Негізгі техникалық сипаттамалары: * Жарық диодты, төбелік, жалпы мақсаттағы шам. • Жалпы өлшемі: 600×600 мм (стандартты монтаждауға рұқсат етіледі сәйкес типтегі төбелік жүйе үшін өлшемі шамамен 595×595 мм). * Номиналды қуаты: 36-48 Вт. * Жарық ағыны: кем дегенде 3000 лм. * Түс температурасы: 3000-6500 к. * Корпус: механикалық қамтамасыз ететін металл немесе басқа материал беріктік және қауіпсіз пайдалану. • Диффузор: призматикалық құрылымы бар жарық полимері. * Монтаждау:үстеме монтаждау.Шамды орнатудың үстіңгі әдісі-бұл жарықтандыру құрылғысын орнату әдісі, ол қабырғаға немесе төбенің бетіне тікелей орнатылмайды. Бұл тәсіл тесіктерді кесуді қажет етпейді және дайын жөндеуі бар бөлмелер үшін, сондай-ақ уақытша шешімдер үшін өте қолайлы. Ол орнатудың қарапайымдылығын, қызмет көрсетудің қолжетімділігін және дизайн дизайнының кең мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. * Жабдық: LED панелі және қуат драйвері; бекіткіштер — таңдалған орнату әдісі қажет болған жағдайда. Орнату кезінде болттар бүйірден босатылады, диффузор алынып тасталады, өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен төбенің бетонына бұралады, сымдар 220 В сымдарға қосылады, ал диффузоры бар жақтау шамның бүйірінде орналасқан болттармен бекітіледі.
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. Ақсу қаласы Астана көшесі 37
Жеткізу мерзімі:	в течении 20 календарных дней после подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты панель, 80 Вт, 6500 К, 600x600 мм, призма. 600×600 мм Жарықдиодты төбелік панель Өнім атауы: 600×600 мм с Жарықдиодты төбелік панель "Призма" типті диффузор. Мақсаты: жалпы ішкі әкімшілік жарықтандыру үшін, қоғамдық және тұрмыстық үй-жайлар. Негізгі техникалық сипаттамалары: * Жарық диодты, төбелік, жалпы мақсаттағы шам. • Жалпы өлшемі: 600×600 мм (стандартты монтаждауға рұқсат етіледі сәйкес типтегі төбелік жүйе үшін өлшемі шамамен 595×595 мм). * Номиналды қуаты: 36-48 Вт. * Жарық ағыны: кем дегенде 3000 лм. * Түс температурасы: 3000-6500 к. * Корпус: механикалық қамтамасыз ететін металл немесе басқа материал беріктік және қауіпсіз пайдалану. • Диффузор: призматикалық құрылымы бар жарық полимері. * Монтаждау:үстеме монтаждау.Шамды орнатудың үстіңгі әдісі-бұл жарықтандыру құрылғысын орнату әдісі, ол қабырғаға немесе төбенің бетіне тікелей орнатылмайды. Бұл тәсіл тесіктерді кесуді қажет етпейді және дайын жөндеуі бар бөлмелер үшін, сондай-ақ уақытша шешімдер үшін өте қолайлы. Ол орнатудың қарапайымдылығын, қызмет көрсетудің қолжетімділігін және дизайн дизайнының кең мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. * Жабдық: LED панелі және қуат драйвері; бекіткіштер — таңдалған орнату әдісі қажет болған жағдайда. Орнату кезінде болттар бүйірден босатылады, диффузор алынып тасталады, өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен төбенің бетонына бұралады, сымдар 220 В сымдарға қосылады, ал диффузоры бар жақтау шамның бүйірінде орналасқан болттармен бекітіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17815596-1
Наименование закупки:	Светодиодная панель, 80 Вт, 6500 К, 600 x 600 мм (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88304761-3ЦП1
Наименование лота:	Панель светодиодная
Описание лота:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание лота:	Светодиодная панель, 80 Вт, 6500 К, 600x600 мм, призма. Светодиодная потолочная панель LED 600×600 мм Наименование товара: Светодиодная потолочная панель LED 600×600 мм с рассеивателем типа «Призма». Назначение: Для общего внутреннего освещения административных, общественных и бытовых помещений. Основные технические характеристики: • Светильник светодиодный, потолочный, общего назначения. • Габаритный размер: 600×600 мм (допускается стандартный монтажный размер около 595×595 мм для потолочной системы соответствующего типа). • Номинальная мощность: 36–48 Вт. • Световой поток: не менее 3000 лм. • Цветовая температура: 3000–6500 К. • Корпус: металл или иной материал, обеспечивающий механическую прочность и безопасную эксплуатацию. • Рассеиватель: светотехнический полимер с призматической структурой. • Монтаж: накладной монтаж. Накладной способ монтажа светильника — это метод установки осветительного прибора, при котором он крепится непосредственно на поверхность стены или потолка без встраивания внутрь. Такой подход не требует вырезания отверстий и идеально подходит для помещений с уже готовым ремонтом, а также для временных решений. Он обеспечивает простоту монтажа, доступность обслуживания и широкие возможности дизайнерского оформления. • Комплектация: LED-панель и драйвер питания; крепёжные элементы — при необходимости выбранного способа монтажа. При установке откручиваются сбоку болтики, снимается рассеиватель прикручивается к бетону потолка саморезами, провода соединяются с проводами 220 В, и рамка с рассеивателем прикручивается болтами расположенными с боку светильника.
Количество:	60
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу г.Аксу ул. Астана 37
Срок поставки:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодная панель, 80 Вт, 6500 К, 600x600 мм, призма. Светодиодная потолочная панель LED 600×600 мм Наименование товара: Светодиодная потолочная панель LED 600×600 мм с рассеивателем типа «Призма». Назначение: Для общего внутреннего освещения административных, общественных и бытовых помещений. Основные технические характеристики: • Светильник светодиодный, потолочный, общего назначения. • Габаритный размер: 600×600 мм (допускается стандартный монтажный размер около 595×595 мм для потолочной системы соответствующего типа). • Номинальная мощность: 36–48 Вт. • Световой поток: не менее 3000 лм. • Цветовая температура: 3000–6500 К. • Корпус: металл или иной материал, обеспечивающий механическую прочность и безопасную эксплуатацию. • Рассеиватель: светотехнический полимер с призматической структурой. • Монтаж: накладной монтаж. Накладной способ монтажа светильника — это метод установки осветительного прибора, при котором он крепится непосредственно на поверхность стены или потолка без встраивания внутрь. Такой подход не требует вырезания отверстий и идеально подходит для помещений с уже готовым ремонтом, а также для временных решений. Он обеспечивает простоту монтажа, доступность обслуживания и широкие возможности дизайнерского оформления. • Комплектация: LED-панель и драйвер питания; крепёжные элементы — при необходимости выбранного способа монтажа. При установке откручиваются сбоку болтики, снимается рассеиватель прикручивается к бетону потолка саморезами, провода соединяются с проводами 220 В, и рамка с рассеивателем прикручивается болтами расположенными с боку светильника.