

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761437-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді жанармайын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88071521-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	маусымаралық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді жанармай
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	614600000, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы Т. Рыскулов 14
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Дизель отыны жазғы. Сүзу температурасы, °С-5; Экологиялық класс-5; Сорт-С; Отынның атауы-ДТ-Л-К5; Маусымдық-Жазғы; Цетан саны, кемінде-51,0; Цетан индексі, кемінде-46.0; Күкірттің массалық үлесі, мг / кг, артық емес – 10; Күлділік, % (масса) - 0.01-ден аспайды; Хош иісті көмірсутектердің көлемдік (массалық) үлесі: ГОСТ EN 12916 бойынша%, артық емес-8.0; Тығыздығы 15°С, кг / м3 800,0-845,0; Майлау қабілеті: тозу дақтарының түзетілген диаметрі (wsd 1,4) 60 °С температурада, – 460 аспайды; Судың массалық үлесі, мг / кг, артық емес – 200; 10% үдеткіш қалдығының кокстелуі, % масса., артық емес-0,3; Жалпы ластану, мг / кг артық емес – 24; Мыс пластинасының коррозиясы (50 °С температурада 3сағ - 1 Класс; Тотығу тұрақтылығы: тұнбаның жалпы мөлшері, г / м3, артық емес – 25; Фракциялық құрамы: көлемдік құрамның 95% - ы 360 °С-тан жоғары емес температурада, 250 °С температурада тазартылады, көлемнің 65% - дан азы, 350 °С температурада тазартылады, көлемнің 85%- дан кемі тазартылады. Кинематикалық тұтқырлық-2,000-4,500. Жабық тигельдегі жарқыл температурасы / С, жоғары – 55. ДТ МемСТ 32511-2013. Арнайы мамандандырылған жанар май тасымалдайтын автокөлігімен тапсырыс берушінің резервуарына жеткізіп, өлшеп құйып беруге міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761437-1
Наименование закупки:	Купить дизельное топливо
Номер лота:	№ 88071521-3ЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	межсезонное
Дополнительное описание лота:	Топливо дизельное
Количество:	1000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	614600000, Туркестанская область, Ордабасынский район Т. Рыскулов 14
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Со дня заключения договора 30 календарных дней. Дизельное топливо летнее. Температура фильтруемости, °С-5; Экологический класс - 5; Сорт - С; Название топлива - ДТ-Л-К5; Сезонность - Летнее; Цетановое число, не менее - 51,0; Цетановый индекс, не менее - 46.0; Массовая доля серы, мг/кг, не более - 10; Зольность, % (масс) - не более 0.01; Объемная (массовая) доля ароматических углеводородов: % по ГОСТ EN 12916, не более - 8.0; Плотность при 15°С , кг/м³ - 800,0-845,0; Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, не более - 460; Массовая доля воды, мг/кг, не более - 200; Коксуемость 10%-го остатка разгонки, % масс., не более - 0,3; Общее загрязнение, мг/кг не более - 24; Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С - Класс 1; Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более - 25; Фракционный состав: 95 % объемных перегоняется при температуре не выше 360 °С, при температуре 250 °С, перегоняется менее 65 % объема, при температуре 350 °С, перегоняется не менее 85 % объема. Кинематическая вязкость 2,000-4,500. Температура вспышки в закрытом тигле/С, выше 55. ДТ ГОСТ 32511-2013. На специализированном автотранспорте (бензовоз) на резервуары в указанный срок заказчика