

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779879-1
Сатып алудың атауы:	Мотор майы және шыны жуғыш сұйықтық
Лоттың нөмірі:	№ 82097692-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жартылай синтетикалық мотор майы Ерекшеліктер ACEA A3 / B4 API SL/CF VW 505 00 PSA B71 2296 Ресми рұқсаттар: MB-Freigabe 229.1 Сыйымдылығы-4 литр Сипаттамасы Тығыздығы 15°C кг / куб. м861 DIN 51 757 Тұтқырлық 40°C шаршы мм/с 97,1 DIN 51 562 Тұтқырлық 100°C шаршы мм/с 14,7 DIN 51 562 Тұтқырлық индексі 158 DIN ISO 2909 Динамикалық тұтқырлық -25°C мПа.5310 DIN 51 377 Орнату температурасы °C -42 DIN ISO 3016 Жарқыл температурасы °C 230 DIN ISO 2592 Сілтілік Сан (TBN) мг КОН / г 10,1 DIN ISO 3771 ГОСТ 17479.1-2015
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Абай көшесі 67
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 (қазақстандық өндірушілер үшін 61) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жартылай синтетикалық мотор майы Спецификациясы ACEA A3 / B4 API SL/CF VW 505 00 PSA B71 2296 Ресми рұқсаттар: MB-Freigabe 229.1 Сыйымдылығы - 4 литр (кем емес) Сипаттамасы Тығыздығы 15 °C кг/текше. м861 DIN 51 757 (кем емес) Тұтқырлығы 40 °C шаршы мм/с 97,1 DIN 51 562 (кем емес) Тұтқырлығы 100 °C шаршы мм/с 14,7 DIN 51 562 (кем емес) Тұтқырлық индексі 158 DIN ISO 2909 (кем емес) -25 °C кезінде динамикалық тұтқырлығы мПа.с 5310 DIN 51 377 (кем емес) Қату температурасы °C -42 DIN ISO 3016 (кем емес) Тұтану температурасы °C 230 DIN ISO 2592 (артық емес) Сілтілік сан (TBN) мг КОН/г 10,1 DIN ISO 3771 (кем емес). MEMCT 17479.1-2015

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779879-1
Наименование закупки:	Моторное масло и стеклоомывающая жидкость
Номер лота:	№ 82097692-3ЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	ГСМ. Полусинтетическое моторное масло Спецификации ACEA A3 / B4 API SL/CF VW 505 00 PSA B71 2296 Официальные допуски: MB-Freigabe 229.1 Ёмкости - по 4 литра Характеристика Плотность при 15°С кг/куб. м861 DIN 51 757 Вязкость при 40°С кв. мм/с 97,1 DIN 51 562 Вязкость при 100°С кв. мм/с 14,7 DIN 51 562 Индекс вязкости 158 DIN ISO 2909 Динамическая вязкость при -25°С мПа.с 5310 DIN 51 377 Температура застывания °С -42 DIN ISO 3016 Температура вспышки °С 230 DIN ISO 2592 Щелочное число (TBN) мг KOH/г 10,1 DIN ISO 3771 ГОСТ 17479.1-2015
Количество:	60
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Абая 67
Срок поставки:	В течение 16 (для казахстанских производителей 61) календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Полусинтетическое моторное масло Спецификации ACEA A3 / B4 API SL/CF VW 505 00 PSA B71 2296 Официальные допуски: MB-Freigabe 229.1 Ёмкости - по 4 литра (не менее) Характеристика Плотность при 15°С кг/куб. м861 DIN 51 757 (не менее) Вязкость при 40°С кв. мм/с 97,1 DIN 51 562 (не менее) Вязкость при 100°С кв. мм/с 14,7 DIN 51 562 (не менее) Индекс вязкости 158 DIN ISO 2909 (не менее) Динамическая вязкость при -25°С мПа.с 5310 DIN 51 377 (не менее) Температура застывания °С -42 DIN ISO 3016 (не менее) Температура вспышки °С 230 DIN ISO 2592 (не более) Щелочное число (TBN) мг KOH/г 10,1 DIN ISO 3771 (не менее). ГОСТ 17479.1-2015