

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849816-1
Сатып алудың атауы:	көшелерді жарықтандыру үшін жарықдиодты шамдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84101074-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	сыртқы жарықтандырудың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	көше жарықтандыру шамы
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154639100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Жайсаң а. ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Жайсаң а., Болашақ к 45
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КОНСОЛЬДІ КӨШЕ ШАМЫ Қуат тұтыну 100 W. Жарық ағыны 11000-11500 Lm. Қорғау дәрежесі IP65.Дисперсия бұрышы 140°*75°. Жарқылдың түс температурасы 6000 к.қуат кернеуі 85-265 V / 50-60 Гц. Жұмыс температурасы -20°С - +40°С шам түрі. Жарық диодты (SMD 2835) жарық диодты саны 100 дана Драйвер 2 дана * біріктірілген, кірістірілген га 75 түсті көрсету индексі .Орнату түрі (Шамды орнату әдісі) кронштейнге, тіректерге, құбырға консоль. Корпус материалы ; Құйылған алюминий диффузор материалы поликарбонат. Күнгірттеу жоқ Жалпы өлшемдер (D * W * V)465*165*65 мм .Сертификаттың болуы міндетті түрде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849816-1
Наименование закупки:	приобретение светодиодных светильников для уличного освещения
Номер лота:	№ 84101074-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	наружного освещения
Дополнительное описание лота:	светильник для уличного освещения
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154639100, Актыбинская область, Мартукский район, с.Жайсан КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Мартукский район, с.Жайсан, ул.Болашак 45
Срок поставки:	в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ Потребляемая мощность 100 W. Световой поток 11000-11500 Lm. Степень защиты IP65.Угол рассеивания 140°*75°. Цветовая температура свечения 6000 К. Напряжение питания 85-265 V / 50-60 Гц. Рабочая температура -20°С - +40°С .Тип лампы;Светодиоды (SMD 2835) Количество светодиодов 100 шт Драйвер 2шт * В комплекте, встроенный Индекс цветопередачи Ra 75 .Тип монтажа (способ установки светильника) Консольный на кронштейн, Для столбов, На трубу. Материал корпуса Литой алюминий Материал рассеивателя поликарбонат. Диммирование Нет. Габаритные размеры (Д*Ш*В) 465*165*65 мм . Обязательно наличие сертификата