

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863506-1
Сатып алудың атауы:	Кондиционерлерді сатып алу (ДС Т)
Лоттың нөмірі:	№ 86072585-ОИ2
Лоттың атауы:	кондиционер
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, автономдық, суық өнімділігі 2240 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғаға арналған кондиционер (ДС Т)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчев к,22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Салқындату/жылыту алаңы 16-20м² кем емес қабырғалық кондиционерлерді сатып алу және орнатуға ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Қабырғаға ілінетін кондиционер – бұл бөлмедегі оңтайлы микроклиматты сақтау үшін қолданылатын және екі блоктан тұратын классикалық сплит-жүйе. Қабырғалық кондиционерлер шағын бөлмелерге кеңінен қолданылады: тұрғын бөлмелер, кеңселер, жұмыс кабинеттері, оқу аудиториялары. Көптеген модельдердің қуаты 2-ден 7 кВт-ға дейін ауытқиды. Суыту немесе жылыту біркелкі және өте тегіс, қолайлы жағдай жасай отырып жүзеге асырылады. Түрі Қабырғалық сплит-система Жұмыс режимі Салқындату/жылыту, автоматты режим, ұйқы режимі, жылдам салқындату режимі, ақаулықты өздігінен диагностикалау, желдету режимі, ылғалдандыру режимі Өнімділігі Салқындату өнімділігі кемінде – 7000 БТУ/сағ кем емес; Салқындату режиміндегі қуат - 0,673 кВт артық емес, Салқындату өнімділігі кемінде – 7700 БТУ/сағ кем емес; Жылыту режиміндегі қуат – 0,629 кВт артық емес, Ауа шығыны кемінде - 430 м³/сағ, Электрлік параметрлері Қуат көзі – 220-4420 В/50 Гц артық емес, салқындату кезінде тұтынылатын қуат – 0,673кВт кем емес, қыздыру кезінде тұтынылатын қуат – 0,629 кВт кем емес, Энегия тиімділігі Энергия тиімділігі класы кемінде А++ Функциялары Салқындату/жылыту; жылдам салқындату; инверторлы; қосу индикаторы; жалюзи автоматты түрде шайқау; ауа ағынын автореттеу; температураны ұстау; иондау; үнемді энергия тұтыну режимі; автоматты қайта іске қосу; таза ауаны беру (опция); бағдарламаланатын таймер; шудың төмен деңгейі; құрғату режимі; ақауларды диагностикалау жүйесі; түнгі жұмыс режимі; сымсыз басқару пульті; мұз түзілуіне қарсы жүйе; ауаны тазарту; желдету; Бактерияға қарсы сүзгі; ауа сүзгісі; Орнату Кем дегенде орнату; мыс түтік d = 1/2" (6,35мм) кемінде 20 м, мыс түтік d = 3/4" (9,54 мм) кемінде 20 м, құбыр оқшаулау d = 1/2" (6,35мм) кемінде 20 м, құбыр оқшаулау d = 3/4" (9,54мм) кемінде 20 м, аралық кабель 5х2 ,5мм² кем емес 20 м, металл-пластикалық дренаждық түтік d = 15мм кемінде 20 м, шығыс материалы әр кондиционер үшін кемінде 1 жинақ. Екінші қабат деңгейінде, биіктігі 6 метр. Бұрғылау үшін 45-100 мм бұрғысы бар тескіш қолданылады. Тесіктер қасбетін бұзбай, сыртқы қабырғаға төмен қарай еңіспен бұрғыланады. Қомысша комплект -25 °С төмен температурада салқындату режимінде кондиционерлерді басқаруға мүмкіндік беретін кірістірілген қысқы жинақпен (төмен температурадағы кондиционер жинағы) жабдықталған. Өлшемдері Ішкі блоктың ішкі блок өлшемдері (Е×Б×Т) 690х283х199 мм, ішкі блоктың салмағы 8,0 кг аспайды. Сыртқы блоктың сыртқы блок өлшемдері (Е×Б×Т) 663х421х254 мм, сыртқы блоктың салмағы 25 кг артық емес Салқындату/жылыту аймағы Кемінде - 16-20м² Жұмыс температурасының диапазоны -25°С-тан +43°С-қа дейін салқындату -7°С-тан +24°С-қа дейін жылыту Корпус түсі Ақ Салқындатқыш сұйықтық (фреон, фреон) R410А Кепілдік мерзімі Кемінде 12 ай Кондиционерлерді орнату кезінде орын алатын саңылауларды жабу және құрылыс құрылымдарының зақымдалуын жөндеуді Жеткізуші өз күшімен және өзесінен жүзеге асырады. Үй-жайдың ішкі бөлігіне келтірілген залалды Өнім беруші өтейді. Үй-жайларда монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде шаңсорғыштар мен қорғаныс қақпақтары қолданылады. Монтаждау-монтаждау жұмыстары кезінде жинақталған кондиционерлердің қалдықтары, қаптамалары және құрылыс қалдықтары Жеткізушімен өз бетінше және оның есебінен тазалауға және шығаруға жатады Балабаев Талгат – 8705 182 02 12</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863506-1
Наименование закупки:	Приобретение кондиционеров (ДС Т)
Номер лота:	№ 86072585-ОИ2
Наименование лота:	Кондиционер
Описание лота:	бытовой, автономный, холодопроизводительность 2240 Вт
Дополнительное описание лота:	Настенный кондиционер (ДС Т)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Тютчева,22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение и установка кондиционеров настенного типа, площадь охлаждения/обогрев не менее 16-20м². Настенный кондиционер – это классическая сплитсистема, состоящая из двух блоков и применяющаяся для поддержания оптимального микроклимата в помещении. Настенные кондиционеры широко используются для небольших помещений: жилых комнат, офисов, рабочих кабинетов, учебных аудиторий. Мощность большинства моделей колеблется от 2 до 7 кВт. Охлаждение или обогрев осуществляются равномерно и очень плавно, создавая комфортные условия для пребывания. Охлаждение или обогрев осуществляются равномерно и очень плавно, создавая комфортные условия для пребывания. Уровень шума (внутреннего блока) не более 39 децибел. Тип Настенный сплит-система Режим работы Охлаждение/обогрев, автоматический режим, режим сна, режим быстрого охлаждения, самодиагностика неисправностей, режим вентиляции, режим осушения Производительность Мощность охлаждения не менее – 7000 БТЕ/ч; Мощность в режиме охлаждения не более – 0,673кВт; Мощность обогрева не менее – 7700 БТЕ/ч; Мощность в режиме обогрева не более – 0,629кВт; Расход воздуха не менее – 430 куб.м/ч; Электрические параметры Электропитание не более 220-4420В/50Гц, потребляемая мощность при охлаждении не менее 0,673кВт, потребляемая мощность при обогреве не менее 0,629 кВт, Энергоэффективность Класс энергоэффективности не менее А++ Функции Охлаждение/обогрев; быстрое охлаждение; инверторный; индикатор включения; автоматическое покачивание жалюзи; авторегулирование воздушного потока; поддержание температуры; ионизация; режим экономичного энергопотребления; автоматический перезапуск; подача свежего воздуха (опция); программируемый таймер; низкий уровень шума; режим осушения; система диагностики неисправностей; ночной режим работы; беспроводной пульт управления; система против образования льда; очистка воздуха; вентиляция; антибактериальный фильтр; воздушный фильтр; комфорт; Установка Монтаж не менее; медная трубка d = 1/2" (6,35мм) не менее 20м, медная трубка d = 3/4" (9,54 мм) не менее 20 м, трубоизоляция d = 1/2" (6,35мм) не менее 20 м, трубоизоляция d = 3/4" (9,54 мм) не менее 20 м, кабель межблочный 5x2,5мм² не менее 20 м, трубка дренажная металлопластиковая d =15мм не менее 20 м, расходный крепежный материал не менее 1 комплект для каждого кондиционера. На уровне второго этажа, высота 6 метров. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Дополнительный комплект: Оснащен встроенным зимним комплектом (низкотемпературный комплект кондиционера), позволяющий эксплуатировать кондиционеры в режиме охлаждения при температуре до -25°С. Габариты Внутренний блок габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) не более 690x283x199 мм, вес внутреннего блока не более 8,0 кг. Наружный блок габариты наружного блока (Ш×В×Г) не более 663x421x254 мм, вес наружного блока не более 21 кг Площадь охлаждения Не менее 16-20 м² Диапазон рабочих температур Охлаждения не менее -25°С до +43°С Нагрев не менее -7°С до +24°С Цвет корпуса Белый Хладагент (Фреон, Хладон) R410A Срок гарантий не менее 12 месяцев Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы, упаковки от кондиционеров и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и</p>

вывозу Поставщиком собственными силами и за его счет. Балабаев Талгат
8705 182 02 12