

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778531-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс желімін («сұйық шегелерді») сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88087497-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұйық шегелер-құрылыс желімі. Ағаш, металл, полихлорвинил, полиэстер, гипс, кірпіш, тас, керамикалық плиткалар, шыны жүн, резеңке және т.б. сияқты әртүрлі материалдарды желімдеуге арналған. Беріктік шегі 85-95 кг/см. негізі - Полиуретан-полимер, түсі-мөлдір, тығыздығы-1.13±0.03 г / мл, пленканы орнату уақыты-5-10 мин (23°C, салыстырмалы ылғалдылығы 50%), басу уақыты-15-20 минут, тұтыну 180-220 г/м2 созылу беріктігінің шегі 85-95 кгс/см2 , ыстыққа төзімділігі-40С-ден +80С-ге дейін.көлемі мен салмағы 300 гр. Жоғары сапалы. Шығарылған жылы 2025-2026. Жарамдылық мерзімі кемінде 3 жыл. Сапа сертификатының болуы. Жаңа, арнайы сыйымдылықта. ҚР МОСТ стандарттарына сәйкестігі.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы, 1
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарда шарт тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Монтаждық құрылыс желімі (сұйық шегелер). Әмбебап каучук құрамы Бетонға, кірпішке, сылаққа, ағашқа, МДФ, ДСП, ПВХ, гипсокартонға, металға, керамикалық тақтаға және пенополистирольге жоғары адгезия. Аппликацияға арналған құрылыс тапаншасына арналған стандартты пластикалық картридж. Картридждің көлемі: кемінде 310 мл (таза салмағы кемінде 380-400 г). Жоғары бастапқы байланыстыру - тік беттер мен қабырғалардан ауыр элементтердің жылжуын болдырмайтын кемінде 70-100 кг/м ² . Бөгде ұйындылары, түйіршіктері және қабатталуы жоқ біртекті тиксотроптық паста; мөлшерлегіш саптама арқылы оңай сығылады. Толық құрғағаннан кейін ылғалдың әсеріне төзімді, икемді, материалдардың температуралық кеңеюі мен деформациясын өтейді. Құрамында пенопласт пен пластиктің құрылымын бұзатын агрессивті уытты еріткіштер жоқ; жабық үй-жайларға жағу кезінде өткір күйдіргіш химиялық иіс жоқ. Әрбір картридж алмалы-салмалы пластикалық конус тәрізді мөлшерлегішпен (аппликатормен) жиынтықта жеткізілуі тиіс. Қаптама герметикалық, зауыттық. Әрбір картриджде қазақ және орыс тілдерінде: Өндірушінің атауы және тауар таңбасы; құрамы, мақсаты және қолдану жөніндегі нұсқаулықтар; дайындалған күні, партия нөмірі және жарамдылық мерзімі; сақтау шарттары мен сақтық шаралары. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі электрондық қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Жасырын ақау анықталған кезде (картриджтегі желімнің кебуі, клапанның ақаулығы, адгезияның болмауы) Өнім беруші ақаулы партияны өз есебінен 3 (үш) жұмыс күні ішінде ауыстыруға міндеттенеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778531-1
Наименование закупки:	Приобретение строительного клея (жидкие гвозди)
Номер лота:	№ 88087497-3ЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	Жидкие гвозди - строительный клей. Предназначен для склеивания различных видов материалов, таких как: дерево, металл, полихлорвинил, полиэстер, гипс, кирпич, камень, керамические плитки, стекловаты, каучука и т.д. Устойчив к воздействию воды и влаги. Предел прочности 85-95 кг/см. Основа- Полиуретан-полимер, Цвет-Прозрачный, Плотность-1.13±0.03 г/мл, Время схватывания пленки- 5-10 мин (23°С, при относительной влажности 50%), Время прессования-15-20 минут, Расход 180-220 г/м2 Предел прочности на разрыв 85-95 кгс/см2 , Термостойкость От -40°С до +80°С. Объем и вес 300 гр. Высокого качества. Год выпуска 2026. Срок годности не менее 3 лет. Наличие сертификата качества. Новая, в специальной емкости. Соответствие ГОСТ стандартам РК.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар город Павлодар, Площадь Победы, 1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей строительный монтажный (жидкие гвозди). Универсальный состав на каучуковой Высокая адгезия к бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, МДФ, ДСП, ПВХ, гипсокартону, металлу, керамической плитке и пенополистиролу.синтетической) основе. Стандартный пластиковый картридж под строительный пистолет для аппликаций. Объем картриджа: не менее 310 мл (масса нетто не менее 380-400 г). Высокое начальное связывание — не менее 70-100 кг/м², исключающее сползание тяжелых элементов с вертикальных поверхностей и стен. Однородная тиксотропная паста без посторонних сгустков, комков и расслоения; легко выдавливается через насадку-дозатор. Устойчив к воздействию влаги после полного высыхания, эластичен, компенсирует температурное расширение и деформации материалов. Не содержит агрессивных токсичных растворителей, разрушающих структуру пенопласта и пластика; отсутствует резкий едкий химический запах при нанесении в закрытых помещениях. Каждый картридж должен поставляться в комплекте со съемным пластиковым конусообразным носиком-дозатором (аппликатором). Упаковка герметичная, заводская. На каждом картридже должна содержаться четкая маркировка на казахском и русском языках с указанием: Наименования производителя и товарного знака; состава, назначения и инструкции по применению; даты изготовления, номера партии и срока годности; условий хранения и мер предосторожности. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания электронного акта приема-передачи. При выявлении скрытого брака (высохший клей в картридже, неисправность клапана, отсутствие адгезии) Поставщик обязуется произвести замену бракованной партии за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.