

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16943577-1
Сатып алудың атауы:	02. автомобиль бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 86635676-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, резеңкелі, класты Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИРБЭ. Тоқыма материалдарымен нығайтылған май-бензинге төзімді қысымды құбыртүтік (синтетикалық мата). Шлангтың ішкі диаметрі 16 мм. Қабырғаның қалыңдығы 4 мм, сыртқы диаметрі 24 мм, синтетикалық сымның екі қабатымен нығайтылған, шланг қысымы 20 Бар. МемСТ 18698-79. Сертификат.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Бейбіт атом, 2
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тоқыма материалдарымен нығайтылған май-бензинге төзімді қысымды құбыртүтік (синтетикалық мата). Шлангтың ішкі диаметрі 16 мм. Қабырғаның қалыңдығы 4 мм, сыртқы диаметрі 24 мм, синтетикалық сымның екі қабатымен нығайтылған, шланг қысымы 20 Бар. МемСТ 18698-79. Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16943577-1
Наименование закупки:	02. автомобильные запчасти (з. 407)
Номер лота:	№ 86635676-3ЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, резиновый, класса Б
Дополнительное описание лота:	ИРБЭ. Рукав напорный маслобензостойкий армированный текстильными материалами (синтетическая ткань). Внутренний диаметр шланга 16 мм,. Толщина стенки 4 мм, наружный диаметр 24 мм, армирован двумя слоями синтетического корда, давление шланга 20 Бар. ГОСТ 18698-79. Сертификат.
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов Бейбіт атом, 2
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав напорный маслобензостойкий армированный текстильными материалами (синтетическая ткань). Внутренний диаметр шланга 16 мм,. Толщина стенки 4 мм, наружный диаметр 24 мм, армирован двумя слоями синтетического корда, давление шланга 20 Бар. ГОСТ 18698-79. Сертификат.