

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850581-1
Сатып алудың атауы:	МТҚ бөлімінің қажеттіліктері үшін сатып алу (оқушы партасы/үстел)
Лоттың нөмірі:	№ 81643686-3ЦП1
Лоттың атауы:	Парта/үстел
Лоттың сипаттауы:	оқушылық, реттелмейтін, екі орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Парта/үстел
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы техникалық ерекшелікке сәйкес
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі орындық парта екі орындықпен бірге жоғары білім беру ұйымдарының оқу аудиторияларын жабдықтауға және білім алушылардың күнделікті қарқынды пайдалануына арналған. Жиынтықтылығы: -екі орындық парта — 1 дана; -орындық — 2 дана; -құрастыруға және пайдалануға қажетті жиһаз фурнитурасы мен бекіту элементтерінің жиынтығы — 1 жиынтық. Екі орындық парта мынадай сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс: -ұзындығы — кемінде 1200 мм; -ені — кемінде 500 мм; -биіктігі — кемінде 750 мм. Үстелдің жұмыс беті қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП-дан жасалуы, тегіс, ламинатталған, тозуға төзімді беті болуы тиіс. Шеттері қалыңдығы кемінде 2 мм ПВХ-кромкамен қапталуы тиіс. Түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша белгіленеді. Бетінде деформациялар, ісінулер, сынықтар және өзге де көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Партаның қаңқасы металдан жасалған, күшейтілген болуы және партаның бүйір жақтарында орналасқан, бойлық жалғастырғыштармен біріктірілген екі П-тәрізді тіректен тұруы тиіс. Әрбір П-тәрізді тірек жоғарғы және төменгі көлденең элементтермен біріктірілген екі тік тіреуден тұруы тиіс. Қаңқа элементтері қимасы кемінде 30×30 мм және қабырғасының қалыңдығы кемінде 1,5 мм болат профильді құбырдан жасалуы тиіс. Қаңқа элементтерінің қосылыстары дәнекерленген немесе конструкцияның беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін бекіту элементтері арқылы ажыратылатын болуы тиіс. Қаңқа қорғаныш ұнтақ-полимерлі жабынмен қапталуы тиіс. Құбырлардың ұштары қорғаныш пластик тығындармен жабылуы тиіс. Тіректер еден жабынының зақымдануына жол бермейтін қорғаныш ұштықтармен жабдықталуы тиіс. Партаның конструкциясы пайдалану кезінде шайқалмайтын және босап тұрмайтын тұрақтылықты қамтамасыз етуі тиіс. Қаңқаның түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша белгіленеді. Партаның артқы қорғаныш панелі үстелдің жұмыс бетінің түсіне сәйкес келетін ЛДСП-дан жасалуы, биіктігі кемінде 300 мм болуы және шеттері қалыңдығы кемінде 2 мм ПВХ-кромкамен қапталуы тиіс. Панель партаның артқы жағына орнатылып, қаңқа конструкциясына сенімді бекітілуі тиіс. Үстелдің жұмыс беті артқы қорғаныш панелінің габаритінен кемінде 30 мм шығып тұруы тиіс. Үстелдің жұмыс беті мен артқы қорғаныш панелі арасындағы саңылауға жол берілмейді. Панель қаңқа тіректерінің арасындағы кеңістікті толық жабуы тиіс. Орындық мынадай сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс: -еден деңгейінен отырғыштың биіктігі — кемінде 450 мм; -отырғыштың ені — кемінде 400 мм; -отырғыштың тереңдігі — кемінде 360 мм; -арқалықтың ені — кемінде 400 мм; -отырғыш деңгейінен арқалықтың биіктігі — кемінде 400 мм. Орындықтың конструкциясы күшейтілген, тұрақты және күнделікті қарқынды пайдалануға арналған болуы тиіс. Бір орындыққа түсетін рұқсат етілген жүктеме — кемінде 120 кг. Отырғыш пен арқалық қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП-дан жасалуы, тегіс, ламинатталған және тозуға төзімді беті болуы тиіс. Отырғыш пен арқалықтың түсі партаның үстел бетінің түсіне сәйкес келуі тиіс. Отырғыш пен арқалықтың шеттері сынықтардан, зақымданудан және мерзімінен бұрын тозудан қорғау үшін қалыңдығы кемінде 2 мм ПВХ жиек

материалымен қапталуы тиіс. Отырғыш пен арқалықтың бұрыштары жарақаттануға әкелуі мүмкін өткір бұрыштарсыз, өңделмеген жиектерсіз және шығыңқы жақтауларсыз дөңгелектенуі тиіс.

Отырғыш пен арқалық қаңқаға сенімді бекітілуі тиіс. Отырғыштың алдыңғы бетінде және арқалықтың сыртқы бетінде көзге көрінетін бұрандаларға, болттарға және басқа да шығыңқы бекіту элементтеріне жол берілмейді. Беттерінде жарықтар, сынықтар, ісінулер, деформациялар және басқа да көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс.

Орындықтың қаңқасы мен аяқтары қимасы кемінде 25×25 мм және қабырғасының қалыңдығы кемінде 1,5 мм болат профильді құбырдан жасалуы тиіс. Орындықтың төрт металл тірек аяғы болуы, олар қаңқаға сенімді жалғанып, конструкцияның тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Орындықтың бүйір жақтарындағы аяқтары жалғастырғыштармен біріктірілуі тиіс.

Қаңқа элементтерінің қосылыстары дәнекерленген немесе конструкцияның беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін бекіту элементтері арқылы ажыратылатын болуы тиіс.

Аяқтар еден жабынының зақымдануына жол бермейтін қорғаныш пластик немесе полимер ұштықтармен жабдықталуы тиіс. Металл құбырлардың ұштары қорғаныш тығындармен немесе ұштықтармен жабылуы тиіс. Қаңқа, оның ішінде аяқтары, қорғаныш ұнтақ-полимерлі жабынмен қапталуы тиіс. Жабынның қабыршақтануына, ісінуіне және басқа да көзге көрінетін ақауларға жол берілмейді. Орындық қаңқасының түсі партаның қаңқасының түсіне сәйкес келуі тиіс.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және жиһаз өндіруге арналған материалдардан жасалған болуы тиіс.

Тауардың сыртқы түріне, беріктігіне немесе қауіпсіздігіне әсер ететін зақымдарға, сызаттарға, сынықтарға, жарықтарға, ісінулерге, жабынның қабыршақтануына, жиектің ажырауына, деформацияларға, өткір шығыңқы жерлер мен қылауларға және басқа да көзге көрінетін ақауларға жол берілмейді.

Тауар КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің және Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы, осы тауар түріне қолданылатын өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Тауарды жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде ғана жүзеге асырады. Тауар саны әрбір өтінімде нақты қажеттілікке сәйкес айқындалады. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушінің тиісті өтінімінде көрсетілген мөлшерде жеткізеді.

Тауарды жеткізгенге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге келісу үшін ұсынылатын тауардың үлгісін ұсынуы тиіс. Пайдаланудың кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс.

Жеткізуші тауарды өз күшімен және қаражаты есебінен жеткізуді, түсіруді, құрастыруды және әрбір үй-жайға орнатуды жүзеге асыруы тиіс.

Құрастыруға қажетті барлық шығыс материалдары, оның ішінде бекіту элементтері, сондай-ақ жеткізуге, түсіруге және орнатуға байланысты қызметтер тауардың құнына енгізілуі тиіс.

Жеткізу мерзімі — Тапсырыс беруші өтінім жіберген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде (қазақстандық тауар өндірушілер үшін — 60 күнтізбелік күн) болуы тиіс.

Жеткізу орны: Астана қаласы (жеткізу мекенжайы Тапсырыс берушімен келісіледі).

Байланыс телефондары: +7 (7172) 57-78-96, +7 705 585-70-94.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850581-1
Наименование закупки:	Приобретение для нужд отдела МТО (парта/стол)
Номер лота:	№ 81643686-ЗЦП1
Наименование лота:	Парта/стол
Описание лота:	ученическая, нерегулируемая, двухместная
Дополнительное описание лота:	Парта/стол (для ДИ МТО)
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка согласно технической спецификации
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двухместная парта с двумя стульями в комплекте предназначена для оснащения учебных аудиторий организаций высшего образования и интенсивной ежедневной эксплуатации обучающимися. Комплектность: -парта двухместная - 1 шт.; -стул - 2 шт.; -комплект мебельной фурнитуры и крепежных элементов, необходимых для сборки и эксплуатации - 1 комплект. Двухместная парта должна соответствовать следующим характеристикам: -длина — не менее 1200 мм; -ширина — не менее 500 мм; -высота — не менее 750 мм. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, иметь гладкую, ламинированную, износостойкую поверхность. Торцы должны быть облицованы ПВХ-кромкой толщиной не менее 2 мм. Цвет — по согласованию с Заказчиком. Поверхность не должна иметь деформаций, вздутий, сколов и иных видимых дефектов. Каркас парты должен быть металлическим, усиленным, состоять из двух П-образных опор, расположенных по боковым сторонам парты и соединённых продольными перемычками. Каждая П-образная опора должна состоять из двух вертикальных стоек, соединённых верхним и нижним горизонтальными элементами. Элементы каркаса должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 30×30 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм. Соединения элементов каркаса должны быть сварными либо разборными с использованием крепежных элементов, обеспечивающих прочность и устойчивость конструкции. Каркас должен иметь защитное порошково-полимерное покрытие. Торцы труб должны быть закрыты защитными пластиковыми заглушками. Опоры должны быть оснащены защитными наконечниками, предотвращающими повреждение напольного покрытия. Конструкция парты должна обеспечивать устойчивость при эксплуатации, без раскачивания и шатания. Цвет каркаса — по согласованию с Заказчиком. Задняя защитная панель парты должна быть изготовлена из ЛДСП в цвет столешницы, высотой не менее 300 мм, с облицовкой торцов ПВХ-кромкой толщиной не менее 2 мм. Панель должна быть установлена по задней стороне парты и надежно закреплена к конструкции каркаса. Столешница должна выступать за габариты задней защитной панели не менее чем на 30 мм. Зазор между столешницей и задней защитной панелью не допускается. Панель должна закрывать пространство между опорами каркаса. Стул должен соответствовать следующим характеристикам: -высота сиденья от уровня пола — не менее 450 мм; -ширина сиденья — не менее 400 мм; -глубина сиденья — не менее 360 мм; -ширина спинки — не менее 400 мм; -высота спинки от уровня сиденья — не менее 400 мм. -конструкция стула должна быть усиленной, устойчивой и предназначенной для интенсивной ежедневной эксплуатации, допустимая нагрузка на один стул — не менее 120 кг; Сиденье и спинка должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, с гладкой, ламинированной, износостойкой поверхностью. Цвет сиденья и спинки должен соответствовать цвету столешницы парты. Торцы сиденья и спинки должны быть облицованы кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм для защиты от сколов, повреждений и

преждевременного износа. Углы сиденья и спинки должны быть закруглёнными, без острых углов, необработанных кромок и выступающих рамок, способных привести к травмированию.

Сиденье и спинка должны быть надёжно закреплены к каркасу. На лицевой поверхности сиденья и наружной поверхности спинки не допускаются видимые шурупы, болты и иные выступающие крепежные элементы. Поверхности не должны иметь трещин, сколов, вздутий, деформаций и иных видимых дефектов.

Каркас и ножки стула должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 25×25 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм. Стул должен иметь четыре металлические опорные ножки, надёжно соединённые с каркасом и обеспечивающие устойчивость конструкции. Ножки стула по бокам должны быть соединены перемычками.

Соединения элементов каркаса должны быть сварными либо разборными с использованием крепёжных элементов, обеспечивающих прочность и устойчивость конструкции.

Ножки должны быть оснащены защитными пластиковыми или полимерными наконечниками, предотвращающими повреждение напольного покрытия.

Торцы металлических труб должны быть закрыты защитными заглушками или наконечниками.

Каркас, включая ножки, должен иметь защитное порошково-полимерное покрытие без отслаивания, вздутий и иных видимых дефектов. Цвет каркаса стула должен соответствовать цвету каркаса парты. Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовленным из материалов, предназначенных для производства мебели.

Не допускаются: повреждения, царапины, сколы, трещины, вздутия и отслоения покрытия, отслоения кромки, деформации, острые выступы и заусенцы, иные видимые дефекты, влияющие на внешний вид, прочность или безопасность товара.

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и иным нормативным документам, действующим на территории Республики Казахстан и применимым к данному виду товара.

Поставка товара осуществляется Поставщиком исключительно на основании заявок Заказчика. Количество товара определяется в каждой заявке исходя из фактической потребности. Поставщик осуществляет поставку товара в количестве, указанном в соответствующей заявке Заказчика.

До поставки товара Поставщик должен предоставить Заказчику образец предлагаемого товара для согласования.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

Поставщик должен осуществить поставку товара, разгрузку, сборку и установку в каждое помещение собственными силами и средствами.

Все расходные материалы, необходимые для сборки, в том числе крепежные элементы, а также услуги, связанные с доставкой, разгрузкой и установкой должны быть включены в стоимость товара.

Срок поставки в течение 15 календарных дней (для казахстанских товаропроизводителей — 60 календарных дней) с даты направления заявок Заказчиком.

Место поставки: г. Астана (адрес поставки согласовать с Заказчиком).

Контактные телефоны: +7 (7172) 57-78-96, +7 705 585-70-94