

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772449-1
Сатып алудың атауы:	Желім, мырышталған болат табақ және өздігінен бұрап кіретін бұрандаларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88217205-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім-герметик
Лоттың сипаттауы:	анаэробтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей: Однокомпонентный полиуретановый эластичный клей-герметик. Объем: 600 мл (унипак). Плотность около 1,25 кг/гал. Твердость около 33 Shore A через 28 суток. Растяжение при разрыве: около 800%. Допустимая деформация шва +-25%. Прочность на сдвиг около 1,0 МПа. Рабочая температура: -40...+80С. Отверждается влагой воздуха. Подходит для бетона, кирпичной кладки, камня, керамики, дерева, металла и стекла. Можно применять внутри и снаружи помещений. После отверждения остается эластичным и выдерживает движение шва.
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Әл-Фараби, 2 В
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желім: Бір компонентті полиуретанды эластикалық желім-герметик. Көлемі: 600 мл (унипак). Тығыздығы: шамамен 1,25 кг/л. Қаттылығы: 28 тәуліктен кейін Shore A шкаласы бойынша шамамен 33. Үзілу кезіндегі ұзаруы: шамамен 800%. Жіктің рұқсат етілген деформациясы: ±25%. Ығысу кезіндегі беріктігі: шамамен 1,0 МПа. Жұмыс температурасы: –40°С-тан +80°С-қа дейін. Ауа ылғалының әсерінен қатады. Бетонға, кірпіш қалауға, тасқа, керамикаға, ағашқа, металлға және шыныға қолдануға жарамды. Ғимараттардың ішінде және сыртында пайдалануға болады. Қатқаннан кейін серпімділігін сақтайды және жіктің қозғалысына төзімді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772449-1
Наименование закупки:	Приобретение клей, лист стальной оцинкованный, саморез
Номер лота:	№ 88217205-3ЦП1
Наименование лота:	Клей - герметик
Описание лота:	анаэробный
Дополнительное описание лота:	Желім: Бір компонентті полиуретанды эластикалық желім-герметик. Көлемі: 600 мл (унипак). Тығыздығы: шамамен 1,25 кг/л. Қаттылығы: 28 тәуліктен кейін Shore A шкаласы бойынша шамамен 33 бірлік. Үзілу кезіндегі ұзаруы: шамамен 800%. Жіктің рұқсат етілген деформациясы: $\pm 25\%$. Ығысу кезіндегі беріктігі: шамамен 1,0 МПа. Жұмыс температурасының диапазоны: -40°C -тан $+80^{\circ}\text{C}$ -қа дейін. Қатаю тәсілі: ауадағы ылғалдың әсерінен қатады. Қолданылатын материалдар: бетон, кірпіш қалау, табиғи тас, керамика, ағаш, металл және шыны. Қолдану саласы: ғимараттардың ішкі және сыртқы жұмыстарында қолдануға жарамды. Қасиеттері: қатаюдан кейін серпімділігін сақтайды және жіктің қозғалысына төзімді.
Количество:	120
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Аль-Фараби, 2 В
Срок поставки:	После подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей: Однокомпонентный полиуретановый эластичный клей-герметик. Объем: 600 мл (унипак). Плотность около 1,25 кг/гал. Твердость около 33 Shore A через 28 суток. Растяжение при разрыве: около 800%. Допустимая деформация шва $\pm 25\%$. Прочность на сдвиг около 1,0 МПа. Рабочая температура: $-40...+80^{\circ}\text{C}$. Отверждается влагой воздуха. Подходит для бетона, кирпичной кладки, камня, керамики, дерева, металла и стекла. Можно применять внутри и снаружи помещений. После отверждения остается эластичным и выдерживает движение шва.