

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761484-1
Сатып алудың атауы:	Hikvision DS-KIS603-P видеодомофон қоңырауына арналған электромеханикалық құлып техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88225222-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құлып
Лоттың сипаттауы:	механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Hikvision DS-KIS603-P видеодомофон қоңырауына арналған электромеханикалық құлып техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334643100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Қоңырөлең а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Қоңырөлең а., Сәкен Сейфуллин көшесі, 2/3
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 1. Электромеханикалық құлып * Созылу күші: кем дегенде 500-1000 кг (корпустың және құлыптау механизмінің күшейтілген дизайны). * Корпус материалы: қалыңдығы 2 мм тот баспайтын болат немесе құйылған жарылысқа төзімді қорытпа. * Ригель материалы: аралау мен сығудан қорғайтын шыңдалған болат. * Ригельдің шығуы: кем дегенде 15-20 мм (ригельдердің диаметрі 16 мм немесе массивті тік болт). * Жұмыс циклдары: механизмнің ресурсы кем емес 500 000 — 1 000 000 ашу/жабу циклдары. Электрлік параметрлер * Қуат кернеуі: 12В немесе 24В тұрақты ток (DC) / айнымалы ток (AC). * Импульстегі ток (ашу): 2.5 А-дан 4.5 А-ға дейін (ауыр есіктің/мұздың кедергісін жеңу үшін қуатты электромагнит немесе кіріктірілген қозғалтқыш жетегі қажет). • Басқару импульсінің ұзақтығы: 1-2 секундтан аспайды (катушканың қызып кетуіне жол бермеу үшін электромагниттік модельдер үшін) немесе тұрақты қуат (мотор құлыптары үшін). Пайдалану және климаттық қасиеттері * Корпусты қорғау класы: IP65 / IP66-дан төмен емес (көше қондырғысы үшін шаңнан, су ағындарынан және мұздан толық қорғаныс). * Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін (механизмнің ішінде арнайы төмен температуралы майлау бар). * Қысымға төзімділік: құлыпты есік жапырағына қатты бүйірлік қысым кезінде де ашуға мүмкіндік беретін жоғары беріктігі бар взвод ролингінің болуы (мысалы, Қақпаның деформациясынан немесе қатты тығыздағыштан). Функционалдық ерекшеліктері * Жұмыс режимі: қалыпты-жабық (fail-secure) — қуат жоғалған кезде құлып құлыпталады. * Жетек түрі: - o Электромагниттік күшейтілген (қуатты шерту арқылы лезде ашу). - o Мотор / ригель (ригель қуатты электр қозғалтқышымен қозғалады, бұл крекингке қарсы максималды сенімділікті қамтамасыз етеді). Күй датчиктері: контроллерге сигнал беру үшін ригельдің орналасуын және есіктің күйін (Құлыпталған/құлыптан босатылған) басқаруға арналған кіріктірілген құрғақ түйреуіш (микро қосқыш). . Қуат көзі контроллер Қол жеткізуді басқару жүйелеріндегі Power Supply Control (СКУД) Бұл салада құрылғы электр құлыптарымен (электромеханикалық немесе электромагниттік), оқырмандармен және шығу түймелерімен жұмыс істеуге арналған уақытты кешіктіру функциясы бар мамандандырылған тұрақтандырылған қуат көзі болып табылады. * Мақсаты: желінің айнымалы кернеуін (әдетте AC 90V-260V) тұрақты тұрақты 12V DC кернеуіне (көбінесе 5A токпен) түрлендіреді. • Басқару / Таймер функциясы: шығу батырмасын немесе контроллерді қосуға арналған басқару терминалдары (мысалы, басқару, итеру, GND), сондай-ақ құлыпты ашу уақытының реттелетін кідірісі (әдетте 0-ден 15 секундқа дейін) бар.

Есікке арналған Гипки шлангі

- Мақсаты: есікті немесе қақпаны ашқан кезде сымдарды иілуден, механикалық зақымданудан, ысқылаудан және ауа-райының әсерінен (жаңбыр, аяз) қорғау.

- * Материалдар: ПВХ, мырышталған немесе тот баспайтын болат (мысалы, 301 маркасы).

- * Ұзындығы: стандартты ұзындығы 400-420 ММ.

- * Диаметрі: Әдетте 8 мм-ден 10 мм-ге дейін, бұл көп сымды кабельді басқаруға жеткілікті.

- * Орнату түрі: үстеме (бекітпелер соңғы шыныаяқтармен/ұстағыштармен бірге келеді).

Құлыптау түймешігін жабу үшін темір Парақ

Толшина 3 мм.

Ені 1000 мм.

Ұзындығы 2000 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761484-1
Наименование закупки:	Электромеханический замок для видеодомофона Hikvision DS-KIS603-P согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88225222-3ЦП1
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	механический
Дополнительное описание лота:	Электромеханический замок для видеодомофона Hikvision DS-KIS603-P согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334643100, область Жетісу, Панфиловский район, с.Коныролен КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, с.Коныролен, улица Сакен Сейфуллина, 2/3
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Электромеханический замок • Усилие удержания на разрыв: Не менее 500-1000 кг (усиленная конструкция корпуса и запорного механизма). • Материал корпуса: Нержавеющая сталь толщиной от 2 мм или литой взрывозащищенный сплав. • Материал ригелей: Закаленная сталь с защитой от перепиливания и отжима. • Вылет ригеля: Не менее 15-20 мм (диаметр ригелей от 16 мм или массивный вертикальный засов). • Циклов работы: Ресурс механизма не менее 500 000 — 1 000 000 циклов открытия/закрытия. Электрические параметры • Напряжение питания: 12 В или 24 В постоянного тока (DC) / переменного тока (AC). • Потребляемый ток в импульсе (открытие): От 2.5 А до 4.5 А (требуется мощный соленоид или встроенный моторный привод для преодоления сопротивления тяжелой двери/наледи). • Длительность управляющего импульса: Не более 1-2 секунд (для соленоидных моделей во избежание перегрева катушки) либо постоянное питание (для моторных замков). Эксплуатационные и климатические свойства • Класс защиты корпуса: Не ниже IP65 / IP66 (полная защита от пыли, струй воды и обледенения для уличной установки). • Диапазон рабочих температур: От -40 °C до +60 °C (со специальной низкотемпературной смазкой внутри механизма). • Устойчивость к давлению: Наличие взводного ролика повышенной прочности, который позволяет замку открываться даже при сильном боковом давлении на полотно двери (например, от деформации ворот или жесткого уплотнителя). Функциональные особенности • Режим работы: Нормально-закрытый (fail-secure) — при потере питания замок заблокирован. • Тип привода: - o Соленоидный усиленный (мгновенное открытие мощным щелчком). - o Моторный / ригельный (ригель задвигается мощным электромотором, обеспечивая максимальную надежность против взлома). • Датчики состояния: Встроенный сухой контакт (микрореключатель) для контроля положения ригеля и состояния двери (заперто/отперто) для передачи сигнала на контроллер. 2. Блок питания контроллер Power Supply Control в системах контроля доступа (СКУД) В этой сфере устройство представляет собой специализированный стабилизированный блок питания с функцией временной задержки, предназначенный для работы с электрозамками (электромеханическими или электромагнитными), считывателями и кнопками выхода. • Назначение: Преобразует переменное напряжение сети (обычно AC 90V-260V) в стабильное постоянное напряжение 12V DC (часто с током 5A). • Функция Control / Таймер: Имеет клеммы управления (например, Control,

PUSH, GND) для подключения кнопки выхода или контроллера, а также встроенную регулируемую задержку времени открытия замка (обычно от 0 до 15 секунд).

3. Гипки шланг для двери

- Назначение: Защита проводов от перегибов, механических повреждений, перетирания и воздействия погоды (дождь, мороз) при открывании двери или калитки.
- Материалы: ПВХ, оцинкованная или нержавеющая сталь (например, марка 301).
- Длина: Стандартная длина составляет 400–420 мм.
- Диаметр: Обычно от 8 мм до 10 мм, чего достаточно для прокладки многожильного кабеля СКУД.
- Тип монтажа: Накладной (крепления идут в комплекте с торцевыми чашками/держателями).

4. Железный лист для закрытие кнопки замка

Толщина 3мм.
Ширина 1000мм.
Длина 2000мм.