

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17553594-1
Сатып алудың атауы:	Балқаш Су ЖШС үшін жеңіл және жүк техникасына арналған авто қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 87694625-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	автобусқа немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 20
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пневматикалық Шина 19.5 — 24 протектор сызбасы-өткізгіштігі жоғарылаған, топырақ ілмектері бар. Шина жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және жөндеу іздері жоқ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сабитова 18 Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пневматикалық Шина 19.5 L-24 Типтік өлшемі 19.5 L-24 (500/70-24), пневматикалық, экскаватор-тиегіш және арнайы техника үшін, отырғызу диаметрі — 24", конструкциясы күшейтілген, қабаты — 12PR-ден кем емес, tl (түтіксіз) орындалуы, R-4 өнеркәсіптік типті протектор, Жаңа, пайдалану іздері жоқ.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17553594-1
Наименование закупки:	Автозапчасти для легковой и грузовой техники для ТОО Балхаш Су
Номер лота:	№ 87694625-3ЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 20
Дополнительное описание лота:	Шина пневматическая 19.5-24 Рисунок протектора — повышенной проходимости, с грунтозацепами. Шина новая, не бывшая в эксплуатации, без повреждений и следов ремонта
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш Сабитова 18 Б
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шина пневматическая 19.5L-24 Типоразмер 19.5L-24 (500/70-24), пневматическая, для экскаватора-погрузчика и спецтехники, посадочный диаметр — 24", конструкция усиленная, слойность — не менее 12PR, исполнение TL (бескамерная), протектор промышленного типа R-4, новая, без следов эксплуатации.