Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17964919-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік және нысандарға қызмет көрсету бөлімі үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88653631-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құбыршек
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, әуе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары температураға төзімді жеткізу шлангісі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Хусейн бен Талал 14
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	FAGOR PS-50/330 TR2S өнеркәсіптік бу генераторына арналған: сыртқы диаметрі кемінде 33 мм; жұмыс қысымы 18 бар; жұмыс температурасының диапазоны –30 °C-тан +232 °C-қа дейін. Бу шлангісінің құрылымы EPDM материалынан жасалған ішкі және сыртқы қабаттардан, сондай-ақ аралық нығайтқыш ретінде болат сымнан өрілген екі қабаттан тұрады. Ол BSP біріктіру гайкалары бар екі фитингпен жабдықталған; фитингтерде параллель бұранда және 60°-тық сыртқы конус қарастырылған. Бұранда түрі: 1 дюймдік параллель ішкі бұранда. Бұйымның ұзындығы кемінде 880 мм.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17964919-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для инженерно-хозяйственной части
Номер лота:	№ 88653631-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для специальной и специализированной техники, воздушный
Дополнительное описание лота:	Шланг высокого термостойки на подачу
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Хусейн бен Талал 14
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для промышленного коландра FAGOR PS-50/330 TR2S.Наружный диаметр-не менее 33 мм.Рабочее давление: 18 бар.Температурный диапазон работы от –30 °C до +232 °C. Структура паровой трубы представляет собой EPDM внутри и снаружи, с двумя слоями стальной проволоки, оплетенными в качестве среднего армирующего слоя. 2 фитинга с накидной гайкой BSP имеет цилиндрическую резьбу и 60° наружный конус. Резьба: цилиндрическая внутренняя 1″ .Длина изделия не менее 880 мм.