Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018800-1
Сатып алудың атауы:	Су таситын көлікке арналған шланг сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82362431-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	резеңкелі, металлды шиыршықпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жең резеңкелі, металлды шиыршықпен диаметр 50 мм-10 метрліктен водовозға
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475220100, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко ќ. Форт-Шевченко қаласы, Ж. Мынбайулы көшесі №142
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түс Түрлі түстер Жұмыс ортасы Газ, су, мұнай, ауа, бу, агрессивті орта, сұйық орта, оттегі, агрессивті емес орта, бу-су қоспасы, газ тәрізді орта Өнімнің жағдайы Жаңа Шланг материалы Армирленген резеңке Шлангты қолдану салалары Тамақ өнеркәсібі, құрылыс, суару жүйелері, жалпы өнеркәсіп, мұнай өнімдері, газбен дәнекерлеу, сумен жабдықтау, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, ағаш өңдеу, металлургия, машина жасау, желдету, ауаны баптау Сипаттамасы Бензинге арналған сору-айдау шлангісі (В-2 типі, диаметрі 50 мм, ұзындығы 4 м), ГОСТ 5398-76 стандартына сәйкес келеді; отындар мен мұнай негізіндегі майларға жарамды. Санаты: 2 – Сору және айдау Ішкі диаметрі: 50 мм (±1,5) Жұмыс қысымы: 0,3 МПа Жұмыс вакуумы: 0,08 МПа Жұмыс температурасының диапазоны: -35°С-тан +90°С-қа дейін (қоңыржай климат жағдайында қолдануға арналған) Өнім міндетті сертификаттауға жатпайды. 1 погонды метрдің салмағы: 1,5 кг Тапсырыстың ең аз мөлшері: 4 метр (4 метрге еселі мөлшерде сатылады) Сипаттамасы: Ішкі резеңке түтік, тоқыма қабат, сым спираль, аралық резеңке қабат және сыртқы тоқыма қабаттан тұрады. Шлангілердің ұштарында фитингтерге жалғауға арналған, ұзындығы кемінде 100 мм болатын икемді манжеталар бар. Шлангінің сыртқы беті тегіс. Шлангі гидравликалық қысым әсерінен жарылуға қарсы үш еселік қауіпсіздік қорына ие. Таңбалау: Әрбір шлангінің бір ұшында (бедерленген немесе басқа тәсілмен түсірілген) таңбалау болады, онда мыналар көрсетіледі: - сауда белгісі немесе өндірушінің атауы және оның сауда белгісі. - шланг класы; - шланг тобы; - ішкі диаметрі; - жұмыс қысымы; - ұзындығы; - дайындалған күні: айы (немесе тоқсаны) және жылы; - техникалық тексеру мөрі. Жұмыс ортасы: - керосин; - бензиндер: авиациялық (В-91/115, В-95/130) және автомобильдік (А-76, АІ-93); - дизель отыны (А, Z, L маркалары) және реактивті отын (TS-1, RT, Т-6); - кеме отыны (F-5); - мұнай негізіндегі майлар. Иілудің ең кіші радиусы: 300 мм

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018800-1
Наименование закупки:	Приобретение рукав для водовоза
Номер лота:	№ 82362431-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	резиновый, с металлической спиралью
Дополнительное описание лота:	Рукав резиновый, с металлической спиралью диаметр 50 мм -10 метровые для водовоза
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475220100, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко г. Форт-Шевченко, ул. Ж. Мынбайулы №142
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня вступления договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	резинового слоя и наружного текстильного слоя. На концах рукавов мягкие манжеты длинЦвет Разные цвета Рабочая среда Газ, Вода, Масло, Воздух, Пар, Агрессивная среда, Жидкая среда, Кислород, Неагрессивная среда, Пароводяная смесь, Газообразная среда Состояние изделия Новое Материал шланга Армированная резина Область применения шланга Пищевая промышленность, Строительство, Оросительные системы, Промышленность, Нефтепродукты, Газовая сварка, Водоснабжение, Химическая промышленность, Сельское хозяйство, Деревообработка, Металлургия, Машиностроение, Вентиляция, кондиционирование. укав для бензина напорно-всасывающий Б-2 Ф 50 мм-3 (4 м) ГОСТ 5398-76, топливо, масла на нефтяной основе Группа: 2- напорно-всасывающий Внутренний диаметр рукава: 50 мм (±1,5) Рабочее давление: 0,3 МПа Рабочий вакуум: 0,08 МПа Работоспособны при t: от -35°С до +90°С в условиях умеренного климата Продукция не подлежит обязательной сертификации Вес 1 п. М.: 1,5 кг Минимальная партия: 4 метра (отпускается кратно 4-м метрам) Описание: состоят из внутренней резиновой камеры, текстильного слоя, проволочной спирали, промежуточного ой не менее 100 мм для присоединения их к арматуре. Внешняя поверхность рукава гладкая. Рукав имеет трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением. Маркировка: на каждом рукаве на одном конце имеется рельефная или другая маркировка с указанием: - товарного знака или наименования предприятия-изготовителя и его товарный знак; - класса рукава; - группы рукава; - внутреннего диаметра; - рабочего давления; - длины; - даты изготовления: месяц (квартал) и год; - штампа технического контроля. Рабочая среда: - керосин; - бензины: авиационные Б-91/115, Б-95/130; автомобильные А-76, АИ-93; - топливо дизельное А, З, Л; для реактивных двигателей ТС-1, РТ и Т6 - мазут флотский Ф-5 - масла на нефтяной основе Минимальный радиус изгиба: 300 мм