

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789690-1
Сатып алудың атауы:	Басқа материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84273747-3ЦП2
Лоттың атауы:	"тінтуір" манипуляторы
Лоттың сипаттауы:	механикалық, сымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мышь компьютерная, механическая, проводная
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	636820100, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Шемонайха қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Шемонайха қ., Молодежная 19
Жеткізу мерзімі:	Қазан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылғы түрі: сымды механикалық (шарикті) компьютерлік тышқан. Жұмыс принципі: жарық ағынын үзетін дискілерге (оптоэлектрондық датчиктер) қосылған екі перпендикуляр роликке айналуды беретін негізде резеңке немесе металл шары бар контактілі механикалық жетек. Байланыс интерфейсі: RS-232 сериялық порты (COM порты), PS/2 шинасы немесе USB-дің алғашқы нұсқалары (адаптер арқылы). Ажыратымдылық (сезімталдық): 200-ден 400 DPI-ге дейін (дюймге нүкте). Түймелер саны: 2 немесе 3 стандартты механикалық сағат түймелері, соның ішінде басу дөңгелегі немесе ортаңғы перне. Сауалнама жиілігі: 50-100 Гц. Кабельдің ұзындығы: кемінде 1.2-1.5 метр.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789690-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих материалов
Номер лота:	№ 84273747-ЗЦП2
Наименование лота:	Манипулятор "мышь"
Описание лота:	механическая, проводная
Дополнительное описание лота:	Компьютерлік, механикалық, сымды тышқан
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	636820100, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, Молодежная 19
Срок поставки:	октябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип устройства: проводная механическая (шариковая) компьютерная мышь. Принцип работы: контактный механический привод с резиновым или металлическим шариком в основании, передающим вращение на два перпендикулярных ролика, соединенных с дисками-прерывателями светового потока (оптоэлектронными датчиками). Интерфейс подключения: последовательный порт RS-232 (COM-порт), шина PS/2 или ранние версии USB (через переходник). Разрешение (чувствительность): от 200 до 400 DPI (точек на дюйм). Количество кнопок: 2 или 3 стандартные механические кнопки с тактовым нажатием, включая нажимное колесо или среднюю клавишу. Частота опроса: 50-100 Гц. Длина кабеля: не менее 1.2 - 1.5 метра.