

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16929023-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлке арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 86458355-3ЦП1
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	көп мақсатты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Майлау материалы ШРУС (360 гр.) Қарағанды қ.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Пассажирская көшесі, 15
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі - шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Майлау материалы ШРУС (360 гр.). Литол майы (Литол-24 типті консистентті май) Литол майы - көпмақсатты консистентті майлау материалы. Ол механизмдердің үйкелетін бөлшектерін майлау және коррозиядан қорғау үшін қолданылады. Қолданылу саласы Литол майы келесі тораптарда қолданылады: подшипниктер; автомобиль және ауыл шаруашылығы техникасының түйіндері; өнеркәсіптік жабдықтардың қозғалмалы бөлшектері; орташа жүктемедегі және температурадағы үйкеліс тораптары.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16929023-1
Наименование закупки:	Запасные части для автомобиля
Номер лота:	№ 86458355-3ЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	многоцелевая
Дополнительное описание лота:	Смазочные материя ШРУС (360 гр.) г. Караганда
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Пассажирская, 15
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазочные материя ШРУС (360 гр.). Литол-24 предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров, шлицевых и других трущихся узлов автомобилей, тракторов, промышленного и строительного оборудования, работающих при температуре от -40 °С до +120 °С (кратковременно до +130 °С). 5. Состав: Загуститель — литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты; Базовое масло — минеральное нефтяное масло; Добавки — антиокислительные и антикоррозионные. 6. Упаковка и маркировка: Поставляется в металлических или полимерных барабанах, ведрах, картриджах, тубах или банках массой от 0,8 кг до 180 кг. Каждая единица тары имеет маркировку с указанием: - наименования продукта; - обозначения ГОСТ; - массы нетто; - даты изготовления и партии; - наименования и адреса производителя.