

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856943-1
Сатып алудың атауы:	Үлкен штык және күрекше
Лоттың нөмірі:	№ 88352183-3ЦП1
Лоттың атауы:	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұтқасыз үлкен күрек. ГОСТ 19596-87 бойынша күрек түрі: LP (құм күрек). Қалақ пішіні: күрек тәрізді, бүйір жиектері көтерілген тікбұрышты. Қалақ материалы: Жоғары сапалы құрал немесе серіппелі болат (болат маркалары 35, 45, 50 немесе 65G төмен емес). Қаттылықты және деформацияға төзімділікті қамтамасыз ету үшін қалақ термиялық өңделуі (шыңдалуы) керек. Қалақ қаттылығы бүкіл жұмыс бетінде кемінде 35–45 HRC болуы керек (ГОСТ 19596-87 сәйкес). Қорғаныс жабыны: Қалақ тоттанудан қорғау үшін үздіксіз коррозияға қарсы жабынға (ұнтақ жабыны, битум лак немесе фосфаттау) ие болуы керек. Түсі: Кез келген Қалақ қалыңдығы: кемінде 1,5–2,0 мм (құрылыс қалдықтары мен қиыршық тасты өңдеу кезінде жоғары беріктікті қамтамасыз ету үшін). Дизайн ерекшеліктері: Қалақ бос материалдарды ұстап тұру үшін үш жағынан (біреуі артқы жағында, екеуі бүйірлерінде) тұратын қатты, терең қалақ тәрізді құрылымға ие болуы керек. Жең (тұтқаны бекіту нүктесі) берік ұстауды қамтамасыз ету үшін пышақпен дәнекерленген немесе тұтастай бекітілген болуы керек. Тұтқаны бұрандалармен немесе шегелермен мықтап бекіту үшін жеңде алдын ала тесіктер бұрғыланған болуы керек. Жүздің өлшемдері (үлкен өлшем): Жүздің ұзындығы (жеңді қоса алғанда): кемінде 395–415 мм. Жұмыс ені (жүз): кемінде 235–250 мм. Сабағының жеңінің ішкі диаметрі: 38–40 мм. Салмағы: кемінде 900 грамм.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395267100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрь а. Киров көшесі, 2-ші үй
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің СҰРАУЫ бойынша 16 күнтізбелік күннен аспайды, RKT-да орналасқан жеткізушілер үшін жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша 61 күнтізбелік күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтқасыз үлкен күрек. ГОСТ 19596-87 бойынша күрек түрі: LP (құм күрек). Қалақ пішіні: күрек тәрізді, бүйір жиектері көтерілген тікбұрышты. Қалақ материалы: Жоғары сапалы құрал немесе серіппелі болат (болат маркалары 35, 45, 50 немесе 65G төмен емес). Қаттылықты және деформацияға төзімділікті қамтамасыз ету үшін қалақ термиялық өңделуі (шыңдалуы) керек. Қалақ қаттылығы бүкіл жұмыс бетінде кемінде 35–45 HRC болуы керек (ГОСТ 19596-87 сәйкес). Қорғаныс жабыны: Қалақ тоттанудан қорғау үшін үздіксіз коррозияға қарсы жабынға (ұнтақ жабыны, битум лак немесе фосфаттау) ие болуы керек. Түсі: Кез келген Қалақ қалыңдығы: кемінде 1,5–2,0 мм (құрылыс қалдықтары мен қиыршық тасты өңдеу кезінде жоғары беріктікті қамтамасыз ету үшін). Дизайн ерекшеліктері: Қалақ бос материалдарды ұстап тұру үшін үш жағынан (біреуі артқы жағында, екеуі бүйірлерінде) тұратын қатты, терең қалақ тәрізді құрылымға ие болуы керек. Жең (тұтқаны бекіту нүктесі) берік ұстауды қамтамасыз ету үшін пышақпен дәнекерленген немесе тұтастай бекітілген болуы керек. Тұтқаны бұрандалармен немесе шегелермен мықтап бекіту үшін жеңде алдын ала тесіктер бұрғыланған болуы керек. Жүздің өлшемдері (үлкен өлшем): Жүздің ұзындығы (жеңді қоса алғанда): кемінде 395–415 мм. Жұмыс ені (жүз): кемінде 235–250 мм. Сабағының жеңінің ішкі диаметрі: 38–40 мм. Салмағы: кемінде 900 грамм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856943-1
Наименование закупки:	Лопаты штыковые и совковые БОЛЬШИЕ
Номер лота:	№ 88352183-ЗЦП1
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	совковая
Дополнительное описание лота:	Лопата совковая Большая без черенка. Тип лопаты по ГОСТ 19596-87: ЛП (Лопата песочная). Форма полотна — совковая, прямоугольная с приподнятыми боковыми бортами. Материал полотна: Высококачественная инструментальная или рессорно-пружинная сталь (марки стали не ниже 35, 45, 50 или 65Г). Полотно лопаты должно быть подвергнуто термической обработке (закалке) для обеспечения жесткости и стойкости к деформации. Твердость полотна должна составлять не менее 35-45 HRC по всей рабочей поверхности (в соответствии с требованиями ГОСТ 19596-87). Защитное покрытие: Полотно лопаты должно иметь сплошное антикоррозийное покрытие (порошковая покраска, битумный лак или фосфатирование) для защиты от ржавчины. Цвет: любой Толщина металла полотна: Не менее 1,5-2,0 мм (для обеспечения высокой прочности при работе со строительным мусором и щебнем). Конструктивные особенности: Полотно должно иметь жесткую глубокую конструкцию совкового типа с тремя бортами (задним и двумя боковыми) для удержания сыпучих материалов. Тулейка (место для крепления черенка) должна быть сварной или цельноштампованной с полотном, обеспечивающей надежную фиксацию черенка. Наличие готовых сквозных отверстий в тулейке для жесткого закрепления черенка с помощью саморезов или гвоздей. Габаритные размеры полотна (большой размер): Длина полотна (вместе с тулейкой): не менее 395-415 мм. Ширина рабочей части (полотнища): не менее 235-250 мм. Внутренний диаметр тулейки под черенок: 38-40 мм. Вес не менее 900 грамм.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395267100, Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское улица Кирова дом 2
Срок поставки:	по ЗАЯВКЕ заказчика не более 16 календарных дней, для поставщиков находящихся в РКТ срок поставки по Заявке заказчика не более 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лопата совковая Большая без черенка. Тип лопаты по ГОСТ 19596-87: ЛП (Лопата песочная). Форма полотна — совковая, прямоугольная с приподнятыми боковыми бортами. Материал полотна: Высококачественная инструментальная или рессорно-пружинная сталь (марки стали не ниже 35, 45, 50 или 65Г). Полотно лопаты должно быть подвергнуто термической обработке (закалке) для обеспечения жесткости и стойкости к деформации. Твердость полотна должна составлять не менее 35-45 HRC по всей рабочей поверхности (в соответствии с требованиями ГОСТ 19596-87). Защитное покрытие: Полотно лопаты должно иметь сплошное антикоррозийное покрытие (порошковая покраска, битумный лак или фосфатирование) для защиты от ржавчины. Цвет: любой Толщина металла полотна: Не менее 1,5-2,0 мм (для обеспечения высокой прочности при работе со строительным мусором и щебнем). Конструктивные особенности: Полотно должно иметь жесткую глубокую конструкцию совкового типа с тремя бортами (задним и двумя боковыми) для удержания сыпучих материалов. Тулейка (место для крепления черенка) должна быть сварной или цельноштампованной с полотном, обеспечивающей надежную фиксацию черенка. Наличие готовых сквозных отверстий в тулейке для жесткого закрепления черенка с помощью саморезов или гвоздей. Габаритные размеры полотна (большой размер): Длина полотна (вместе с тулейкой): не менее 395-415 мм. Ширина рабочей части (полотнища): не менее 235-250 мм. Внутренний диаметр тулейки под черенок: 38-40 мм. Вес не менее 900 грамм.