Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000489-1
Сатып алудың атауы:	приобретение хозяйственных товаров и услуг
Лоттың нөмірі:	№ 88806369-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шланг гибкий для смесителя , 50см. соединение гайка-штуцер
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	595030100, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл а. Октябрь көшесі, 19
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	шланг гайка-штуцер длина 50см Гибкая подводка для холодной и горячей воды, 600 мм, 1/2″ НР × 1/2″ ВР Гибкая подводка предназначена для подключения сантехнического оборудования к системам холодного и горячего водоснабжения. Длина — 600 мм (60 см). Присоединение: с одной стороны — штуцер с наружной резьбой 1/2″, с другой стороны — накидная гайка с внутренней резьбой 1/2″. Внутренний шланг должен быть изготовлен из пищевой резины EPDM, предназначенной для контакта с питьевой водой, без постороннего запаха. Оплетка — из нержавеющей стали, с плотным равномерным плетением, без разрывов и выступающих проволок. Цвет оплетки — серебристый, с синей и красной маркировочными полосами для обозначения возможности использования с холодной и горячей водой. Накидная гайка и штуцер — из никелированной латуни. Применение силумина не допускается. Резьба должна быть ровной, без повреждений и заусенцев. Рабочее давление — до 10 бар. Рабочая температура — от +5 до +95 °C. Подводка должна обеспечивать герметичность соединений и отсутствие протечек при заявленных рабочих давлении и температуре. Комплектность: гибкая подводка — 1 шт., резиновые уплотнительные прокладки — 2 шт. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке, без механических повреждений. Заявленные характеристики должны подтверждаться маркировкой или документацией производителя. Срок службы — не менее 5 лет. Гарантия — не менее 12 месяцев.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000489-1
Наименование закупки:	шаруашылық тауарлар мен қызметтерді сатып алу
Номер лота:	№ 88806369-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	шланг гибкий для смесителя , 50см. соединение гайка-штуцер
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь ул. Октябрьская, 19
Срок поставки:	с момента подписания договора в течении 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	шланг гайка-штуцер длина 50см Гибкая подводка для холодной и горячей воды, 600 мм, 1/2″ НР × 1/2″ ВР Гибкая подводка предназначена для подключения сантехнического оборудования к системам холодного и горячего водоснабжения. Длина — 600 мм (60 см). Присоединение: с одной стороны — штуцер с наружной резьбой 1/2″, с другой стороны — накидная гайка с внутренней резьбой 1/2″. Внутренний шланг должен быть изготовлен из пищевой резины EPDM, предназначенной для контакта с питьевой водой, без постороннего запаха. Оплетка — из нержавеющей стали, с плотным равномерным плетением, без разрывов и выступающих проволок. Цвет оплетки — серебристый, с синей и красной маркировочными полосами для обозначения возможности использования с холодной и горячей водой. Накидная гайка и штуцер — из никелированной латуни. Применение силумина не допускается. Резьба должна быть ровной, без повреждений и заусенцев. Рабочее давление — до 10 бар. Рабочая температура — от +5 до +95 °C. Подводка должна обеспечивать герметичность соединений и отсутствие протечек при заявленных рабочих давлении и температуре. Комплектность: гибкая подводка — 1 шт., резиновые уплотнительные прокладки — 2 шт. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке, без механических повреждений. Заявленные характеристики должны подтверждаться маркировкой или документацией производителя. Срок службы — не менее 5 лет. Гарантия — не менее 12 месяцев.