

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767203-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы техникаға шынжыр және резеңке сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88179614-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шынжыр
Лоттың сипаттауы:	дөңгелек бөлікті, пісірілмеген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	для шины
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615257100, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарасу а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарасу а.о, квартал 067,5066
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16-күнтізбелік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тиегіш шиналар шынжырының техникалық сипаттамасы 1. Үлгі түрі (тоқу) • "Лесенка" (көлденең буындар тізбегі): - параллель көлденең жолақтардан тұратын қарапайым дизайн. - мақсаты: түзу сызықта, қарда немесе мұзда қозғалғанда жақсы көмектеседі. Көбінесе жүк көтергіштерде қолданылады (Шина өлшемдері 17.5-R25, 23.5-R25, 16.9-R28 модельдер). • "Ұялы" (торлы, ұялы тоқу): - буындар шинаның бүкіл бетінде үздіксіз торлы үлгіні құрайды. - мақсаты: барлық бағытта (бұрылыстарды қоса) тұрақты ұстауды қамтамасыз етеді, жүктемені біркелкі таратады және шинаның соққы жүктемелерін азайтады. 2. Буындардың калибрі мен қалыңдығы * Жүк көтергіштер үшін: буындардың қалыңдығы 5 мм-ден 8 мм-ге дейін (машинаның массасы мен жұмыс жағдайына байланысты). • Алдыңғы және ауыр тиегіштер үшін: тізбек штангасының диаметрі 7-8 мм. 3. Шиналардың танымал өлшемдері Тізбектер тиегіш шинасының өлшеміне қатаң түрде таңдалады: • Алдыңғы / арнайы тиегіштер: 17.5-R25, 23.5-R25, 16.9-R28. 4. Материал және пайдалану лимиттері * Материал: тозуға төзімділігі жоғары жоғары көміртек, легирленген немесе шыңдалған болат. * Максималды қозғалыс жылдамдығы: сырғанауға қарсы тізбектерді пайдалану кезінде тиегіштің жылдамдығы әдетте шектеледі (тізбек түріне және өндірушінің ұсыныстарына байланысты орташа есеппен 20-35 км/сағ дейін).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767203-1
Наименование закупки:	Приобретение цепи и резинки для спецтехники
Номер лота:	№ 88179614-ЗЦП1
Наименование лота:	Цепь
Описание лота:	круглозвенная, несварная
Дополнительное описание лота:	
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615257100, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу Туркестанская Область, Сайрамский район, с.о Карасу, квартал 067, 5066.
Срок поставки:	Срок поставки товара 16 календарных дней со дня заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая характеристика цепи для шин погрузчика 1. Тип рисунка (плетения) «Лесенка» (поперечные звенья): - Простая конструкция, состоящая из параллельных поперечных перекладин. - Назначение: хорошо помогает при движении по прямой, на снегу или льду. Чаще используется на вилочных погрузчиках (модели с размерами шин 23,5-25) «Сота» (ромб) (ячеистое плетение): - Звенья образуют непрерывный сетчатый рисунок по всей поверхности покрышки. - Назначение: обеспечивает стабильное сцепление во всех направлениях (включая повороты), равномерно распределяет нагрузку и снижает ударные нагрузки на шину. 2. Калибр и толщина звеньев - Для вилочных погрузчиков: Толщина звеньев составляет от 5 мм до 8 мм (в зависимости от массы машины и условий работы). - Для фронтальных и тяжелых погрузчиков: Диаметр прутка цепи составляет от 7-8 мм. 3. Популярные типоразмеры шин Цепи подбираются строго под размер покрышки погрузчика: - Фронтальные / спец погрузчики: 17.5-R25, 23.5-R25, 16.9-R28. 4. Материал и эксплуатационные лимиты - Материал: Высокоуглеродистая, легированная или закаленная сталь с повышенной износостойкостью. - Максимальная скорость движения: при использовании цепей противоскольжения скорость погрузчика обычно ограничена (в среднем до 20-35 км/ч в зависимости от типа цепи и рекомендаций производителя).