

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777477-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87793421-3ЦП1
Лоттың атауы:	Алинитты цемент
Лоттың сипаттауы:	маркасы М-500
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Н.Назарбаев даңғылы 184
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының стандарттарына (ҚР СТ) сәйкес М500 маркалы (42,5 беріктік класы) цемент — қысуға беріктігінің кепілдік берілген көрсеткіші кемінде 500 кг/см ² (42,5 МПа) болатын, тез қатаятын, суға және аязға төзімділігі жоғары, жалпы құрылыс мақсатындағы жоғары сапалы гидравликалық байланыстырғыш материал. Құрылыс ерітінділерін дайындауға, монолитті конструкцияларды құюға және жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған. Өнім тасымалдау кезінде материалдың төгілуіне және бүлінуіне жол бермейтін, зауытта дайындалған үш қабатты немесе төрт қабатты ылғалдан қорғайтын қағаз қаптарға таза салмағы дәл 50 кг (немесе келісім бойынша 25 кг) мөлшерінде қапталып жеткізілуге тиіс. Сонымен қатар қаптамада құрамының таңбалануы (D0 немесе D20) және мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулық міндетті түрде болуы қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777477-1
Наименование закупки:	приобретение товаров для музея
Номер лота:	№ 87793421-3ЦП1
Наименование лота:	Цемент алинитовый
Описание лота:	марка М-500
Дополнительное описание лота:	
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск проспект Н.Назарбаева 184
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цемент марки М500 (класса прочности 42,5) в соответствии со стандартами Республики Казахстан (СТ РК) представляет собой высококачественный гидравлический вяжущий материал общестроительного назначения с гарантированной маркой прочности на сжатие не менее 500 кг/см² (42,5 МПа), обладающий высокой скоростью затвердевания, повышенной водостойкостью и морозостойкостью, предназначенный для приготовления строительных растворов, заливки монолитных конструкций и ремонтно-строительных работ, при этом продукция должна поставляться в заводских трехслойных или четырехслойных влагозащитных бумажных мешках весом нетто ровно 50 кг (или 25 кг по согласованию), исключающих просыпание и порчу материала при транспортировке, с обязательным наличием маркировки состава (Д0 или Д20) и инструкции на государственном и русском языках.