

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455872-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85853335-ОИ7
Лоттың атауы :	Кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ, кернеуі 1 000 В көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВВГ п нг(А)- LS 3х 1,5 0,66 кВ
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	VVGp-ng(A)-LS 5х1.5 0.66 кВ кабелі - 5 өткізгіші және көлденең қимасы мм ² болатын жалпақ мыс қуат кабелі, ГОСТ 31996-2012 стандартына сәйкес жасалған. Ол бекітілген орнатуға арналған, жалынға төзімді (ng(A)), түтін мен газ шығарындылары аз (LS) және 0.66 кВ кернеуге арналған. Негізгі сипаттамалары (ГОСТ): Құрылымы: Жалпақ (p), 5 мыс өткізгіш, оқшаулағыш және қабықша төмен тұтанғыш ПВХ-дан жасалған. Өткізгіштің көлденең қимасы: . Кернеуі: 0.66 кВ. Өрт қауіпсіздігі: LS (Төмен түтін) индексі — жану кезіндегі төмен түтін мен газ шығарындылары. Қолданылуы: Электр желілері, өрт қауіпті аймақтар, тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар. Жұмыс температурасы: -50°С-тан +50°С-қа дейін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455872-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85853335-ОИ7
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ, напряжение более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	ВВГ п нг(А)- LS 3х 1,5 0,66 кВ
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель ВВГп-нг(А)-LS 5х1.5 0,66 кВ — это плоский силовой медный кабель с 5 жилами сечением мм ² , произведенный по ГОСТ 31996-2012. Предназначен для стационарной прокладки, не распространяет горение (нг(А)), имеет низкое дымо- и газовыделение (LS), рассчитан на напряжение 0,66 кВ. Основные характеристики (ГОСТ): Конструкция: Плоский (п), 5 медных жил, изоляция и оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности. Сечение жил: . Напряжение: 0,66 кВ. Пожарная безопасность: Индекс LS (Low Smoke) — низкое выделение дыма и газа при горении. Применение: Электросети, пожароопасные помещения, жилые и общественные здания. Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.