

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17587946-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйесі үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87269743-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Серверлік үй-жайға жарықтандыру реңктері (ИКИ Климат Семей)
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Құнанбай көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Серверлік үй-жайға жарықтандыру реңкі дөңгелек жарықдиодты (диаметрі кемінде 24 см) немесе баламасы. ҚР СТ ІЕС 60598-1-2012 ГОСТ ІЕС 60598-2-1-2011 . Жалпы мақсаттағы төбеге арналған жарықдиодты шам. Біркелкі жарық ағынын қамтамасыз ете отырып, технологиялық және серверлік үй-жайларда негізгі жасанды жарықтандыруды жасауға арналған. Құрылғы түрі: төбелік жарықдиодты төбе (шам). Жарық көзі түрі: кіріктірілген жарықдиодты модуль (LED). Дене пішіні: дөңгелек. Геометриялық өлшемдер: шамның диаметрі кемінде 24 см (240 мм) болуы керек. Номиналды қуаты: 18 Вт кем емес және 24 Вт артық емес. Жарық ағыны: кем дегенде 1400 Лм (Люмен). Түс температурасы: 4000 К-4500 К (бейтарап ақ жарық). Қуат параметрлері: бір фазалы желі, номиналды кернеуі 220-240 В, жиілігі 50 Гц. Диффузордың түрі: күңгірт (Опал), серверлік жабдыққа қызмет көрсету кезінде Соқыр әсердің болмауын қамтамасыз етеді. Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IP20-дан төмен емес. Орнату түрі: үстеме (төбенің немесе қабырғаның бетіне). Жинақ: драйвері (қуат көзі) және бекіткіштер жиынтығы бар жинақталған шам. Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі кем дегенде 25000 сағатты құрайды. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек. Корпус пен диффузорда чиптер, жарықтар, сызаттар, пластиктің сарғаюы немесе басқа ақаулар болмауы керек. Қосылған кезде жарықтың көрінетін жыпылықтауы (пульсациясы) болмауы керек. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Корпус и рассеиватель не должны иметь сколов, трещин, царапин, пожелтения пластика или иных дефектов. При включении должно отсутствовать видимое мерцание (пульсация) света. Контактный номер – 8 777 477 61 49
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17587946-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для системы климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87269743-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Плафон освещения в серверное помещение (ИКИ Климат Семей)
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей ул.Құнанбай, 35
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Плафон освещения в серверное помещение светодиодный круглый (диаметр не менее 24 см) или эквивалент. СТ РК ІЕС 60598-1-2012, ГОСТ ІЕС 60598-2-1-2011 . Потолочный светодиодный светильник общего назначения. Предназначен для создания основного искусственного освещения в технологических и серверных помещениях с обеспечением равномерного светового потока. Тип устройства: плафон (светильник) потолочный светодиодный. Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (LED). Форма корпуса: круглая. Геометрические размеры: диаметр светильника должен составлять не менее 24 см (240 мм). Номинальная мощность: не менее 18 Вт и не более 24 Вт. Световой поток: не менее 1400 Лм (Люмен). Цветовая температура: 4000 К — 4500 К (нейтральный белый свет). Параметры питания: однофазная сеть, номинальное напряжение 220-240 В, частота 50 Гц. Тип рассеивателя: матовый (опаловый), обеспечивающий отсутствие слепящего эффекта при обслуживании серверного оборудования. Степень защиты от пыли и влаги: не ниже IP20. Тип монтажа: накладной (на поверхность потолка или стены). Комплектация: светильник в сборе с драйвером (блоком питания) и комплектом крепежных элементов. Срок службы светодиодов — не менее 25 000 часов. Контактный номер - 8 777 477 61 49
---	---