Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849091-1
Сатып алудың атауы:	Төбелік шам (23*23) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82306861-ЗЦП8
Лоттың атауы:	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 36 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төбелік шам 23*23
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Бейбарыс Сұлтан көшесі, № 1
Жеткізу мерзімі:	Аумақтық қазынашылық бөлімшесінде шарт тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түрі - спот; Шамдар саны кемінде - 2; Пішін - шаршы; Орнату түрі - ойық (ойық); Цоколь түрі - Е27; Корпус - металл; Корпустың түсі - ақ; Ішкі - айналы алюминий жарық қайтарғышы; Ұзындығы кемінде - 23 см; Ені кемінде - 23 см. Бекіту - төбеге арналған; Шаңнан қорғау дәрежесі кем емес - IP20; Тазалығы кемінде - 50 Гц; Кернеуі кемінде – 220 В. ГОСТ 60598-1-2017.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849091-1
Наименование закупки:	Приобретение светильник потолочный (23*23)
Номер лота:	№ 82306861-ЗЦП8
Наименование лота:	Панель светодиодная
Описание лота:	мощность 36 Вт
Дополнительное описание лота:	Светильник потолочный 23*23
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Султан Бейбарыс, № 1
Срок поставки:	16 календарных дней после регистрации договора в территориальном подразделении казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип – спот; Количество ламп не менее – 2; Форма – квадратный; Тип монтажа – встраиваемый (врезной); Тип цоколя – Е27; Корпус – металл; Цвет корпуса – белый; Внутренняя часть – зеркальный алюминиевый отражатель; Длина не менее – 23 см; Ширина не менее – 23 см. Крепление – для потолка; Степень пылевлагозащиты не менее – IP20; Чистота не менее – 50 Гц; Напряжение не менее – 220 В. ГОСТ 60598-1-2017.