Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17917794-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение электрических товаров
Лоттың нөмірі:	№ 43827714-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Приобретение электрических товаров
Лоттың сипаттауы:	Приобретение электрических товаров
Лоттың нөмірі :	88366919
Лоттың атауы :	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Светодиодный светильник офисный 1195*180*50 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Жұмабаев 95А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты кеңсе шамы 1195*180*50 мм: Шамның қуаты, Вт 36W, Жарық ағыны (Сан), Лм 3960Лм, Кернеу, В 174-264, Кепілдік мерзімі, ай. 12, Габариттік өлшемдері, мм 1195x180x50 мм, Климаттық орындау УХЛ4, Орнату түрі- кіріктірілген / үстеме (бекіткіштер жинаққа кірмейді) Жеңіл техникалық полистирол диффузоры (таңдау үшін) 85% - призма, микропризма, ұсақталған мұз; 70% - күңгірт микропризма Қуат көзі EFFEST пульсация коэффициенті 1% - дан аз, тиімділік >0,89, қуат кернеуі 174-265В, Температура диапазоны, °С, -30°С-тан +50°С-қа дейін, Салмағы, кг 3,9 кг, Жарықдиодты шамдардың саны 48 LED, Түсті көрсету индексі, Ra, кем емес 80, Аналогы 3 дана шам 36 Вт (70-80% үнемдеу), Қызмет мерзімі, сағат > 100 00, Қуат коэффициенті > 0,93, Жарық тиімділігі, Лм/Вт, артық емес 155, Жарықдиодты шамдар SMD, Сәулелену бұрышы, ° 120, Корпус материалы Болат 0,55 М. полимермен ақ түске боялған. ГОСТ IEC 60598-1— 2017. Сәйкестік сертификаты. Өнім жаңа болуы керек, бұрын пайдаланылмаған. Жеткізу алдында жеткізуші тауарды алдынала Тапсырыс берушімен нақтылауға міндеттенеді. Жеткізу,түсіру өнім беруші есебінен.
Лоттың нөмірі :	88367025

Лоттың атауы :	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Светодиодный светильник офисный 48/6000
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Жұмабаев 95А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты кеңсе шамы 48/6000-595х595х80: жарықтандыру түрі шам, Қуат 48 Вт, Салмақ 4 кг, Кернеу 220, Корпус материалы Металл, Тамақтану түрі Желі, IP қорғау дәрежесі 20, Орнату түрі Әмбебап, Диффузор түрі Микропризма / Опал, Қызмет мерзімі 100000 сағат, Шам түрі Жарықдиодты жолақ, Ұтқырлық бойынша жарықтандыру түрі Стационарлық, Жарық ағыны, лм 6000, Кепілдік мерзімі, 12 ай. Өлшемі (ШхВхГ), мм 595х595х80, Температура, Дейін 5000, Ксс түрі D (косинус). ГОСТ IEC 60598-1— 2017. Сәйкестік сертификаты. Өнім жаңа болуы керек, бұрын пайдаланылмаған. Жеткізу алдында жеткізуші тауарды алдынала Тапсырыс берушімен нақтылауға міндеттенеді. Жеткізу,түсіру өнім беруші есебінен.

Лоттың нөмірі :	88367140
Лоттың атауы :	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Панель светодиодная универсальная
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Жұмабаев 95А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты панель әмбебап: орнатудың қарапайымдылығымен және тамаша үйлесімділігімен баға-сапа қоймаларды, дүкендерді және басқа да қоғамдық орындарды жарықтандыруға арналған ең танымал шам болып табылады. Ақ ұнтақ бояумен боялған болат корпустағы төбелік шамдар 19 мм биіктікте 180х1195 мм габариттік өлшемдерге ие, мұндай өлшемдер шамның мүмкіндігінше көрінбейтін және ұқыпты болуына мүмкіндік береді - үстіңгі орнату әдісімен. ЭПРА (драйвер) Жарық корпусына салынған және жарық ағынының таралуына кедергі келтірмейді, бұл визуалды қабылдауды айтарлықтай жақсартады.Сызғыш 36-дан 75 Вт-қа дейінгі қуат диапазонында, күндізгі жарықтың бейтарап (4000K) және суық (6500K) спектрінің түс температурасының өзгеруімен ұсынылған. Жаңа буынның жоғары тиімді жарықдиодты шамдары жоғары жарық шығысын және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді (орташа есеппен 30 000 сағаттан кем емес).Панельдер тұтынылатын энергияны айтарлықтай үнемдеуді, қосымша техникалық қызмет көрсетусіз ұзақ қызмет ету арқылы пайдалану шығындарын азайтуды қамтамасыз етеді. Панель экологиялық таза, яғни арнайы көдеге жарату шығындары жоқ. Өндіріс технологиясы адамдарға

	зиянды жарық ағынының толқындарының болмауын қамтамасыз етеді (қосулы күйде жыпылықтамайды). Мөлдір Жарық тұрақтандырылған полистиролдан жасалған призмалық диффузор уақыт өте келе сарғаймайды, сонымен қатар жарық ағынын біркелкі және жұмсақ таратады.Құрылғыда кернеудің жоғарылауынан қорғаныс бар. Үстеме әдіспен тірек бетіне орнатуға арналған Панель. ЭПРА (драйвер) жиынтықта (панельдің корпусына салынған). Кепілдік мерзімі, 12 ай. Артықшылықтары-жоғары тиімділік-кіріктірілген кернеуден қорғау-әмбебап орнату-жарық ағынының таралуына кедергі келтірмейтін корпусқа салынған драйвер. - Біркелкі жарқырау-пульсация мен жыпылықтаудың болмауы. ГОСТ IEC 62031— 2022. Сәйкестік сертификаты. Өнім жаңа болуы керек, бұрын пайдаланылмаған. Жеткізу алдында жеткізуші тауарды алдынала Тапсырыс берушімен нақтылауға міндеттенеді. Жеткізу,түсіру өнім беруші есебінен.

Лоттың нөмірі :	88367271
Лоттың атауы :	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Прожектор низковольтный светодиодный
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611610000, Түркістан облысы, Арыс қ. Жұмабаев 95А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Төмен вольтты жарықдиодты Прожектор: жарықтандыру түрі Прожектор, жарықтандыру әдісі құю жарығы, жарқырау Түсі Ақ, үстіңгі қабатты орнату әдісі, кернеуі 12В, қуаты 50Вт, түс температурасы 6400К, шам түрі Жарықдиодты, пайдаланушы сипаттамалары-Корпус материалы алюминий құйылған+шыны, дисперсия бұрышы 120, қуат, Вт 50, негізгі түс (металл) ақ, бұйымның Ені, мм 144, кернеу, Вольт 12-48, кепілдік, ай 12, бұйымның ұзындығы, мм 202, ДО таңбалау, жарық ағыны, Lm 4500, кронштейнге монтаждау бекітпесі бар Бекіту әдісі. ГОСТ IEC 62031— 2022. Сәйкестік сертификаты. Өнім жаңа болуы керек, бұрын пайдаланылмаған. Жеткізу алдында жеткізуші тауарды алдынала Тапсырыс берушімен нақтылауға міндеттенеді. Жеткізу,түсіру өнім беруші есебінен.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17917794-1
Наименование закупки:	Приобретение электрических товаров
Номер лота:	№ 43827714-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение электрических товаров
Описание лота:	Приобретение электрических товаров
Номер пункта плана:	№ 88366919
Наименование пункта плана:	Панель светодиодная
Описание пункта плана:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Светодиодный светильник офисный 1195*180*50 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Жумабаева 95А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Светодиодный светильник офисный 1195*180*50 мм: Мощность светильника, Вт 36W, Световой поток (число), Лм 3960Лм, Напряжение, В 174-264, Гарантийный срок, мес. 12, Габаритные размеры, мм 1195x180x50 мм, Климатическое исполнение УХЛ4, Тип монтажа встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит), Рассеиватель из светотехнического полистирола (на выбор), 85% - призма, микропризма, колотый лед; 70% - матовая микропризма, Блок питания EFFEST коэффициент пульсации менее 1%, КПД >0,89, напряжение питания 174-265В, Диапазон температур, °С от -30°С до +50°С, Вес, кг, 3,9 кг, Количество светодиодов 48 LED, Индекс цветопередачи, Ra, не менее 80, Аналог лампа 3 шт. по 36 Вт (экономия 70-80%), Срок службы, часов > 100 00, Коэффициент мощности > 0,93, Световая отдача, Лм/Вт, не более 155, Светодиоды SMD, Угол излучения, ° 120, Материал корпуса Сталь 0,55м. Окрашено полимером в белый цвет. ГОСТ IEC 60598-1—2017Сертификат соответствия. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком Доставка, разгрузка за счет поставщика.

Номер пункта плана:	№ 88367025
Наименование пункта плана:	Панель светодиодная
Описание пункта плана:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Светодиодный светильник офисный 48/6000
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Жумабаева 95А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Светодиодный светильник офисный 48/6000-595х595х80:Тип освещения светильник, Мощность 48 Вт, Вес 4 кг, Напряжение 220, Материал корпуса Металл, Тип питания Сеть, Степень защиты IP 20, Тип монтажа Универсальный, Тип рассеивателя Микропризма / Опал, Срок службы 100000 часов, Тип лампы Светодиодная лента, Тип освещения по мобильности Стационарное, Световой поток, лм 6000, Гарантийный срок, 12 месяц. Размер (ШхВхГ), мм 595х595х80, Температура, К 5000, Тип ксс Д (косинусная). ГОСТ IEC 60598-1— 2017. Сертификат соответствия. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком Доставка, разгрузка за счет поставщика.

Номер пункта плана:	№ 88367140
Наименование пункта плана:	Панель светодиодная
Описание пункта плана:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Панель светодиодная универсальная
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Жумабаева 95А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Панель светодиодная универсальная:Благодаря простоте установки и отличному сочетанию цена-качество заслуженно является самым популярным светильником для освещения складов, магазинов и других общественных помещений. Потолочные светильники в стальном корпусе, окрашенном белой порошковой краской имеют габаритные размеры 180х1195 мм при высоте 19мм, такие габариты позволяют светильнику быть максимально незаметным и аккуратным - при накладном способе монтажа. ЭПРА (драйвер) встроен в корпус светильника и не мешает распределению светового потока, что значительно улучшает визуальное восприятие. Линейка представлена в диапазоне мощностей от 36 до 75Вт с вариациями цветовых температур нейтрального (4000К) и холодного (6500К) спектра дневного света. Высокоэффективные светодиоды нового поколения обеспечивают высокую светоотдачу и долгий срок службы (с среднем не менее 30 000 часов).Панели

	обеспечивают существенную экономию потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания. Панель экологически безопасна, что означает отсутствие затрат на специальную утилизацию. Технология изготовления обеспечивает отсутствие вредных для человека пульсаций светового потока (не мерцает во включенном состоянии). Призматический рассеиватель из прозрачного светостабилизированного полистирола не желтеет со временем, а так же равномерно и мягко рассеивает световой поток.Прибор имеет встроенную защиту от скачков напряжения. Панель для монтажа на опорную поверхность накладным способом. ЭПРА (драйвер) в комплекте (встроен в корпус панели). Гарантийный срок, 12 месяц. Преимущества - Высокая экономичность - Встроенная защита от скачков напряжения - Универсальный монтаж - Встроенный в корпус драйвер не мешающий распределению светового потока. - Равномерное свечение - Отсутствие пульсации и мерцания. ГОСТ IEC 62031— 2022. Сертификат соответствия. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком Доставка, разгрузка за счет поставщика.

Номер пункта плана:	№ 88367271
Наименование пункта плана:	Прожектор
Описание пункта плана:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Прожектор низковольтный светодиодный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611610000, Туркестанская область, г.Арысь Жумабаева 95А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прожектор низковольтный светодиодный: Тип освещения Прожектор, Способ освещения Заливающее освещения, Цвет свечения Белый, Способ монтажа Накладной, Напряжение 12В, Мощность 50Вт, Цветовая температура 6400К, Тип лампы Светодиодная, Пользовательские характеристики-Материал корпуса алюминий литой под давлением+стекло, Угол рассеивания 120, Мощность, Вт 50, Цвет основной (металл) белый, Ширина изделия, мм 144, Напряжение, Вольт 12-48, Гарантия, месяц 12, Длина изделия, мм 202, Маркировка ДО, Световой поток, Lm 4500, Способ крепления с монтажным креплением на кронштейн. ГОСТ IEC 62031— 2022. Сертификат соответствия. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Перед поставкой поставщик обязуется предварительно к уточнению товар с Заказчиком Доставка, разгрузка за счет поставщика.