

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852358-1
Сатып алудың атауы:	ПВА Клей и Герметик
Лоттың нөмірі:	№ 88168146-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	клей пва строительный
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	474230100, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық а. Құрық ауылы, 2 шағын аудан, 217 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабысқақ түрі: PVA желім Қолдану түрі: Жалпы мақсат Желім түрі: фанер, арматуралық тор, линолеум, кілем, паркет, тығын, винил, қабырға панельдері Желім түрі: картон, қағаз, ДСП, ДСП, MDF, ағаш, тоқыма Жабысқақ күйі: қолдануға дайын эмульсия Компоненттер саны: Бір құрамды Жұмыс ортасының минималды температурасы: 5°C Қоршаған ортаның максималды жұмыс температурасы: 35°C Жабысқақ беріктігі: 50 МПа Ең төменгі жұмыс температурасы: -30°C Ең жоғары жұмыс температурасы: 60°C Ең жоғары сақтау температурасы: 5°C Минималды сақтау температурасы: 35°C Толық қатаю уақыты: 24 сағат Материалдық қаптама: 2,5 кг

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852358-1
Наименование закупки:	ПВА Клей и Герметик
Номер лота:	№ 88168146-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	клей пва строительный
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык с.Курык 2 микрорайон, 217 здание
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип клея Клей ПВА Тип использования Универсальный Тип приклеиваемого изделия Фанера, Армирующая сетка, Линолеум, Ковролин, Паркет, Пробковое покрытие, Виноловое покрытие, Стеновые панели Тип приклеиваемого материала Картон, Бумага, ДСП, ДВП, МДФ, Дерево, Текстиль Состояние клея Готовая эмульсия Количество компонентов Однокомпонентный Минимальная рабочая температура окружающей среды 5 град. Максимальная рабочая температура окружающей среды 35 град. Прочность клеевого соединения 50 МПа Минимальная температура эксплуатации -30 град. Максимальная температура эксплуатации 60 град. Максимальная температура хранения 5 град. Минимальная температура хранения 35 град. Время полного затвердевания раствора 24 час Фасовка материала 2,5 кг