Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17964919-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік және нысандарға қызмет көрсету бөлімі үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88653162-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фотореле
Лоттың сипаттауы:	электрмен жарықтандырғыш аспап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кіріктірілген фотодатчик (жарықпен басқарылатын ажыратқыш)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Хусейн бен Талал 14
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кіріктірілген фотодатчик. Реттелетін іске қосылу шегі. Ең төменгі іске қосылу шегі: 5 люкс. Ең жоғары іске қосылу шегі: 50 люкс. Корпус материалы: пластик. Қалыпты ашық (NO) контактілер саны: 1. Жұмыс температурасының төменгі шегі: -15°C. Жұмыс температурасының жоғарғы шегі: 40°C. Салмағы: 0,19 кг. Орнату түрі: үстіңгі (беттік) монтаждау. Қорғаныс дәрежесі: IP66. Іске қосылу кідірісі: 0 секунд. Кернеу: 230 В. Жиілігі: 50 Гц. Максималды коммутациялық ток: 15 А.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17964919-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для инженерно-хозяйственной части
Номер лота:	№ 88653162-ЗЦП1
Наименование лота:	Фотореле
Описание лота:	электроосветительный прибор
Дополнительное описание лота:	Фотореле Фотодатчик Встроенный
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Хусейн бен Талал 14
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фотодатчик-Встроенный.Порог включения-Регулируемый.Минимальный порог включения фотореле-5 люкс.Максимальный порог включения фотореле-50 люкс.Материал корпуса-Пластик.Количество замыкающих контактов-1 шт.Минимальная рабочая температура--15 град.Максимальная рабочая температура-40 град.Вес-0.19 кг.Тип монтажа-Навесной.Степень защиты IP-66.Время задержки включения-0 сек.Напряжение-230 В.Частота тока-Частота-50 Гц.Максимальный ток коммутации-15А.