

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848483-1
Сатып алудың атауы:	Жалпы мақсаттағы салқындатқыш және майлағыш сұйықтық (антифриз)
Лоттың нөмірі:	№ 88327277-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, майлау-салқындату
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы ул. Московская, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күндер
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Антифриз органикалық коррозия ингибиторлары бар су-гликоль ерітіндісі болуы керек. Антифриз құрамында механикалық қоспалар, нитриттер, нитраттар, аминдер, фосфаттар, бораттар және силикаттар болмауы тиіс. Антифриз салқындату жүйесін қатып қалудан, тоттанудан және қызып кетуден қорғауды қамтамасыз етуге және салқындату жүйесінің, қозғалтқыштың, радиатордың және помпаның салқындату арналарын шөгінділердің пайда болуынан тиімді қорғауға тиіс. - антифриз түрі: G12, G12+; - түсі: қызыл; - кристалданудың басталу температурасы: -40°C-тан жоғары емес; - қайнау температурасы: 110°C-тан төмен емес; Әлеуетті өнім беруші антифризді 6 айға дейінгі мерзімге тиісті сақтауды қамтамасыз ететін зауыттық ыдыстарға жеткізуді жүзеге асыруға тиіс. Жеткізілген антифриз жаңа болуы керек. Жеткізілетін антифризге мәлімделген сипаттамаларды растайтын сәйкестік сертификаты берілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848483-1
Наименование закупки:	Жидкость, общего назначения, смазочно- охлаждающая (Антифриз)
Номер лота:	№ 88327277-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	общего назначения, смазочно-охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Антифриз
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Московская к., 35 үй
Срок поставки:	30 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз должен представлять собой водо-гликолевый раствор с органическими ингибиторами коррозии. Антифриз не должен содержать механических примесей, нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Антифриз должен обеспечивать защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева и эффективно защищать от образования отложений охлаждающие каналы системы охлаждения, двигателя, радиатора и помпы. - тип антифриза: G12, G12+; - цвет: красный; - температура начала кристаллизации: не выше -40°C; - температура кипения: не ниже 110°C; Потенциальный поставщик должен осуществить поставку антифриза в заводских емкостях, обеспечивающих его надлежащее хранение на срок до 6 месяцев. Поставляемый антифриз должен быть новым. На поставляемый антифриз должен быть предоставлен сертификат соответствия, подтверждающий заявленные характеристики.