

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855242-1
Сатып алудың атауы:	Жоғары қысымды оттегі шлангісі
Лоттың нөмірі:	№ 88390334-3ЦП1
Лоттың атауы:	Металл құбыршек
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары қысымды оттегі шлангісі
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к.,316
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоғары қысымды оттегіге арналған шланг (GA540x2), ұзындығы 60 см; жоғары қысымды пандус шлангісі цилиндрлерді емдік газбен жабдықтау жүйесінің пандусына қосуға арналған. Шлангты қолдануға болады қысым максимум 230 барға дейін. 345 бар қысымға сыналған. Шланг қорғаныш металл өріммен жабдықталған. Мүмкіндіктер • * максималды жұмыс қысымы. * Әр түрлі ұзындықтар бар. * Тефлонның ішкі жабыны. * Жез байланыстырғыш элементтері бар тот баспайтын болаттан жасалған жалғыз өрім. * Байланыстырушы элементтер шлангқа мықтап бекітілген. * Жылжымалы шланг басы оны ыңғайлы бұрап, бұрап алуға мүмкіндік береді. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек; тауар кепілдігі 6 ай; ГОСТ 6286-2017; мысалы: https://reomed.kz/p117287204-shlang-vysokogo-davleniya.html

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855242-1
Наименование закупки:	Кислородный шланг высокого давления
Номер лота:	№ 88390334-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг металлический
Описание лота:	для подвижного состава
Дополнительное описание лота:	Кислородный шланг высокого давления
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая, 316
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кислородный шланг высокого давления (GA540x2), длинна 60 см; Шланг высокого давления для рампы Предназначен для соединения баллонов с рампой системы лечебного газоснабжения. Возможно использование шланга на давление до 230 бар максимум. Протестировано на давление 345 бар. Шланг оснащен защитной металлической оплеткой. Особенности: • Максимальное рабочее давление. • Доступна разная длина. • Внутреннее покрытие из тефлона. • Одиночная оплетка из нержавеющей стали с латунными соединительными элементами. • Соединительные элементы надежно прикреплены к шлангу. • Подвижная головка шланга позволяет её удобно закручивать и выкручивать. Товар должен новый, не использованным; Гарантия товара 6 месяц; ГОСТ 6286-2017; Примерно: https://reomed.kz/p117287204-shlang-vysokogo-davleniya.html