Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023790-1
Сатып алудың атауы:	прибор для регулировки света фар автотранспортного средства
Лоттың нөмірі:	№ 88327748-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аспап
Лоттың сипаттауы:	автокөлік құралы фаралары жарығын реттеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	автокөлік құралы фаралары жарығын реттеуге арналған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а., Төлеби көшесі №266
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Приобор светофар Спецификация ИПФ-01М.01 Марка и модель для подбора оборудования — МЕТА ИПФ-01М.01. Наименование товара для портала — прибор для измерения параметров света фар. Единица измерения — штука. Прибор предназначен для проверки и регулировки фар при техническом осмотре техники. Должен обеспечивать измерение силы света фар, угла наклона светотеневой границы и частоты мигания указателей поворота. Высота установки фар, доступная для измерения, — от 250 до 1 600 мм. meta-rus.ru Технические характеристики Параметр Требование Диапазон измерений угла наклона светотеневой границы в вертикальной плоскости От 0°00′ до 2°34′ (от 0 до 450 мм на 10 м, или от 0 до 4,5 %) Пределы абсолютной погрешности измерений вертикального наклона ±3′24″ (±10 мм на 10 м) Пределы абсолютной погрешности измерений горизонтального отклонения точки пересечения горизонтального и наклонного участков светотеневой границы фары ближнего света ±7′ (±20 мм на 10 м) Диапазон измерений силы света фар От 40 до 150 000 кд Диапазон показаний силы света фар От 0 до 150 000 кд Пределы относительной погрешности измерений силы света ±12 % Диапазон измерений частоты мигания указателей поворота От 1 до 2 Гц Пределы абсолютной погрешности измерений частоты мигания ±0,1 Гц Размеры линзы 233 × 170 мм Питание Встроенная аккумуляторная батарея напряжением от 3,5 до 4,2 В Условия эксплуатации Температура от −10 до +40 °C, относительная влажность воздуха не более 80 % Габаритные размеры прибора (длина × ширина × высота) Не более 660 × 530 × 1 760 мм Масса прибора Не более 20 кг Комплектность и документы при поставке Прибор поставляется новым, в исправном состоянии. В комплект входят измерительный блок с оптической камерой, вертикальная направляющая, основание на колёсах, крепёж и штатные принадлежности, предусмотренные изготовителем для эксплуатации прибора. meta-rus.ru При поставке поставщик передаёт заказчику: 1. Паспорт изготовителя с указанием модели, модификации и заводского номера прибора. 2. Руководство по эксплуатации с инструкциями по сборке, настройке и проведению измерений. Допускается единый документ, объединяющий паспорт и руководство. 3. Подтверждение метрологического допуска в РК — регистрационный номер в реестре ГСИ РК и описание утверждённого типа, охватывающее поставляемую модификацию. Для экземпляра, прошедшего метрологическую аттестацию, — сертификат аттестации и сведения о регистрации. insecure.zan.kz 4. Сертификат о поверке, действительный в Республике Казахстан на дату поставки. Заводской номер в сертификате должен совпадать с номером в

	паспорте и на приборе. 5. Сведения о гарантии с указанием срока и порядка обращения. Они могут быть приведены в паспорте или отдельном гарантийном документе. Для заказчика. В открытом реестре ГСИ РК найдена запись на ИПФ-01. Распространяется ли она на ИПФ-01М.01, подтвердить не удалось. Перед закупкой этой модели запросите у продавца документ с точным обозначением модификации.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023790-1
Наименование закупки:	прибор для регулировки света фар автотранспортного средства
Номер лота:	№ 88327748-3ЦП1
Наименование лота:	Прибор
Описание лота:	для регулировки света фар автотранспортного средства
Дополнительное описание лота:	для регулировки света фар автотранспортного средства
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, улица Толеби №266
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобор светофар Спецификация ИПФ-01М.01 Марка и модель для подбора оборудования — МЕТА ИПФ-01М.01. Наименование товара для портала — прибор для измерения параметров света фар. Единица измерения — штука. Прибор предназначен для проверки и регулировки фар при техническом осмотре техники. Должен обеспечивать измерение силы света фар, угла наклона светотеневой границы и частоты мигания указателей поворота. Высота установки фар, доступная для измерения, — от 250 до 1 600 мм. meta-rus.ru Технические характеристики Параметр Требование Диапазон измерений угла наклона светотеневой границы в вертикальной плоскости От 0°00′ до 2°34′ (от 0 до 450 мм на 10 м, или от 0 до 4,5 %) Пределы абсолютной погрешности измерений вертикального наклона ±3′24″ (±10 мм на 10 м) Пределы абсолютной погрешности измерений горизонтального отклонения точки пересечения горизонтального и наклонного участков светотеневой границы фары ближнего света ±7′ (±20 мм на 10 м) Диапазон измерений силы света фар От 40 до 150 000 кд Диапазон показаний силы света фар От 0 до 150 000 кд Пределы относительной погрешности измерений силы света ±12 % Диапазон измерений частоты мигания указателей поворота От 1 до 2 Гц Пределы абсолютной погрешности измерений частоты мигания ±0,1 Гц Размеры линзы 233 × 170 мм Питание Встроенная аккумуляторная батарея напряжением от 3,5 до 4,2 В Условия эксплуатации Температура от −10 до +40 °C, относительная влажность воздуха не более 80 % Габаритные размеры прибора (длина × ширина × высота) Не более 660 × 530 × 1 760 мм Масса прибора Не более 20 кг Комплектность и документы при поставке Прибор поставляется новым, в исправном состоянии. В комплект входят измерительный блок с оптической камерой, вертикальная направляющая, основание на колёсах, крепёж и штатные принадлежности, предусмотренные изготовителем для эксплуатации прибора. meta-rus.ru При поставке поставщик передаёт заказчику: 1. Паспорт изготовителя с указанием модели, модификации и заводского номера прибора. 2. Руководство по эксплуатации с инструкциями по сборке, настройке и проведению измерений. Допускается единый документ, объединяющий паспорт и руководство. 3. Подтверждение метрологического допуска в РК — регистрационный номер в реестре ГСИ РК и описание утверждённого типа, охватывающее поставляемую модификацию. Для экземпляра, прошедшего метрологическую аттестацию, — сертификат аттестации и сведения о регистрации. insecure.zan.kz 4. Сертификат о поверке, действительный в Республике Казахстан на дату

	поставки. Заводской номер в сертификате должен совпадать с номером в паспорте и на приборе. 5. Сведения о гарантии с указанием срока и порядка обращения. Они могут быть приведены в паспорте или отдельном гарантийном документе. Для заказчика. В открытом реестре ГСИ РК найдена запись на ИПФ-01. Распространяется ли она на ИПФ-01М.01, подтвердить не удалось. Перед закупкой этой модели запросите у продавца документ с точным обозначением модификации.