

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774749-1
Сатып алудың атауы:	01. Кәбіл, Сым (240- бөлім) – 835
Лоттың нөмірі:	№ 87977394-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КТМС ХА
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: термопаралық ыстыққа төзімді сым ПТН ХА 2х0, 3мм, хромель және алюмель қорытпаларынан өткізгіш талшықтары бар, термопара түрі К, оқшаулау ыстыққа төзімді, жұмыс температурасы 650 °С. Тесу кернеуі 500В. ВР5 және ВР 20 ташықтарды оқшаулау ерекше түске ие болуы керек және талшықтарға тығыз орналасуы керек (жылжымау). Сертификат.
Саны, көлемі:	66
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қ., Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 40 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: термопаралық ыстыққа төзімді сым ПТН ХА 2х0, 3мм, хромель және алюмель қорытпаларынан өткізгіш талшықтары бар, термопара түрі К, оқшаулау ыстыққа төзімді, жұмыс температурасы 650 °С. Тесу кернеуі 500В. ВР5 және ВР 20 ташықтарды оқшаулау ерекше түске ие болуы керек және талшықтарға тығыз орналасуы керек (жылжымау). Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774749-1
Наименование закупки:	01. Кабель, Провод - (отдел 240) - 835
Номер лота:	№ 87977394-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КТМС ХА
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Провод термопарный нагревостойкий ПТН ХА 2х0,3мм, с токопроводящими жилами из сплавов хромель и алюмель, тип термопары К, изоляция нагревостойкая, рабочая температура 650 °С. пробивное напряжение 500В. изоляция жил ВР5 и ВР 20 должна иметь отличительную расцветку и плотно прилегать к жиле (не скользить). Сертификат.
Количество:	66
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Срок поставки:	в течение 40-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Провод термопарный нагревостойкий ПТН ХА 2х0,3мм, с токопроводящими жилами из сплавов хромель и алюмель, тип термопары К, изоляция нагревостойкая, рабочая температура 650 °С. пробивное напряжение 500В. изоляция жил ВР5 и ВР 20 должна иметь отличительную расцветку и плотно прилегать к жиле (не скользить). Сертификат.