

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783298-1
Сатып алудың атауы:	Оттыққа арналған сорғыларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84130306-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Топливный насос для дизельной горелки
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Байзақов к-сі, 299А
Жеткізу мерзімі:	Тараптар шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Suntec AN V 77 A 7203 2P жанармай сорғысы. Өндіруші ел: Франция. Мақала: 20033130-RL, AN V 77 A 7203 2P. Дизельді оттықтарға арналған. 11 барда 2 сатыға арналған өнімділік және тұтқырлық 5 ст: 108 л/сағ. Отын түрі: дизель. Серия: AN: құлыптау функциясы бар негізгі клапан. Орнату әдісі: втулка байланысы. Отырғызу өлшемі: 54 мм. Кескін түрі: NPTF. Үлгі түрі: негізгі. Айналма штепсель: Р: айналма штепсель қос құбырлы жүйе үшін кері желіге орнатылған. Клапанның қызметі: қысымды реттеу және құлыптау. Минималды тұтқырлық: 2 мм²/с/с (сСт). Максималды тұтқырлық: 75 мм²/с (сСт). Біліктің дизайны: бір қуыс. Біліктің диаметрі: 8 мм. Біліктің айналу бағыты (білік жағынан): А: сағат тілімен айналдыру/саптама оң жақта. Номиналды айналу жылдамдығы: 2850 айн / мин. Максималды айналу жылдамдығы: 3600 айн/ мин. Айналу моменті: 0,14 Н/м. Сүзгінің тірі қимасы: 20 см². Сүзгі ұяшығының өлшемі: 150 мкм. Жанармайдың минималды температурасы: 0 °С. Жанармайдың максималды температурасы: 60 °С. Максималды қысым: 20 бар. Минималды қысым: 10 бар. Зауыттық қысым қондырғысы: 14 бар. Максималды кіріс қысымы: 2 бар. Артқы сызықтың максималды қысымы: 2 бар. Кіреберістегі максималды сирету: 0,45 бар. Сору биіктігі: 4,5 м. Саптаманы қосу: 3,175 [1/8"] мм (дюйм). Ені: 100 мм. Тереңдігі: 97 мм. Биіктігі: 74 мм. Қаптамасыз салмағы: 1,2 кг. Сору желісін қосу: 6,35 [1/4"] мм (дюйм). Кері байланыс: 6,35 [1/4"] мм (дюйм). Манометрді қосу: 3,175 [1/8"] мм (дюйм). Вакуумметрді қосу: 3,175 [1/8"] мм (дюйм). МЕМСТ Р 54806-2011/ISO 14847. Өнімдер сертификатталған, жаңа, өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783298-1
Наименование закупки:	Закуп насосов для горелки
Номер лота:	№ 84130306-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос топливный
Описание лота:	для специальной и специализированной техники, высокого давления
Дополнительное описание лота:	Топливный насос для дизельной горелки
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Байзакова, 299А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после подписания договора сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос топливный Suntec AN V 77 A 7203 2P. Производитель Suntec. Страна производитель: Франция. Артикул: 20033130-RL, AN V 77 A 7203 2P. Предназначен для дизельных горелок. Производительность для 2 ступени при 11 бар и вязкости 5 сСт: 108 л/ч. Тип топлива: дизель. Серия: AN: базовый клапан с функцией запираания. Метод установки: втулочное соединение. Посадочный размер: 54 мм. Тип резьбы: NPTF. Тип модели: базовая. Заглушка байпаса: Р: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы. Функция клапана: регулировка давления и запираание. Минимальная вязкость: 2 мм²/с (сСт). Максимальная вязкость: 75 мм²/с (сСт). Конструкция вала: одна полость. Диаметр вала: 8 мм. Направление вращения вала (со стороны вала): А: вращение по часовой стрелке / форсунка справа. Номинальная скорость вращения: 2850 об/мин. Максимальная скорость вращения: 3600 об/мин. Вращающий момент: 0,14 Н/м. Живое сечение фильтра: 20 см². Размер ячейки фильтра: 150 мкм. Минимальная температура топлива: 0 °С. Максимальная температура топлива: 60 °С. Максимальное давление: 20 бар. Минимальное давление: 10 бар. Заводская установка давления: 14 бар. Максимальное давление на входе: 2 бар. Максимальное давление обратной линии: 2 бар. Максимальное разрежение на входе: 0,45 бар. Высота всасывания: 4,5 м. Подключение форсунки: 3,175 [1/8"] мм (дюйм). Ширина: 100 мм. Глубина: 97 мм. Высота: 74 мм. Вес без упаковки: 1,2 кг. Подключение всасывающей линии: 6,35 [1/4"] мм (дюйм). Подключение обратной линии: 6,35 [1/4"] мм (дюйм). Подключение манометра: 3,175 [1/8"] мм (дюйм). Подключение вакуумметра: 3,175 [1/8"] мм (дюйм). ГОСТ Р 54806-2011 / ISO 14847. Товары должны быть сертифицированные, новые, в оригинальной упаковке производителя.