

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16677538-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер Панфилов ӨУ шикізат пен материалдар тариф
Лоттың нөмірі:	№ 83636076-3ЦП2
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334620100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ., ул.Усекская 2
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ВАЗ 21214 автокөлігіне арналған алдыңғы аспа амортизаторы Амортизатор түрі – телескопиялық, екі құбырлы. Түрі – гидравликалық (майлы) немесе газды-майлы. Орналасуы – алдыңғы аспа. Бекіту түрі: жоғарғысы – бұрандалы шток; төменгісі – резеңке-металл шарнирі (сайлентблок) бар құлақша. Сығылған күйдегі ұзындығы – 320 мм-ден аспайды. Созылған күйдегі ұзындығы – 420 мм-ден кем емес. Штоктың жұмыс жүрісі – кемінде 100 мм. Корпус диаметрі – кемінде 45 мм. МЕМСТ 34339-2017 "

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16677538-1
Наименование закупки:	Запчасти Панфилов ПУ сырье и материалы тариф
Номер лота:	№ 83636076-3ЦП2
Наименование лота:	Амортизатор
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Амортизатор передний
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334620100, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Усекская 2
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Амортизатор передней подвески для автомобиля ВАЗ 21214 Тип амортизатора - телескопический, двухтрубный. Вид - гидравлический (масляный) либо газомасляный. Расположение - передняя подвеска. Тип крепления: верхнее - шток с резьбой; нижнее - проушина с резинометаллическим шарниром (сайлентблок). Длина в сжатом состоянии - не более 320 мм. Длина в разжатом состоянии - не менее 420 мм. Рабочий ход штока - не менее 100 мм. Диаметр корпуса - не менее 45 мм. ГОСТ 34339-2017"