

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793347-1
Сатып алудың атауы:	№ 238 Тас көмір, Кокс
Лоттың нөмірі:	№ 88100842-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Тас көмір
Лоттың сипаттауы:	кокстық аз жентектелетін төменметаморфизделген (КСН)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тас көмір, аз жанатын Кокс төмен метаморфоздалған (ҚБШ),, түйіршіктелген құрамы 0-300 мм,, жұмыс отынына ылғал шамамен 9 %, құрғақ массаға күл шамамен 38 %, жұмыс отынының жану жылуы 4200 – 4700 ккал/кг шегінде, ҚР СТ 1383-1-2016
Саны, көлемі:	220
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	593620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ. Булаево станциясының тұйығы
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тас көмір, аз жанатын Кокс төмен метаморфоздалған (ҚБШ),, түйіршіктелген құрамы 0-300 мм,, жұмыс отынына ылғал шамамен 9 %, құрғақ массаға күл шамамен 38 %, жұмыс отынының жану жылуы 4200 – 4700 ккал/кг шегінде, ҚР СТ 1383-1-2016

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793347-1
Наименование закупки:	№ 238 Уголь каменный, коксовый
Номер лота:	№ 88100842-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Уголь каменный
Описание лота:	коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный (КСН)
Дополнительное описание лота:	Уголь каменный , коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный (КСН), , гранулированный состав 0-300 мм, , влага на рабочее топливо около 9 %, зольность на сухую массу около 38 %, низшая теплота сгорания рабочего топлива в пределах 4200 – 4700 ккал/кг ,СТ РК 1383-1-2016
Количество:	220
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	593620100, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево Тупик станции Булаево
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уголь каменный , коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный (КСН), , гранулированный состав 0-300 мм, , влага на рабочее топливо около 9 %, зольность на сухую массу около 38 %, низшая теплота сгорания рабочего топлива в пределах 4200 – 4700 ккал/кг ,СТ РК 1383-1-2016