Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864693-1
Сатып алудың атауы:	Болат фланецтерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87271991-ОИ2
Лоттың атауы:	Ернемек
Лоттың сипаттауы:	болат, тегіс дәнекерленген, диаметрі 50-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тегіс фланец Ø50 Ру 16 Болат
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59 (Глав. мех)
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Du 50 RU 16 болат жалпақ фланецтің сипаттамалары (ГОСТ 33259-2015 / ГОСТ 12820-80 негізгі стандартына сәйкес): Негізгі параметрлер: * Түрі: жалпақ дәнекерленген (түрі 01, қатар 1, орындау В). * Шартты өту (du / DN): 50 мм (қосылатын құбырдың диаметрі). * Шартты қысым (RU / PN): 1,6 м.Па (16 бар / 16 кгс/см2). * Өндіріс материалы: көміртекті болат(көбінесе ГОСТ 1050-88 немесе Ст3 / 09Г2С бойынша 20 Болат). • Жұмыс ортасы: су, бу, газ, агрессивті емес немесе аз агрессивті орта. * Жұмыс температурасының диапазоны: -70 °С-тан +300 °С-қа дейін (болат маркасына байланысты). Жалпы және қосылу өлшемдері * Фланецтің сыртқы диаметрі: 160 мм. * Тығыздағыш бетінің диаметрі (В шығыңқы жері): 102 мм (шығыңқы биіктігі ~3 мм). * Орталық диаметрі (бекіту тесіктерінің орталықтарында): 125 мм. * Бекіту тесіктерінің саны: 4 дана. * Бекіту тесіктерінің диаметрі: 18 мм(М16 болт немесе шпилька астында). * Фланецтің қалыңдығы: 15 мм-ден 22 мм-ге дейін (өндіруші мен партияға байланысты). * Салмағы (салмағы): шамамен 2,5-2,58 кг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864693-1
Наименование закупки:	Приобретение фланцев стальных
Номер лота:	№ 87271991-ОИ2
Наименование лота:	Фланец
Описание лота:	стальной, плоский приварной, диаметр 50-150 мм
Дополнительное описание лота:	Фланец плоский Ø50 Ру 16 стальной
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59 (Глав. мех)
Срок поставки:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики стального плоского фланца Ду 50 Ру 16 (согласно основному стандарту ГОСТ 33259-2015 / ГОСТ 12820-80): Основные параметры: • Тип: плоский приварной (тип 01, ряд 1, исполнение В). • Условный проход (Ду / DN): 50 мм (диаметр подсоединяемой трубы). • Условное давление (Ру / PN): 1,6 М.Па (16 бар / 16 кгс/см²). • Материал изготовления: углеродистая сталь (чаще всего сталь 20 по ГОСТ 1050-88, либо Ст3 / 09Г2С). • Рабочая среда: вода, пар, газ, неагрессивные или слабоагрессивные среды. • Диапазон рабочих температур: от -70 °С до +300 °С (в зависимости от марки стали). Габаритные и присоединительные размеры • Наружный диаметр фланца: 160 мм. • Диаметр уплотнительной поверхности (выступ В): 102 мм (высота выступа ~3 мм). • Диаметр межосевой (по центрам крепежных отверстий): 125 мм. • Количество крепежных отверстий: 4 шт. • Диаметр крепежных отверстий: 18 мм (под болт или шпильку М16). • Толщина фланца: от 15 мм до 22 мм (зависит от производителя и партии). • Масса (вес): примерно 2,5 – 2,58 кг.