

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783322-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік мамандандырылған. Сәйкес. арнайы. (СМ)
Лоттың нөмірі:	№ 88277876-3ЦП1
Лоттың атауы:	Автомобиль
Лоттың сипаттауы:	мамандандырылған, бригадалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚР СТ 1123-2002 мамандандырылған автокөлігі. Сәйкес. арнайы. (СМ)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда шартқа қол қойылған сәттен бастап 40 күнтізбелік күн ішінде 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қостанай қаласының ОРЭР-автомобилі автокөлікті есепке қоюға арналған құжаттардың толық пакеті. 4*2 доңғалақ формуласы Қозғалтқыш: Еуро 4-тен төмен емес Қозғалтқыштың көлемі артық емес: 2771 текше см Максималды қуат кем дегенде: 116 а. к. Беріліс қорабы, механикалық беріліс коэффициенттері артық емес: 1: 4.717 2: 2.513 3: 1.679 4: 1.00 5: 0.784 R: 4.497 Жетекші көпір, беріліс коэффициенті кемінде: 5.571 Толық салмағы артық емес: 5600 кг Номиналды жүк көтергіштігі артық емес: 3445 кг Габариттік өлшемдері Д * Ш * В кем емес: 5840*1860*2215 мм Жанармай бағы кем емес: 100 литр Аккумуляторлық батареялар кемінде: 100 а. сағ. (2 дана) Шинаның өлшемі кемінде: 205/75 R17. 5 4 арналы ABS бар кем дегенде екі тізбекті гидравликалық тежеу жүйесі Қосымша жабдықтар: Темекі тұтандырғыш, Радио+mp3, антенна, динамиктер, бүйір есіктердегі күл салғыштар, жүргізуші мен шеткі жолаушының басындағы кабинадағы сөрелер, жүргізуші мен жолаушының күннен қорғайтын қалқандары, құрал-саймандар қорабы, жылытылатын артқы көрініс айналары, көлбеу және ұшу кезінде реттелетін руль бағанасы, сырғанауға қарсы жабыны бар табан, артқы тұрақтандырғыш, Электр терезелері, орталық құлып, Кондиционер. Қауіпсіздік: жүргізушінің қауіпсіздік белдігі биіктігі реттелетін, қуат сіңіретін алдыңғы бампер, ABS, күндізгі жарық шамдары, кері дыбыстық сигнал, тау тежегіші, алдыңғы фараларды электрлік реттеу. Қыздырылған және сепараторы бар отын сүзгісі, өнімділігі жоғары салон жылытқышы, аязға төзімді резеңке бөлшектер , қыздыру шамдары, кабинаның қосымша оқшаулауы, москит торы және салқындату жүйесінің радиаторындағы жылу оқшаулағыш экран, қозғалтқыштың төменгі қорғанысы, беріліс қорабы, жабық батарея қорабы. ZIP: қосалқы доңғалақ, құралдар жинағы , сүйреу ілгегі , Тахометр, тахографты қосуға арналған электр қосқышы. Шеберхананың сипаттамалары: * Сыйымдылығы: кемінде 7 орындық (жүргізуші + фургондағы 6 бригада мүшесі). * Түс схемасы: "төтенше жағдай қызметі". Кабинаның төбесінде қызыл жыпылықтайтын шам, "апаттық қызмет"деген жазу бар. Қанатта-

жарқылдайтын Жарық панелі және ақ фон түсі, қызыл контраст жолағы, "төтенше жағдай қызметі"бар. Кабинаның төбесінде ақ түсті жарық панелі бар.

* Өлшемдері (ішкі): ұзындығы кемінде 2,9 м, ені кемінде 2,0 м, биіктігі кемінде 1,9 м (толық биіктікте тұру мүмкіндігі).

* Дене дизайны: изотермиялық фургон(полиуретанды көбік оқшаулау / полистирол көбік кем дегенде 40 мм).

• Еден жабыны: гофрленген алюминий (сырғанауға қарсы, тозуға төзімді), қабырғалары кем дегенде 150 мм балшықтан ылғалдың түсуін болдырмау үшін, қуаты кемінде 4 кВт ауа шаш кептіргішке арналған болат бағыттаушы қажет.

* Фургонды жабдықтау:

○ Металл тіреуішпен және тартпалармен сөрелер.

- Болат слесарлық вице (губкалардың ені кемінде 150 мм).

○ Қосалқы арматураны, фланецтерді, бұрмаларды сақтауға арналған сөре.

○ Ішкі жарықдиодты жарықтандыру (борттық желіден) және 220В розетка.

Технологиялық жабдықтар жиынтығына қойылатын талаптар:

* Генератор (электр станциясы): автономды, номиналды қуаты кемінде 8 кВт, 380 В / 220 В, бензин қозғалтқышы.

* Дәнекерлеу: қуат тогы кем дегенде 250А.

* Жарықтандыру: электр ұстағышы кемінде 10 м кабель

* Электр генераторы: жүктемесі кемінде 5 кВт, жұмысы 220В

Газ кесу посты:

* Оттегі баллоны (40 л) – 1 дана.

* Пропан цилиндры (50 л) – 1 дана.

* Дәнекерлеуші жиынтығы: газды жеңдер (2 дана), манометрлері бар редукторлар жиынтығы (оттегі/пропан), ұзындығы кемінде 25 метр оттегі/пропан газы.

Суды сору және желдету:

* Мотопомпа: өнімділігі кемінде 1300 л/мин, бөлшектердің өтуі 25-30 мм.жинақ: сорғыш арматураланған жең (8 м), қысым жең (20 м).

* Суасты дренаждық сорғы: электр (220В), өнімділігі кемінде 300 л/мин (бензин сорғысын пайдалану мүмкін болмаған кезде су қалдықтарын мұндай сору үшін).

* Желдеткіш радиатор қолмен (түтін сорғыш/ұлу) портативті: қуаты 220В, өнімділігі кемінде 1500 м3/сағ. Жылу камераларынан булар мен газдарды шығаруға арналған икемді гофрленген ауа өткізгішпен (ұзындығы кемінде 10 м) жиынтықта.

Жүк көтергіш және құтқару жабдықтары (ГР):

* Қол шынжырлы көтергіш: жүк көтергіштігі кемінде 2,0 тонна, көтеру биіктігі кемінде 3 м (ауыр тораптарды/агрегаттарды Түсіру/көтеру үшін).

* Құтқару штативі: жерленген құдықтардан немесе құралдың қол лебедкасымен зардап шеккендерді люкке эвакуациялау үшін жүк көтергіштігі кемінде 250 кг.

Электр және қол құралдары:

* Джекхаммер (бетонол): Электрлік (220В), соққы күші кемінде 40 Дж (асфальт, бетон, Люк мойнының кірпішін сындыру үшін).

• Бұрғылау (кірпіш пен бетон үшін): ұнтақтағыш (230 мм, 2200 Вт шеңбер үшін) және шағын (125 мм, 1000 Вт шеңбер үшін).

* Кілттер:

№2, №3, №4 құбырлы (газды) мүйізді.

8-32 ММ шланг-болт мүйіз жинақтары.

Соққы кілттері өлшемді болттармен (36, 41, 46 мм).

Шанц және басқа да құралдар:

* Ауыр Болат сынықтары – 2 дана.

* Люктерді ашуға арналған ілгектер – 2 дана.

• Балғалар-2 дана.

* Баспалдақтар (совок) – 2 дана.

* Қапсырмасыз камераларға түсу үшін алюминий баспалдақ (жиналмалы, ұзындығы кемінде 3 м). 3.6.

Жарықтандыру және қоршау:

* Штатив / штативтегі жарықдиодты жарықдиодты прожекторлар (қуаты 50 Вт – тан) - 2 дана.

* Катушкадағы сыртқы қуат кабелі(КГ 3×2,5, кемінде 50 м).

* Жол сигналдық конустары (жарық шағылыстыратын): кемінде 10 дана.

* Сары сигнал таспасы (қоршау): кемінде 2 орам.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783322-1
Наименование закупки:	Автомобиль специализированный. Согласно тех.спец. (СМ)
Номер лота:	№ 88277876-ЗЦП1
Наименование лота:	Автомобиль
Описание лота:	специализированный, бригадный
Дополнительное описание лота:	Автомобиль специализированный СТ РК 1123-2002. Согласно тех.спец. (СМ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Бородина 231
Срок поставки:	в течение 40 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Полный пакет документов для постановки на учет автомобиля в ОРЭР г Костаная. Колесная формула 4*2 Двигатель: не ниже Евро 4 Объем двигателя не более: 2771 куб.см Максимальная мощность не менее: 116 л.с. Трансмиссия, КПП механическая передаточные числа не более: 1: 4.717 2: 2.513 3: 1.679 4: 1.00 5: 0.784 R: 4.497 Ведущий мост, передаточное число не менее: 5.571 Полная масса не более: 5600 кг Номинальная грузоподъемность не более: 3445 кг Габаритные размеры Д*Ш*В не менее: 5840*1860*2215 мм Топливный бак не менее: 100 литров Аккумуляторные батареи не менее: 100 А.ч. (2шт) Размер шин не менее: 205/75 R17,5 Тормозная система не менее двухконтурная гидравлическая с 4-канальной ABS Дополнительное оснащение: Прикуриватель, Радиоприемник+MP3, антенна, динамики , Пепельницы в боковых дверях, Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира, Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира, Ящик для инструментов , Зеркала заднего вида с подогревом, Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету , Подножка с антискользящим покрытием, Задний стабилизатор поперечной устойчивости, Электростеклоподъемники , Центральный замок , Кондиционер. Безопасность: Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте, Энергопоглощающий передний бампер , АБС, Дневные ходовые огни , Зуммер заднего хода , Горный тормоз , Электрическая регулировка передних фар. Топливный фильтр с подогревом и сепаратором, Отопитель салона повышенной производительности, Морозоустойчивые резиновые детали , Свечи накалывания , Дополнительное утепление кабины, Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения, Нижняя защита двигателя, КПП, Закрытый аккумуляторный ящик. ЗИП: Запасное колесо , Набор инструментов, Буксировочный крюк , Тахометр , Электрический разъем для подключения тахографа. Характеристики мастерской: • Вместимость: Не менее 7 посадочных мест (водитель + 6 членов бригады в

фургоне).

- Цветографическая схема: «Аварийная служба». На крыше кабины красная проблесковая лампа, надпись «Аварийная служба». На крыле — проблесковая световая панель и белый цвет фона, красная контрастная полоса, наличие «Аварийная служба». На крыше кабины — проблесковая световая панель белого цвета.

- Габариты (внутренние): Длина не менее 2,9 м, ширина не менее 2,0 м, высота не менее 1,9 м (возможность стоять в полный рост).

- Конструкция кузова: Изотермический фургон (утеплитель пенополиуретан / пенополистирол не менее 40 мм).

- Напольное покрытие: Рифленый алюминий (антискользящий, износостойкий), с отбортовкой стен не менее 150 мм для исключения попадания влаги от грязи, необходима стальная направляющая для воздушного фена мощностью не менее 4 кВт.

- Оснащение фургона:

- Стеллажи с металлической стойкой толщиной и выдвижными ящиками.

- Тиски слесарные стальные (ширина губок не менее 150 мм).

- Стеллаж для складирования запасной арматуры, фланцев, отводов.

- Внутреннее LED-освещение (от бортовой сети) и розетка 220В.

Требования к комплектам технологического оборудования:

- Генератор (электростанция): Автономный, мощность номинальная не менее 8 кВт, 380 В / 220 В, бензиновый двигатель.

- Сварочный: Питание ток не менее 250А.

- Освещение: кабель с электродержателем не менее 10 м.

- Электрогенератор: Нагрузка не менее 5 кВт, работа от 220В

Пост газовой резки:

- Баллон кислородный (40 л) – 1 шт.

- Баллон пропановый (50 л) – 1 шт.

- Набор сварщика: рукава газовые (2 шт.), комплект редукторов (кислород/пропан) с манометрами, рукав кислородный/пропановый газ длиной не менее 25 метров.

Откачка воды и вентиляция:

- Мотопомпа: Производительность не менее 1300 л/мин, пропуск частиц 25–30 мм. Комплект: всасывающий армированный рукав (8 м), напорный рукав (20 м).

- Насос погружной дренажный: Электрический (220В), производительность не менее 300 л/мин (для такой откачки остатков воды, когда нельзя использовать бензиновую помпу).

- Вентилятор радиатор ручной (дымосос/улитка) переносной: Питание 220В, производительность не менее 1500 м³/час. В комплекте с гибким гофрированным воздуховодом (длина не менее 10 м) для вытяжки паров и газов из тепловых камер.

Грузоподъемное и спасательное оборудование (ГР):

- Таль ручная цепная: Грузоподъемность не менее 2,0 тонн, высота подъема не менее 3 м (для опускания/подъема тяжёлых узлов/агрегатов).

- Штатив-тренога спасательная: Грузоподъемность не менее 250 кг для эвакуации из заглубленных колодцев или пострадавших с ручной лебедкой инструмента в люк.

Электроинструмент и ручной инструмент:

- Отбойный молоток (бетонолом): Электрический (220В), сила удара не менее 40 Дж (для разбития асфальта, бетона, кирпичной кладки горловины люков).

- Дрель (для кирпича и бетона): Болгарка (под круг 230 мм, 2200 Вт) и малая (под круг 125 мм, 1000 Вт).

- Ключи:

Трубные (газовые) рожковые №2, №3, №4.

Шлангово-болтовые рожковые наборы 8–32 мм.

Ударные ключи болтами размеров (36, 41, 46 мм).

Шанцевый и прочий инструмент:

- Ломы стальные тяжелые – 2 шт.

- Крюки для открывания люков – 2 шт.

- Кувалды – 2 шт.

- Лестницы (совковые) – 2 шт.

- Лестница алюминиевая (раскладная, длина не менее 3 м) для спуска в камеры без скоб. 3.6.

Освещение и ограждение:

- Прожекторы светодиодные переносные на штативе/треноге (мощность от 50 Вт) – 2 шт.

- Уличный силовой кабель на катушке (КГ 3×2,5, не менее 50 м).

- Конусы дорожные сигнальные (светоотражающие): Не менее 10 шт.

- Желтая сигнальная лента (оградительная): Не менее 2 рулонов.