

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851787-1
Сатып алудың атауы:	Гидроизоляциялық материал (басқа).
Лоттың нөмірі:	№ 84008544-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидрооқшаулағыш қоспа
Лоттың сипаттауы:	құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидроизоляциялық материал
Саны, көлемі:	140
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	595620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Шал ақын ауданы, Сергеев қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Шал ақын ауданы, Сергеевка қаласы, Степная көшесі, 40
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Материалдың сипаттамасы: Енетін гидрооқшаулағыш материалдар жүйесіне жататын құрғақ құрылыс қоспасы бетоннан, кірпіштен, табиғи тастан жасалған конструкциялардағы қысым ағындарын тез жоюға арналған. Материал басқа қосылыстар сумен жуылған жағдайларда қолданылады. Қысымды ағындарды лезде жоюға арналған ТУ 5745-001-77921756-2006 құрғақ қоспасы. Сипаттама: Құрғақ құрылыс қоспасы арнайы цементтен, белгілі бір гранулометрияның кварц құмынан, патенттелген белсенді химиялық қоспалардан тұрады. Мақсаты: Бетоннан, кірпіштен, табиғи тастан жасалған конструкциялардағы қысым ағындарын тез жою. Мүмкіндіктер: қысқа орнату уақыты - 3 мин., орнату процесінде кеңею қабілеті. Материалдарды су астында қолдануға болады. Құрамында енетін қоспалар жоқ, сондықтан пенетрон түріне сәйкес гидрооқшаулағыш материалдармен қосымша өңдеу қажет. Ол бетоннан, кірпіштен, табиғи тастан жасалған конструкциялардағы қысым ағындарын тез жою үшін қолданылады. Материалдар басқа қосылыстар сумен жуылған жағдайларда қолданылады. Ерекшеліктері: • қысқа орнату уақыты (3 мин. қосылған судың температурасында + 200С°), • кеңейту мүмкіндігі. • су астында қолдануға болады. • экологиялық таза, радиоактивті. • шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауда қолдануға рұқсат етіледі. • құрылыста қолдану үшін сертификатталған. Ескерту. Материалдар тек басқа гидрооқшаулағыш материалдармен бірге қолданылады. Әрекет принципі. Материалдың әрекеті тез орнату және орнату кезінде кеңею қабілетіне негізделген. Қолдану гидрооқшаулағыш материалдармен бетонды одан әрі өңдеу үшін қысым ағынын оқшаулауға мүмкіндік береді. Материалды жеткізу герметикалық ыдыста жүзеге асырылады (тығыз жабылатын қақпағы бар пластикалық шелек). Жеткізу алдында материалды Тапсырыс берушімен келісу қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851787-1
Наименование закупки:	Гидроизоляционный материал (иная д.).
Номер лота:	№ 84008544-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь гидроизоляционная
Описание лота:	сухая
Дополнительное описание лота:	Гидроизоляционный материал
Количество:	140
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	595620100, Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка Северо-Казахстанская область, район Шал акына, г. Сергеевка, ул. Степная, 40
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание материала: Сухая строительная смесь, относящаяся к системе материалов проникающей гидроизоляции, предназначена для быстрой ликвидации напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня. Материал применяют в случаях, когда другие составы вымываются водой. Сухая смесь для мгновенной ликвидации напорных течей ТУ 5745-001-77921756-2006. Описание: Сухая строительная смесь, состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок. Назначение: Быстрая ликвидация напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня. Особенности: короткое время схватывания – 3 мин., способность к расширению в процессе схватывания. Можно применять материалы под водой. Не содержит пенетрирующих добавок, поэтому нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными материалами по типу пенетрон. Используется для быстрой ликвидации напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня. Материалы применяют в случаях, когда другие составы вымываются водой. Особенности: • короткое время схватывания (3 мин. при температуре добавляемой воды +200С°), • способностью к расширению. • можно применять под водой. • экологически чист, радиоактивно безопасен. • разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. • сертифицирован для применения в строительстве. Примечание. Материалы применяют только в сочетании с другими гидроизоляционными материалами. Принцип действия. Действие материала основано на способности быстро схватываться и при схватывании расширяться. Применение позволяет изолировать напорную течь для дальнейшей обработки бетона гидроизоляционными материалами. Поставка материала осуществляется в герметичной таре (ведро пластиковое с плотно закрывающейся крышкой). Перед поставкой обязательно согласовать материал с Заказчиком.