

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773358-1
Сатып алудың атауы:	«МАТ» АҚ үшін ыстық асфальт
Лоттың нөмірі:	№ 81677986-ЗЦПА
Лоттың атауы:	Ыстық асфальт
Лоттың сипаттауы:	құмды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстық асфальт
Саны, көлемі:	85
Өлшем бірлігі:	Текше метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы* Ұшу-қону жолағының беткі қабатын ауыстыруға және шұңқырларды жамауға арналған ыстық ыстық асфальт қоспасы Өлшем бірлігі* Текше метр (м³) Саны (көлемі)* 85 Қызмет көрсету мерзімі* Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша, 2026 жыл ішінде жеткізуі тиіс Қызмет көрсету орны* Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070 орам, 284, «Халықаралық Түркістан әуежайы». Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы* 1. Қолданылу мақсаты Ыстық асфальт қоспасы ұшу-қону жолағының, рулеж жолдарының және перрон аймақтарының тозған беткі қабатын ауыстыруға, сондай-ақ пайдалану барысында пайда болған шұңқырларды, ойықтарды және жергілікті ақауларды жамау үшін. Жұмыстар азаматтық авиация объектілерінде орындалатындықтан, қолданылатын ыстық асфальт қоспасы әуе кемелерінің жоғары жүктемесіне, динамикалық әсеріне және климаттық факторларға төзімді болуы тиіс. 2. Функционалдық және пайдалану талаптары Ыстық асфальт қоспасы ауыр салмақты әуе кемелерінің дөңгелектері әсерінен пайда болатын жүктемелерге төзімді, жоғары беріктікке және тозуға қарсы тұрақтылыққа ие болуы қажет. Қоспа беткі қабаттың тегістігін, сырғанаудан қорғау қасиеттерін және әуе кемелерінің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуі тиіс. Материал жоғары адгезияға ие болып, бұрын төселген ыстық асфальт қабатымен сенімді байланыс түзуі қажет. Жамау орындары қысқа уақыт ішінде пайдалануға беруге, мүмкіндік беретіндей тез тығыздалуы және тұрақты құрылым қалыптастыруы тиіс. 3. Техникалық талаптар Ыстық асфальт қоспасы ыстық тығыздалатын, ұсақ немесе орташа түйіршікті типте болуы және ұшу-қону жолақтарына арналған асфальтбетонға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс. Қоспаның құрамында: - минералды материалдар (қиыршық тас, құм, минералды ұнтақ); - мұнай битумы (климаттық аймаққа сәйкес маркада) болуы тиіс. Қоспа суға, мұзға, температураның күрт ауытқуына және жанар-жағармай материалдарының әсеріне төзімді болуы қажет. Ыстық асфальт жабындысы пайдалануға берілгеннен кейін бетінде жарықшақтар, қабыршақтану және бөлшектену белгілері болмауы тиіс. 4. Жеткізу шарттары Асфальтбетон қоспасы объектіге оның технологиялық қасиеттерінің сақталуын және сапалы төсеу мен тығыздау мүмкіндігін қамтамасыз ететін температурамен ыстық күйде жеткізілуі тиіс. Өндіріс орнынан объектіге тасымалдау кезінде қоспаның қажетті температурасының сақталуын қамтамасыз ету және оның гипотермиясын, стратификациясын, ластануын және атмосфералық жауын-шашынның түсуін болдырмау қажет. Ол үшін көлік құралдары қоспаны салқындатудан және сыртқы әсерлерден, оның ішінде жылу оқшаулағыш баспаналардан қорғауға мүмкіндік беретін құралдармен жабдықталуы тиіс. Объектіде қабылдау кезіндегі қоспаның температурасы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен асфальтбетон қоспасының қолданылатын түріне арналған жобалау құжаттамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Температура белгіленген мәннен төмен төмендеген кезде қоспаны нормативтік талаптарға сәйкес одан әрі пайдалану мүмкіндігін растаусыз төсеуге қабылдауға болмайды. Жеткізу тасымалдау уақыты мен төсеу алдындағы күту қоспаның температурасының жол берілмейтін төмендеуіне әкелмейтіндей етіп жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау кезінде температуралық режимнің сақталуына және қоспаны объектіге уақтылы жеткізуге өнім беруші жауапты болады. 5. Стандарттар және нормативтік талаптар Ыстық асфальт қоспасы төмендегі талаптарға

сәйкес болуы тиіс: • ҚР 218-36-2004 «Жол, әуежай асфальтбетон қоспалары және асфальтбетон. Техникалық шарттар» стандартының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 6. Сапаны растау Жеткізуші немесе мердігер қолданылатын ыстық асфальт қоспасына сапа паспорты, зертханалық сынақ хаттамалары және сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773358-1
Наименование закупки:	Горячий асфальт для АО МАТ/
Номер лота:	№ 81677986-ЗЦП4
Наименование лота:	Асфальт горячий
Описание лота:	песчаный
Дополнительное описание лота:	Асфальт горячий
Количество:	85
Единица измерения:	Метр кубический
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Горячая асфальтная смесь для замены верхнего слоя и ямочного ремонта взлетно-посадочной полосы Метр кубов (м³) 85 Поставка только по письменной заявке Заказчика, в течение 2026 года Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, «Международный аэропорт Туркестан». 1. Назначение Горячая асфальтная смесь предназначена для замены изношенного верхнего слоя взлетно-посадочной полосы, рулевых дорожек и перронных зон, а также для ямочного ремонта и устранения локальных дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации. Материал применяется на объектах гражданской авиации и должен обеспечивать безопасную эксплуатацию аэродрома при воздействии высоких нагрузок от воздушных судов. 2. Функциональные и эксплуатационные требования Асфальтная смесь должна обладать высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к динамическим нагрузкам от колес воздушных судов. Покрытие должно обеспечивать ровность поверхности, противоскользящие свойства и безопасное движение воздушных судов. Смесь должна иметь высокую адгезию к существующему асфальтобетонному покрытию, обеспечивать надежное сцепление слоев и быстрое восстановление эксплуатационных характеристик после ремонта. 3. Технические требования Асфальтная смесь должна быть горячей уплотняемой, мелко- или среднезернистого типа и соответствовать требованиям, предъявляемым к асфальтобетонам для аэродромных покрытий. В состав смеси должны входить: - минеральные материалы (щебень, песок, минеральный порошок); - нефтяной битум соответствующей марки с учетом климатических условий эксплуатации. Смесь должна быть устойчива к воздействию воды, низких и высоких температур, авиационных горючесмазочных материалов и противообледенительных реагентов. После ввода в эксплуатацию покрытие не должно иметь трещин, расслоений и разрушений. 4. Условия доставки Асфальтобетонная смесь должна поставляться на объект в горячем состоянии, с температурой, обеспечивающей сохранение ее технологических свойств и возможность качественной укладки и уплотнения. При транспортировании от места производства до объекта необходимо обеспечить сохранение требуемой температуры смеси и исключить ее переохлаждение, расслоение, загрязнение и попадание атмосферных осадков. Для этого транспортные средства должны быть оборудованы средствами, позволяющими защитить смесь от охлаждения и внешних воздействий, в том числе теплоизоляционными укрытиями. Температура смеси при приемке на объекте должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов и проектной документации для применяемого типа асфальтобетонной смеси. При снижении температуры ниже установленного значения смесь не должна приниматься к укладке без подтверждения возможности ее дальнейшего использования в соответствии с нормативными требованиями. Поставка должна осуществляться таким образом, чтобы время транспортирования и ожидания перед укладкой не приводило к недопустимому снижению температуры смеси. Ответственность за соблюдение температурного режима при транспортировании и своевременную доставку смеси на объект несет поставщик. 5. Стандарты и нормативные требования Горячая асфальтная смесь должна соответствовать требованиям: - РК 218-36-2004 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и

асфальтобетон. Технические условия» 6. Подтверждение качества Поставщик или подрядчик обязан предоставить паспорт качества на асфальтобетонную смесь, протоколы лабораторных испытаний и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям
