

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858877-1
Сатып алудың атауы:	Сызықтық жарықдиодты шам
Лоттың нөмірі:	№ 82632248-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарықдиод
Лоттың сипаттауы:	жарықтандырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сызықтық жарықдиодты шам
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Айнабулақ-3 ы-ауданы ,165Б уй
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалғаннан соң 15 күнтізбелік күн ішінде 2026ж
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалар (Техникалық сипаттамалар) Өнім атауы: LED сызықтық шамы (беттік/асқыш) • Электрлік сипаттамалар: • Қуат тұтынуы: 160 Вт • Жұмыс кернеуі: 220 В (рұқсат етілген диапазон: 176-264 В) • Айнымалы ток жиілігі: 50/60 Гц • Қуат коэффициенті (PF): 0,9-дан кем емес • Жарықтандыру сипаттамалары: • Жарық түсі: Суық ақ (6000K – 6500K) • Жарық ағыны: 16 000 лм-ден кем емес (Ескерту: "800 люкс" параметрі аспа биіктігіне байланысты беткі жарықтандыруды білдіреді. 160 Вт арматураның өзінің жарық ағыны шамамен 16 000-19 200 люменді құрайды) • Түсті көрсету индексі (CRI): 80 Ra-дан кем емес • Жарық сәулесінің бұрышы: 120° • Дизайн және геометриялық параметрлер: • Форма факторы: Сызықтық • Ұзындығы: 1200 мм • Бекіту түрі: Әмбебап (қабырға-төбе / бекіту қысқыштары / аспа) • Корпус материалы: Алюминий / болат (жылуды тиімді тарату үшін) • Диффузор материалы: Поликарбонат / PMMA (глазурленген немесе опал) • Өнімділік көрсеткіштері: • Ішке кіруден қорғау: IP40 немесе одан жоғары (өндірістік орта үшін IP65 ұсынылады) • Электр тогынан қорғау класы: I • Жұмыс температурасының диапазоны: -20°C-тан +40°C-қа дейін • Жарықдиодты шамның қызмет ету мерзімі: кемінде 50 000 сағат Параметр мәні Талап / Стандарт Қуаты 160 Вт Дәл сәйкестік Қоректендіру кернеуі 220 В (айнымалы ток) Желі стандарты Ұзындығы 1200 мм Жоғары қуатпен максималды ықшамдық Бекіту түрі: Беткі қабатқа орнатылады (қабырғаға/төбеге орнатылады) Әмбебап бекіту жабдығы кіреді Түс температурасы: 6000K-6500K Салқын жарық

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858877-1
Наименование закупки:	Линейный светильник светодиодный
Номер лота:	№ 82632248-ЗЦП1
Наименование лота:	Светодиод
Описание лота:	осветительный
Дополнительное описание лота:	Линейный светильник светодиодный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район мкр Айнабулак-3,д 165Б
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после заключение договора 2026
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация (Техспецификация) Наименование товара: Светильник светодиодный линейный (накладной/подвесной) • Электрические характеристики: • Потребляемая мощность: 160 Вт • Рабочее напряжение: 220 В (допустимый диапазон 176–264 В) • Частота переменного тока: 50/60 Гц • Коэффициент мощности (PF): не менее 0.9 • Светотехнические характеристики: • Цвет свечения: Холодный белый (6000K – 6500K) • Световой поток светильника: не менее 16 000 Лм (Примечание: параметр «800 лк» — это освещенность на поверхности, которая зависит от высоты подвеса, а световой поток самого прибора на 160 Вт составляет порядка 16 000–19 200 люмен) • Индекс цветопередачи (CRI): не менее 80 Ra • Угол рассеивания света: 120° • Конструктивные и геометрические параметры: • Форм-фактор: Линейный • Длина: 1200 мм • Тип крепления: Универсальный (настенно-потолочный / монтажные клипсы / подвесной) • Материал корпуса: Алюминий / сталь (для эффективного теплоотвода) • Материал рассеивателя: Поликарбонат / PMMA (матовый или опаловый) • Эксплуатационные показатели: • Степень защиты от влаги и пыли: не ниже IP40 (рекомендуется IP65 для промышленных условий) • Класс защиты от поражения электрическим током: I • Диапазон рабочих температур: от -20°С до +40°С • Срок службы светодиодов: не менее 50 000 часов Параметр Значение Требование / Стандарт Мощность 160 Вт Точное соответствие Напряжение питания 220 В (переменный ток) Стандарт сети Длина 1200 мм Максимальная компактность при высокой мощности Тип монтажа Накладной (на стену/потолок) Универсальные крепления в комплекте Температура цвета 6000K-6500K