

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766652-1
Сатып алудың атауы:	Орталықтан тепкіш желдеткішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87782307-3ЦП4
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, бір жақты, диаметрі 800-1600 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Орталықтан тепкіш желдеткіш (ұлу) 5,5 кВт
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қ-сы, ә/қ 1, Жасулан 48 қ.
Жеткізу мерзімі:	"Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн "
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр қозғалтқышы: 5,5 кВт, 380 В / 50 Гц, 3 фаза; айналу жиілігі: 1050 айн / мин (4 полюсті); ауа ағыны: 11500 м3/сағ дейін; толық қысым: 1150 Па дейін; аэродинамикалық тиімділік: 80-82 дейін%; қозғалтқышты қорғау класы: IP54 / IP55; ұлу материалы: көміртекті болат (сұраныс бойынша мырышталған); ортаның температурасы: -40 °С-тан +80 °С-қа дейін; құрастыру салмағы: 130 кг. МЕМСТ 5976-2014 (Жеткізушінің есебінен түсіру және жинау).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766652-1
Наименование закупки:	Приобретение центробежного вентилятора
Номер лота:	№ 87782307-ЗЦП4
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	центробежный, односторонний, диаметр 800-1600 мм
Дополнительное описание лота:	Центробежный вентилятор (улитка) 5,5кВт
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган г.Талдыкорган, в/г 1, ул.Жасулан 48
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей "
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электродвигатель: 5,5 кВт, 380 В/50 Гц, 3 фазы; частота вращения: 1050 об/мин (4-полюсный); расход воздуха: до 11500 м³/ч; полное давление: до 1150 Па; аэродинамический КПД: до 80-82%; класс защиты двигателя: IP54/IP55; материал улитки: углеродистая сталь (оцинковка по запросу); температура среды: от -40 °С до +80 °С; ГОСТ 5976-2014 (Разгрузка и складирование за счет поставщика).