

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16725076-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85885487-3ЦП2
Лоттың атауы :	Шүмек
Лоттың сипаттауы:	дәнеккерлеу жабдығы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СОПЛО 0,7-0,8-0,9мм
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 0,7-0,9 мм (әдетте 0,8 мм сым үшін) MIG/MAG оттықтарына арналған дәнеккерлеу форсункалары (газ форсункалары) бірыңғай ГОСТ стандартына сәйкес емес, оттық түріне (MB-15AK, MB-24KD, MB-36KD) негізделіп таңдалады. Жалпы сапа стандарттары - форсункаларға арналған кеңестік ГОСТ стандарты емес, еуропалық стандарттар (ISO). Негізгі сипаттамалар мен стандарттар: Өлшемдері: 0,8 мм сым үшін шығыс саңылауы 12-15 мм болатын форсункалар қолданылады. Сәйкестік: Өнімдер ГОСТ 14771-76 (доғалық дәнеккерлеу) дәнеккерлеу тігісінің талаптарына сәйкес келуі керек. Материал: Мыс немесе мыс-хром-цирконий қорытпасы (берік). Қосылу түрі: Бұрандалы немесе серіппелі, BINZEL, TBi және ұқсас оттықтармен үйлесімді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16725076-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85885487-3ЦП2
Наименование лота:	Сопло
Описание лота:	для сварочного оборудования
Дополнительное описание лота:	СОПЛО 0,7-0,8-0,9мм
Количество:	3
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сварочные сопла (газовые сопла) для MIG/MAG горелок диаметром 0,7-0,9 мм (обычно под проволоку 0,8 мм) подбираются по типу горелки (МВ-15АК, МВ-24KD, МВ-36KD), а не по единому ГОСТу. Распространенными стандартами качества являются европейские нормы (ISO), а не специфический советский ГОСТ на сопла. Основные характеристики и стандарты: Типоразмеры: Для 0,8 мм проволоки используют сопла с выходным отверстием 12-15 мм. Соответствие: Продукция должна соответствовать требованиям к сварным швам ГОСТ 14771-76 (дуговая сварка). Материал: Медь или меднохромоциркониевый сплав (более долговечные). Тип соединения: Резьбовое или с пружинным фиксатором, совместимое с горелками BINZEL, TBi и аналогами