

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16554986-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық қажеттіліктерге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85687316-3ЦП1
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	25 кг қапшықтардағы ақ түсті Alinex Glatt
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613843100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Қазыбек би көшесі, №12 А үй;
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа екі жақ қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары Шпатлевка қоспасы 25 кг, гипс. Қоспа негізі - гипс. Шпатлевка түрі - әрлеу. Бөлме түрі - құрғақ. Қоспа шығыны (1 мм қабат) - 1,2 кг / м ² . Қабат қалыңдығы - 0,5-150 мм. Қолданылуы - қабырғаларға, төбелерге арналған. Су шығыны (1 кг үшін) - 0,43 л. Кептіру уақыты - 24 сағат. Мақсаты - ішкі жұмыстарға арналған. Қолдану температурасы - + 5 С-тан + 30 С-қа дейін. Ерітіндіні сақтау мерзімі - 60 мин. Салмағы - 25 кг. Түсі - ақ. Түрі - құрғақ. Саны - 25 дана, ГОСТ Р 58278-2018

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16554986-1
Наименование закупки:	товары для дома
Номер лота:	№ 85687316-3ЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительное описание лота:	Алинекс Глатт белый в мешках 25 кг
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613843100, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Қазыбек би көшесі, №12 А үй;
Срок поставки:	в Течение 16 колендарных дней после подписания договора обеими сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Шпатлевочная смесь 25 кг, гипсовая. Основа смеси - гипсовая. Вид шпатлевки - финишная. Тип помещения - сухое. Расход смеси (слой 1 мм) - 1.2 кг/м². Толщина слоя - от 0.5-150 мм. Применение - для стен, для потолка. Расход воды (на 1 кг) - 0.43 л. Время высыхания - 24 ч. Назначение - для внутренних работ. Температура применения - от +5С до +30С. Жизнеспособность раствора - 60 мин. Вес - 25 кг. Цвет - белый. Тип - сухая. Количество - 25 штука, ГОСТ Р 58278-2018