

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784749-1
Сатып алудың атауы:	Мекемеге қажетті сорғылар
Лоттың нөмірі:	№ 87267822-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы кәдеге жаратушы қазандар үшін, циркуляциялық консолды бір сатылы, берілуі 500 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өнеркәсіптік айналым сорғысы 25 мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	474230100, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық а. Құрық ауылы, С.Алиев көшесі, Автодор 5
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім тускеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары ALTECO CPC 25-60/180 циркуляциялық үстіңгі сорғы Негізгі сипаттамалары Түрі: Үстіңгі беті. Сорғының түрі: Айналмалы. Сорғы механизмі: Айналмалы. Ең үлкен қысым: 6 м. Өткізу қабілеті: 3.3 текше метр м/сағ. Желі кернеуі: 220/50 В/Гц. Қуаты: 93 Вт. Қосымша ақпарат Судың сапасы: Таза. Сұйықтықтың рұқсат етілген температурасы: 110 °С дейін. Өлшемдері: ұзындығы 18 см. Қосымша: Насостың қуаты Вт: 44; 67; 93. Сорғыны көтеру биіктігі (қысым) м: 3; 5; 6. Сорғының өнімділігі л/мин: 28; 42; 50 ALTECO CPC 25-60/180 циркуляциялық сорғысы - жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйесінің негізгі құрамдас элементтерінің бірі. Ол тікелей жылыту жүйесінің құбырына орнатылатын сору және айдау функциялары бар ықшам құрылғы болып табылады. ALTECO CPC 25-60/180 ерекшеліктері: Жұмыс үнемділігіШағын өлшемі мен салмағыЭлектр энергиясын тұтыну үнемділігіҮздіксіз жұмыс ұзақтығыБаптау және жөндеу жеңілдігіМакс. қысым - 10 барҚорғау сыныбы IP44Комплектация: Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Тығыздағыш төсемдері бар қосқыш фитингтер/Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен 87012651781 нөмірі бойынша келісілсін, барлық сертификаттар, паспорттар, жүкқұжаттар6 кепілдік (12 айға) тауарға міндетті түрде қоса берілуі тиіс МЕМСТ ІЕС 60335-2-51 - 2012. МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ. СТАНДАРТ. Тұрмыстық және ұқсас электр аспаптарының қауіпсіздігі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784749-1
Наименование закупки:	Насосы необходимые Предприятию
Номер лота:	№ 87267822-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для котлов утилизаторов специальный, циркуляционный консольный одноступенчатый, подача до 500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный промышленный 25мм
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	474230100, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык село Курык,улица С.Алиева,Автодор 5
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Насос поверхностный циркуляционный циркуляционный ALTECO CPC 25-60/180 Основные характеристики Тип: Поверхностный. Вид насоса: Циркуляционный. Механизм насоса: Циркуляционный. Максимальный напор: 6 м. Пропускная способность: 3.3 куб. м/ч. Напряжение сети: 220/50 В/Гц. Мощность: 93 Вт. Дополнительная информация Качество воды: Чистая. Допустимая температура жидкости: до 110°C. Размеры: длина 18 см. Дополнительно: Мощность насоса Вт: 44; 67; 93. Высота подъема насоса (напор) м: 3; 5; 6. Производительность насоса л/мин: 28; 42; 50 Циркуляционный насос ALTECO CPC 25-60/180 - один из основных составляющих элементов системы отопления и горячего водоснабжения. Он представляет собой компактное устройство с всасывающей и нагнетающей функциями, которое монтируется непосредственно в трубопровод отопительной системы. Особенности ALTECO CPC 25-60/180:Бесшумность работыМалый габарит и весЭкономичность потребления электроэнергииДлительность бесперебойной работыПростоту настройки и ремонтаМакс. давление - 10 барКласс защиты IP44Комплектация:Инструкция по эксплуатации.Соединительные фитинги с уплотнительными прокладками/Перед поставкой товара согласовать с Заказчиком по номеру 87012651781, все сертификаты, паспорта, накладная6 гарантия (на 12 месяцев) должны быть приложены к товару в обязательном порядке ГОСТ IEC 60335-2-51— 2012. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ. СТАНДАРТ. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов Циркуляционный. Максимальный напор: 6 м.